

FUJITSU Printer FMPR-671B

製品情報

**Dot Impact Printer
FMPR-671B**

バーコード読取/印刷等の多目的機能を搭載した、漢字100字/秒の高速プリンタ。

印字桁数	136字/行	速度(漢字全角)	100字/秒	複写枚数	原本+4枚
インターフェース	パラレル	希望小売価格	655,000円(税別)		

バーコード読取/印刷機能

多目的プリンタの固有機能であるバーコード読取/印刷を容易に行える多目的プリンタライブラリを標準添付。
(注)2次元バーコードには対応していません。

両面印刷やフェースダウンスタックが可能

オプションの用紙反転ユニットを使用することにより、両面印刷やフェースダウンスタックが可能となり、用紙コスト削減にも貢献します。

手軽に正確な用紙カットが可能


印刷終了時に連続用紙のミシン目位置を用紙カット可能位置まで自動的に送り待機します。
印刷後の用紙は、常にカット可能な位置にあるため迅速にカットでき次の印刷業務を開始することができます。

給紙切替えもパソコンから制御でき運用効率を大幅にアップ

フロントとリアにセットした用紙の切り替えもプリンタドライバを使い、パソコン上の設定で簡単に変更できます。また用紙の厚さに合わせて、印字ヘッドと用紙の間隔を調整する「自動紙圧調整機構」を装備しているため、用紙切り替え時にプリンタ本体を操作することなく、作業効率を大幅にアップできます。

FUJITSU Printer FMPR-671B 仕様

仕様		
型名	FMPR-671B	
印字方式	ワイヤドットマトリックス	
解像度	180dpi	
印字桁数	ANK	136字/行
	漢字全角	90字/行
印刷速度 ()は高速モード時 (注1)	ANK(高品位)	150字/秒(300字/秒)
	ANK(ドラフト)	300字/秒
	漢字全角	100字/秒(200字/秒)
改行方向	順方向	
改行間隔	1/6インチ、1/8インチ、n/180インチ	
改行時間	約70ms(1/6インチ改行時)	
用紙送り方式	フリクションフィード方式または、トラクタフィード方式	
給紙経路	手差し(フロント)	
	ホッパー(A4-55kg:500枚セット可)	
	トラクタユニット(リア)	
用紙規格	単票	手差し 幅 55~364mm(注6) 長さ 70~364mm 長さ/幅 比率 2/3~2(注11) 連量(1枚用紙時) 43kg~180kg(注2)
		カットシート フィーダ (ホッパーユニット) 幅 55~364mm(注6) 長さ 90~364mm 長さ/幅 比率 2/3~2(注11) 連量(1枚用紙時) 43kg~180kg(注2)
	連続紙 幅 101.6~406.4mm(4~16インチ) 長さ 101.6mm~(4インチ以上) 連量(1枚用紙時) 55kg~110kg(注2)	
内蔵フォント	明朝、ゴシック、OCR-B相当	
エミュレーション	FM、APCS、ESC/P(注3)	
対応OS(注10)	FMVシリーズ、 各社AT互換機	Windows® 98/Me/2000(注4)/XP(注4)、Windows NT® 4.0、Windows Server® 2003(注4)
複写枚数	通常モード	原本+4枚(用紙厚0.33mm以下)
	高複写モード	無し
	カットシート フィーダ (ホッパーユニット)利用時	原本+4枚(用紙厚0.33mm以下)
紙厚調整方法	自動(マニュアル設定可能)	
受信バッファ	16KB	
インクリボン	カートリッジ式(据置型)	
インターフェース	IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース	
入力電源	AC100V±10%(50/60Hz)	
温湿度条件	5~35°C、30~80%RH(動作時)(結露しないこと)	
消費電力	動作時	平均280W(最大560W)
	待機時	46W以下
稼働音	55dB以下	
重量	約34kg	
装置寿命	5年(注7)または500万行(注8)	

定期交換部品	印字ヘッド:4億打/ピン(注7)(注9)
外形寸法	645(W)×415(D)×317(H)(mm)
対応パソコン	FMVシリーズ、AT互換機
添付品	電源コード(約3m)、リボンカセット、FMPRセットアップディスク(CD-ROM) 取扱説明書、保証書、センドバックラベル、印刷用紙
電源プラグ形状 (変換プラグ未接続時)	 3極(2P-3P変換プラグ付き)

(注1) 用紙厚が4P以上の時は、速度が遅くなります。

(注2) 連量とは、四六判(788×1091mm)の用紙1000枚の重量をkgで示したものです。複写用紙では連量は異なります。

(注3) ESC / PIはセイコーエプソン(株)の登録商標です。

(注) Microsoft®、Windows®、WindowsNT®、Windows Server®、MS-DOS® は米国およびその他の国での米国Microsoft社の登録商標です。

(注6) 最大印字幅は345.44mm(13.6インチ)のため幅の広い用紙をセットした場合、左端および右端余白は大きくなります。

(注7) 印字圧が通常モード時の値

(注8) 改行数のカウンタはありません

(注9) 印字打数のカウンタはありません

(注10) 最新情報は [OS対応状況](#) をご参照ください。

(注11) 長さ/幅比率がご範囲を超えると、用紙の斜行、紙づまりの原因になります。

外形寸法

