

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

2023年7月現在

Fujitsu Printer XLシリーズ モノクロプリンタ / FMPRシリーズのSVF帳票基盤ソリューションとの連携について

Fujitsu Printer XLシリーズ モノクロプリンタおよびFMPRシリーズドットプリンタでは、ウイングアーク1 s t 株式会社製「Report Director Enterprise」、「SVF for Java Print」の Java Printer Driver を利用した印刷を以下の機種で検証しています。XL-8400をご使用の場合は、プリンタの操作パネルでエミュレーション設定を「NEC PC-PR201」に変更してご使用ください。その他のプリンタについては、プリンタのパネル操作でエミュレーション設定を「ESC/P」に変更してご使用ください。

■連携検証済み機種一覧

機種	動作確認状況	型名	備考
Fujitsu Printer XLシリーズ モノクロプリンタ	A3、B4、A4、B5、 A5、 ハガキ	XL-8400	モノクロ：40枚/分 (A4LEF)
		XL-9460	モノクロ：46枚/分 (A4LEF)
		XL-9450E (販売終了) XL-9450 (販売終了)	モノクロ：45枚/分 (A4LEF)
		XL-9440D (販売終了) XL-9440E (販売終了)	モノクロ：44枚/分 (A4LEF)
		XL-9400 (販売終了)	モノクロ：40枚/分 (A4LEF)
		XL-9382 (販売終了) XL-9381 (販売終了)	モノクロ：38枚/分 (A4LEF)
		XL-9322 (販売終了) XL-9321 (販売終了)	モノクロ：32枚/分 (A4LEF)
		A4、B5、A5、ハガキ	XL-4400 (販売終了)
	FMPRシリーズ ドットプリンタ	仕様一覧を参照	FMPR5630 FMPR5620 (販売終了)
FMPR5430 FMPR5420 (販売終了)			130字/秒 (漢字全角、標準)
FMPR5130 FMPR5120 (販売終了)			80字/秒 (漢字全角、標準)
仕様一覧を参照			FMPR3020

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

■ 検証状況

◎：検証済 ○：連携可能 -：未確認 ※RDE：Report Director Enterprise

型名	RDE Ver3.2 (SVF for Java Print Ver7.1)	RDE Ver8.2 (SVF for Java Print Ver8.2)	RDE Ver9.0 (SVF for Java Print Ver9.0)	RDE Ver9.1 (SVF for Java Print Ver9.1)	RDE Ver9.2 (SVF for Java Print Ver9.2)	RDE Ver10.2 (SVF for Java Print Ver10.2)	検証機能
XL-8400	-	-	-	-	-	◎	【PRESCRIBE】 給紙口制御 (自動給紙含む) / 用紙サイズ制御 / 描画印刷
XL-9460	-	-	-	○	-	-	【ESC/Page】 給紙口制御 (自動給紙含む) / 用紙サイズ制御 / 描画印刷 / MIB監視
XL-9450E (販売終了)	-	-	○	○	-	-	
XL-9450 (販売終了)	-	-	○	○	-	-	
XL-9382 (販売終了)	-	-	○	○	-	-	
XL-9381 (販売終了)	-	-	○	○	-	-	
XL-9322 (販売終了)	-	-	○	○	-	-	
XL-9321 (販売終了)	-	-	○	○	-	-	
XL-9440D (販売終了)	○	○	○	◎	-	-	
XL-9440E (販売終了)	◎	◎	○	○	-	-	
XL-4400 (販売終了)	-	-	○	○	-	-	
FMPR5630	-	○	○	○	◎	-	【ESC/P】 給紙口制御 (自動給紙含む) / 描画印刷
FMPR5620 (販売終了)	-	○	○	○	-	-	
FMPR5430	-	○	○	○	○	-	
FMPR5420 (販売終了)	-	○	○	◎	-	-	
FMPR5130	-	○	○	○	◎	-	
FMPR5120 (販売終了)	-	○	○	◎	-	-	
FMPR3020	-	○	○	◎	-	-	

上記XLプリンタのESC/Page処理、FMPRプリンタのESC/P処理は共通のため、○印は代表機種での検証結果より、論理的に連携可能としています。

◆ ご注意

- SVF では LAN インターフェース経由の LPR プロトコルによる印刷のみサポートします。

なお、LPRのキュー名は「LP」固定にしてください。

- XLプリンタ (XL-8400を除く) では以下の機能が限定されます。

- ・解像度

SVF からの ESC/Page による出力は、300dpi になります。

- ・EJL

XLプリンタはEJL※をサポートしていません。

EJLは「使用しない」に変更してご利用ください。

※EJLはSVF Ver9.0.3以降で追加となった機能です。

- ・用紙サイズ

連携検証済み機種一覧に記載の対応用紙サイズのみサポートします。

- ・両面印刷

関数で両面印刷の設定を行っても片面での印刷になります。

※XL-4360/XL-9320/XL-9440Dのみ両面印刷に対応しています。

- ・部単位ソート印刷 / N-up 印刷 / フィニッシャー機能

未サポートとなります。

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

- FMPR プリンタでは以下の機能が限定されます。

- ・ LANカード

オプションのLANカード(FMPR-LN1G/FMPR-LN2(販売終了)、FMPR-LN3/FMPR-LN4) が必要です。

- ・ MIB監視

未サポートとなります。

- ・ CRコード

標準文字ピッチを狭くする場合（印字動作的には、一行の中でキャリッジリターンを繰り返す）等の時はCRコードを無視する設定が必要です。

設定方法は、各機種取扱説明書「第2章 プリンタの機能と使い方」から機能設定の変更モードに入り

「ESC/Pコユウセツテイ（or ESC/P設定or ESC/Pモード）」の「CRコード」の中から「N-CR」を選択、設定してください。

- 各機種により装置寿命に達するまでの印刷枚数は異なりますので、ご導入の際は仕様をご確認の上、運用・印刷量に応じた機種・台数の選定をお願いいたします。

- ウイングアーク1 s t、SVF、Report Director Enterprise は、ウイングアーク1 s t 株式会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

■ ご参考

- SVF 帳票基盤ソリューションに関する説明

[ウイングアーク1 s t 株式会社](#)

- ウイングアーク1 s t 株式会社 連携ソリューション SVF 対応プリンター

[富士通プリンター](#)