

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考			
A: 本体								
FMV-LIFEBOOK本体								
[A1]	FMV-6120NA 【カスタマイズ対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNA9C3	済	437,000	【カスタマイズ標準構成】 モバイルIntel®Pentium®IIIプロセッサ1.2GHz-M、キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵) 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 15GB HDD、FDD(3モード) 標準メモリ128MB[SDRAM/133MHz]最大1GB) WinMe、Win98モデルは標準64MB、最大512MB、 VRAM 最大32MB(メインメモリと共用、メインメモリが64MBの場合最大8MB、192MB以上の場合48MB) OAGDキーボード(Windows®対応93キー)、フラットポイント内蔵、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) 赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、 「Desk View 5.10」添付
		Win2000 モデル	FDD+ CD-ROM		FMVNA9C2	済	437,000	
		WinNT4.0 モデル	FDD+ CD-ROM		FMVNA9C0	済	437,000	
		WinMe モデル	FDD+ CD-ROM		FMVNA9C7	済	412,000	
		Win98 モデル	FDD+ CD-ROM		FMVNA9C6	済	412,000	
[A2]	FMV-6000NU 【カスタマイズ対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU6C3	済	342,000	【カスタマイズ標準構成】 モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ1.0GHz-M カスタマイズで1.13GHz-Mに変更可能、 キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵)、14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 15GB HDD、FDD(3モード)、 標準メモリ128MB[SDRAM/133MHz]最大1GB) WinMe、Win98モデルは標準64MB、最大512MB、 VRAM 最大32MB(メインメモリと共用、メインメモリが64MBの場合最大8MB、192MB以上の場合48MB) OAGDキーボード(Windows®対応93キー)、フラットポイント内蔵、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) 赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、 「Desk View 5.10」添付
			FDD		FMVNU6A3	済	330,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU633	済	332,000	
			FDD		FMVNU613	済	320,000	
		Win2000 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU6C2	済	342,000	
			FDD		FMVNU6A2	済	330,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU632	済	332,000	
			FDD		FMVNU612	済	320,000	
		WinNT4.0 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU6C0	済	342,000	
			FDD		FMVNU6A0	済	330,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU630	済	332,000	
			FDD		FMVNU610	済	320,000	
		WinMe モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU6C7	済	317,000	
			FDD		FMVNU6A7	済	305,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU637	済	307,000	
			FDD		FMVNU617	済	295,000	
		Win98 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU6C6	済	317,000	
			FDD		FMVNU6A6	済	305,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU636	済	307,000	
			FDD		FMVNU616	済	295,000	

[注1] [注2] [注5] [注9] [注14] [注16] [注18]

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
[A3]	FMV-6866NU 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU5C3	済	304,000	【カスタムメイド標準構成】 モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ866MHz-M、キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵) 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 15GB HDD、 標準メモリ128MB[SDRAM/133MHz]最大1GB) WinMe、Win98モデルは標準64MB、最大512MB、 VRAM 最大32MB(メインメモリと共用、メインメモリが64MBの場合最大8MB、192MB以上の場合48MB)、 OADGキーボード(Windows®対応93キー)、フラットポイント内蔵、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット)、赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠)、 ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカ/モノラルマイク装備、 *Desk View 5.10 添付
			CD-ROM		FMVNU5D3	済	299,000	
			FDD		FMVNU5A3	済	292,000	
			—		FMVNU5E3	済	287,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU533	済	294,000	
			FDD		FMVNU513	済	282,000	
		Win2000 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU5C2	済	304,000	
			CD-ROM		FMVNU5D2	済	299,000	
			FDD		FMVNU5A2	済	292,000	
			—		FMVNU5E2	済	287,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU532	済	294,000	
			FDD		FMVNU512	済	282,000	
		WinNT 4.0 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU5C0	済	304,000	
			FDD		FMVNU5A0	済	292,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU530	済	294,000	
			FDD		FMVNU510	済	282,000	
		Win XP Home モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU5C8	済	284,000	
			CD-ROM		FMVNU5D8	済	279,000	
			FDD		FMVNU5A8	済	272,000	
			—		FMVNU5E8	済	267,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU538	済	274,000	
			FDD		FMVNU518	済	262,000	
		WinMe モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU5C7	済	279,000	
			CD-ROM		FMVNU5D7	済	274,000	
			FDD		FMVNU5A7	済	267,000	
			—		FMVNU5E7	済	262,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNU537	済	269,000	
			FDD		FMVNU517	済	257,000	
		Win98 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNU5C6	済	279,000	
			CD-ROM		FMVNU5D6	済	274,000	
FDD			FMVNU5A6	済	267,000			
—			FMVNU5E6	済	262,000			
FDD+ CD-ROM	LAN無		FMVNU536	済	269,000			
FDD			FMVNU516	済	257,000			

[注1][注2][注5][注9][注14][注16][注18]

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考		
[A4]	FMV-686NU 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNUUC3	済	284,000	【カスタムメイド標準構成】 モバイルIntel® Celeron® プロセッサ866MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵) 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 15GB HDD、 標準メモリ128MB[SDRAM/133MHz]最大1GB) WinMe、Win98モデルは標準64MB、最大512MB、 VRAM 最大32MB(メインメモリと共用、メインメモリが64MBの場合最大8MB、192MB以上の場合48MB) OADGキーボード(Windows®対応93キー)、フラットポイント内蔵、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット)、赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠)、 ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、 「Desk View 5.10」添付
			CD-ROM		FMVNUUD3	済	279,000	
			FDD		FMVNUUA3	済	272,000	
			—		FMVNUUE3	済	267,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNUU33	済	274,000	
			FDD		FMVNUU13	済	262,000	
		Win2000 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNUUC2	済	284,000	
			CD-ROM		FMVNUUD2	済	279,000	
			FDD		FMVNUUA2	済	272,000	
			—		FMVNUUE2	済	267,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNUU32	済	274,000	
			FDD		FMVNUU12	済	262,000	
		WinNT4.0 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNUUC0	済	284,000	
			FDD		FMVNUUA0	済	272,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNUU30	済	274,000	
			FDD		FMVNUU10	済	262,000	
		Win XP Home モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNUUC8	済	264,000	
			CD-ROM		FMVNUUD8	済	259,000	
			FDD		FMVNUUA8	済	252,000	
			—		FMVNUUE8	済	247,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNUU38	済	254,000	
			FDD		FMVNUU18	済	242,000	
		WinMe モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNUUC7	済	259,000	
			CD-ROM		FMVNUUD7	済	254,000	
			FDD		FMVNUUA7	済	247,000	
			—		FMVNUUE7	済	242,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMVNUU37	済	249,000	
			FDD		FMVNUU17	済	237,000	
		Win98 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNUUC6	済	259,000	
			CD-ROM		FMVNUUD6	済	254,000	
FDD			FMVNUUA6	済	247,000			
—			FMVNUUE6	済	242,000			
FDD+ CD-ROM	LAN無		FMVNUU36	済	249,000			
FDD			FMVNUU16	済	237,000			
						[注1] [注2] [注5] [注9] [注14] [注16] [注18]		
[A5]	FMV-685NU/E 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNUETH3	済	244,000	【カスタムメイド標準構成】 モバイルIntel® Celeron® プロセッサ850MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵) 12.1型TFTカラーLCD[800×600ドット表示] 15GB HDD、 標準メモリ128MB[SDRAM/100MHz]最大320MB) WinMe、Win98モデルは標準64MB、 VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) 赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠)、ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備
			Win2000 モデル		FMVNUETH2	済	244,000	
		Win XP Home モデル		FMVNUETH8	済	224,000		
				FMVNUETH7	済	219,000		
		Win98 モデル		FMVNUETH6	済	219,000		
						[注1] [注6] [注10] [注14]		

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
[A6]	FMV-6750MR9/L 【カスタムメイド対応】	Win2000 モデル	LAN	FMV9MR2LL2	済	338,000	【カスタムメイド標準構成】 モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ750MHz、キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵) 14.1型TFTカラーLCD【1024×768ドット表示】10GB HDD、標準メモリ64MB【SDRAM/100MHz】最大512MB、 VRAM 8MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット)、赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、セキュリティボタン装備、「Desk View 5.00」添付 [注1][注3][注5][注10][注14]	
		WinNT4.0 モデル		FMV9MR2LL0	済	338,000		
		WinMe モデル		FMV9MR2LL7	済	318,000		
		Win98 モデル		FMV9MR2LL6	済	318,000		
[A7]	FMV-6800MG 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMVMG3L3	済	290,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 低電圧版モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ800MHz-M、 キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵)、13.3型TFTカラーLCD【1024×768ドット表示】 15GB HDD、標準メモリ128MB【SDRAM/100MHz】最大256MB Win98モデルは標準64MB、VRAM 8MB、 OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵(スクロールボタン付) CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、 セキュリティボタン装備、 「Desk View 5.10」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]	
			モデム	FMVMG3M3	済	290,000		
		Win2000 モデル	LAN	FMVMG3L2	済	290,000		
			モデム	FMVMG3M2	済	290,000		
		WinNT4.0 モデル	LAN	FMVMG3L0	済	290,000		
			モデム	FMVMG3M0	済	290,000		
		WinMe モデル	LAN	FMVMG3L7	済	265,000		
			モデム	FMVMG3M7	済	265,000		
		Win98 モデル	LAN	FMVMG3L6	済	265,000		
			モデム	FMVMG3M6	済	265,000		
Win XP Pro モデル	指紋センサー 内蔵	LAN + モデム	FMVMG3I3	済	335,000			
	Win2000 モデル	指紋センサー 内蔵	LAN + モデム	FMVMG3I2	済	335,000		
[A8]	FMV-6800MG/WL 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	ワイヤレスLAN + モデム	FMVMG3W3	2002.3/上	315,000	【カスタムメイド標準構成】 低電圧版モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ800MHz-M、キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵) 13.3型TFTカラーLCD【1024×768ドット表示】15GB HDD、標準メモリ128MB【SDRAM/100MHz】最大256MB Win98モデルは標準64MB、 VRAM 8MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵(スクロールボタン付) CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、セキュリティボタン装備、 「Desk View 5.10」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]	
			Win2000 モデル		FMVMG3W2	2002.3/上		315,000
		Win98 モデル		FMVMG3W6	2002.3/上	290,000		
[A9]	FMV-675MG 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMVMGRL3	済	257,000	【カスタムメイド標準構成】 モバイルIntel® Celeron®プロセッサ750MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵) 13.3型TFTカラーLCD【1024×768ドット表示】15GB HDD、標準メモリ128MB【SDRAM/100MHz】最大256MB Win98モデルは標準64MB、 VRAM 8MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵(スクロールボタン付) CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、セキュリティボタン装備、「Desk View 5.10」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]	
			モデム	FMVMGRM3	済	257,000		
		Win2000 モデル	LAN	FMVMGRL2	済	257,000		
			モデム	FMVMGRM2	済	257,000		
		WinNT4.0 モデル	LAN	FMVMGRL0	済	257,000		
			モデム	FMVMGRM0	済	257,000		
		WinMe モデル	LAN	FMVMGRL7	済	232,000		
			モデム	FMVMGRM7	済	232,000		
		Win98 モデル	LAN	FMVMGRL6	済	232,000		
			モデム	FMVMGRM6	済	232,000		
[A10]	FMV-6700MF9/X 【カスタムメイド対応】	Win2000 モデル	LAN	FMV9MF1XL2	済	308,000	【カスタムメイド標準構成】 モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ700MHz、キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵) 12.1型TFTカラーLCD【1024×768ドット表示】10GB HDD、標準メモリ64MB【SDRAM/100MHz】最大256MB VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵(スクロールボタン付) CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、セキュリティボタン装備、「Desk View 5.00」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]	
			モデム	FMV9MF1XM2	済	308,000		
		WinNT4.0 モデル	LAN	FMV9MF1XL0	済	308,000		
			モデム	FMV9MF1XM0	済	308,000		
		WinMe モデル	LAN	FMV9MF1XL7	済	288,000		
			モデム	FMV9MF1XM7	済	288,000		
		Win98 モデル	LAN	FMV9MF1XL6	済	288,000		
			モデム	FMV9MF1XM6	済	288,000		
[A11]	FMV-6700MF9/X 【指紋センサーモデル】 【カスタムメイド非対応】	Win2000 モデル	指紋センサー 内蔵	LAN + モデム	FMV9MF1X12	済	353,000	【標準構成】 モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ700MHz、キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵) 12.1型TFTカラーLCD【1024×768ドット表示】10GB HDD、標準メモリ64MB【SDRAM/100MHz】最大256MB VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵(スクロールボタン付) CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装備、最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、 100BASE-TX/10BASE-T LAN内蔵、指紋センサー内蔵、セキュリティボタン装備、「Desk View 5.00」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]
		WinMe モデル	指紋センサー 内蔵	LAN + モデム	FMV9MF1X17	済	333,000	

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考				
[A12]	FMV-660MF9/X 【カスタムメイド対応】	Win2000 モデル	LAN	FMV9MFKXL2	済	【カスタムメイド標準構成】 モバイルIntel® Celeron® プロセッサ600MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵) 12.1型TFTカラー-LCD[1024×768ドット表示] 10GB HDD、標準メモリ64MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB、 VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵(スクロールボタン付) CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、赤外線通信ポート装置(IrDA1.1準拠) ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装置、セキュリティボタン装置、「Desk View 5.00」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]				
			モデム	FMV9MFKXM2	済		258,000			
		WinNT4.0 モデル	LAN	FMV9MFKXL0	済		258,000			
			モデム	FMV9MFKXM0	済		258,000			
		WinMe モデル	LAN	FMV9MFKXL7	済		238,000			
			モデム	FMV9MFKXM7	済		238,000			
		Win98 モデル	LAN	FMV9MFKXL6	済		238,000			
			モデム	FMV9MFKXM6	済		238,000			
		[A13]	FMV-660MC9/W 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	タッチパネル 無		LAN	FMV9MCKWL3	済	【カスタムメイド標準構成】 モバイルIntel® Celeron® プロセッサ600MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵) 10.4型TFTカラー-LCD[800×600ドット表示] 10GB HDD、標準メモリ64MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB) Win XP Proモデルは標準128MB、VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、クイックポイント 内蔵、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット、又はTYPE ×1スロット)、 赤外線通信ポート装置(IrDA1.1準拠)、セキュリティボタン装置、 ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカー/モノラルマイク装置、「Desk View 5.10」添付 [注1][注4][注6][注11][注14]
					タッチパネル 付		LAN	FMV9MCKTL3	済	
タッチパネル 無	LAN				FMV9MCKWL2	済	238,000			
タッチパネル 付	LAN				FMV9MCKTL2	済	253,000			
Win2000 モデル	タッチパネル 無			LAN	FMV9MCKWL2	済	238,000			
	タッチパネル 付			LAN	FMV9MCKWL2	済	253,000			
	タッチパネル 無			LAN	FMV9MCKWL7	済	218,000			
	タッチパネル 付			LAN	FMV9MCKWL7	済	233,000			
WinMe モデル	タッチパネル 無			LAN	FMV9MCKWL7	済	218,000			
	タッチパネル 付			LAN	FMV9MCKWL7	済	233,000			
	タッチパネル 無			LAN	FMV9MCKWL6	済	218,000			
	タッチパネル 付			LAN	FMV9MCKWL6	済	233,000			
Win98 モデル	タッチパネル 無			LAN	FMV9MCKWL6	済	218,000			
	タッチパネル 付			LAN	FMV9MCKWL6	済	233,000			
	タッチパネル 無			LAN	FMV9MCKWL6	済	218,000			
	タッチパネル 付			LAN	FMV9MCKWL6	済	233,000			
[A14]	FMV-270LS 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	タッチパネル 無	LAN + モデム	FMVLSWN3	済	【カスタムメイド標準構成】 Transmeta Crusoe™TM5500(700MHz)、8.9型TFTカラー-LCD[1024×600ドット表示] キャッシュメモリ 128KB+256KB(CPU内蔵)、15GB HDD、標準メモリ128MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、 VRAM 4MB、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、OADGキーボード(Windows®対応86キー) クイックポイント内蔵、ソフトウェアWave Table音源、ステレオスピーカー、ワンタッチボタン装置 [注1][注7][注12][注14][注15]			
			タッチパネル 付	FMVLSWTN3	2002.2/上	243,000				
		Win2000 モデル	タッチパネル 無	FMVLSWN2	済	228,000				
			タッチパネル 付	FMVLSWTN2	2002.2/上	243,000				
		[A15]	FMV-270LS/WL 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	タッチパネル 付	ワイヤレス LAN + モデム		FMVLSWTW3	2002.2/上	Transmeta Crusoe™TM5500(700MHz)、8.9型TFTカラー-LCD[1024×600ドット表示] キャッシュメモリ 128KB+256KB(CPU内蔵)、15GB HDD、標準メモリ128MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、VRAM 4MB、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、OADGキーボード (Windows®対応86キー)、クイックポイント内蔵、ソフトウェアWave Table音源、ステレオスピーカー、ワンタッチボタン装置 [注1][注7][注12][注14][注15]
					Win2000 モデル	FMVLSWTW2		2002.2/上	258,000	
FMVLSWTW3	2002.2/上			258,000						
FMVLSWTW2	2002.2/上			258,000						
FMV-BIBLO (オールインワンモデル) 本体										
[A16]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NE9/1130M (OfficeXP Personalモデル)	FMVNE911M	2002.2/上	オープン価格 [注17]	モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ1.13GHz-M、キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵)、 14.1型TFTカラー-LCD[1024×768ドット表示] 40GB HDD、FDD(3モード)、 標準メモリ256MB[SDRAM/133MHz] 最大768MB)、VRAM最大48MB(メインメモリと共用)、 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵、 iスクローラ(中央ボタン付)搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット)、 IEEE1394装置、S端子装置、光デジタルオーディオ出力端子装置、i-Panel(メッセージ表示機能付)LCD装置、 最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ワイヤレスLANモジュール内蔵、 ソフトウェア Wave Table音源、ステレオスピーカー内蔵、ワンタッチボタン装置 Microsoft® Office XP Personal インストール [注10][注14][注15][注18]				
[A17]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NE9/1130 (OfficeXP Personalモデル)	FMVNE911	2002.2/上	オープン価格 [注17]	モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ1.13GHz-M、キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵)、 14.1型TFTカラー-LCD[1024×768ドット表示] 40GB HDD、FDD(3モード)、 標準メモリ256MB[SDRAM/133MHz] 最大768MB)、VRAM最大48MB(メインメモリと共用)、 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、OADGキーボード(Windows®対応87キー)、フラットポイント内蔵、 iスクローラ(中央ボタン付)搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット)、 IEEE1394装置、S端子装置、光デジタルオーディオ出力端子装置、i-Panel(メッセージ表示機能付)LCD装置、 最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、Bluetooth®モジュール内蔵、 ソフトウェア Wave Table音源、ステレオスピーカー装置、ワンタッチボタン装置 Microsoft® Office XP Personal インストール [注10][注14][注15][注18]				

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
[A18]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NE9/1000 (OfficeXP Personalモデル)	FMVNE910	2002.1/下	オープン価格 [注17]	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。 モバイルIntel®Pentium®IIIプロセッサ1GHz、キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵) 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 30GB HDD、FDD(3モード) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] (最大256MB) VRAM 8MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、 書き込み/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、 iスクローラ(中央ボタン付)搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) IEEE1394装備、S端子装備、光デジタルオーディオ出力端子装備、i-Panel(メッセージ表示機能付)LCD 装備、 最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ソフトウェア Wavetable音源、 ステレオスピーカ装備、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注10][注14][注15]
[A19]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/1130H (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB911H	2002.2/上	オープン価格 [注17]	モバイルIntel®Pentium®IIIプロセッサ1.13GHz-M、キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵) 15型TFTカラーLCD[1400×1050ドット表示] 40GB HDD、FDD(3モード) 標準メモリ256MB[SDRAM/133MHz] (最大256MB) VRAM最大48MB(メインメモリと共用) CD-R/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、 CD-ROM読み最大24倍速、書き込み/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、iスクローラ(中央ボタン付)搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) IEEE1394装備、S端子装備、光デジタルオーディオ出力端子装備、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカ装備、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注13][注14][注15][注19]
[A20]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/1000L (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB910L	2002.1/下	オープン価格 [注17]	モバイルIntel®Pentium®IIIプロセッサ1.0GHz、キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵) 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 40GB HDD、FDD(3モード) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] (最大256MB) VRAM 8MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、 書き込み/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、 iスクローラ(中央ボタン付)搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) IEEE1394装備、S端子装備、光デジタルオーディオ出力端子装備、 最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ソフトウェア XG Wavetable音源、 ステレオスピーカ装備、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注10][注14][注15]
	オールインワン Win XP Pro モデル		FMVNB910LP	2002.2/中	オープン価格 [注17]	モバイルIntel®Pentium®IIIプロセッサ1.0GHz、キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵) 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 40GB HDD、FDD(3モード) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] (最大256MB) VRAM 8MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、 書き込み/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、 iスクローラ(中央ボタン付)搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) IEEE1394装備、S端子装備、光デジタルオーディオ出力端子装備、 最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ソフトウェア XG Wavetable音源、 ステレオスピーカ装備、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注10][注14][注15]
[A21]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/95L (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB995L	2002.1/下	オープン価格 [注17]	モバイルAMD Duron® プロセッサ950MHz、キャッシュメモリ 128KB+64KB(CPU内蔵) 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 30GB HDD、FDD(3モード) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] (最大512MB) VRAM 4MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、 書き込み/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、 iスクローラ(中央ボタン付)搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) IEEE1394装備、光デジタルオーディオ出力端子装備、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカ装備、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注10][注14][注15]
[A22]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/95 (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB995	2002.1/下	オープン価格 [注17]	モバイルAMD Duron® プロセッサ950MHz、キャッシュメモリ 128KB+64KB(CPU内蔵) 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] [最大512MB] 30GB HDD、FDD(3モード) VRAM 4MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、 書き込み/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、iスクローラ(中央ボタン付) 搭載、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) IEEE1394装備、 光デジタルオーディオ出力端子装備、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、 ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカ装備、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注10][注14][注15]
[A23]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/90R (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB990R	2002.1/下	オープン価格 [注17]	モバイルIntel®Celeron®プロセッサ900MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] (最大256MB) 30GB HDD、VRAM 8MB、CD-R/RWドライブ(CD-ROM読み最大24倍速、CD-R書き込み最大8倍速、 CD-RW書き換え最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) IEEE1394装備、S端子装備、 光デジタルオーディオ出力端子装備、フラットポイント内蔵、iスクローラ(中央ボタン付) 搭載、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカ装備、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注10][注14][注15]
	オールインワン Win XP Pro モデル		FMVNB990RP	2002.2/中	オープン価格 [注17]	モバイルIntel®Celeron®プロセッサ900MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] (最大256MB) 30GB HDD、VRAM 8MB、CD-R/RWドライブ(CD-ROM読み最大24倍速、CD-R書き込み最大8倍速、 CD-RW書き換え最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット) IEEE1394装備、S端子装備、 光デジタルオーディオ出力端子装備、フラットポイント内蔵、iスクローラ(中央ボタン付) 搭載、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカ装備、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注10][注14][注15]
[A24]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO MG9/850M (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG985M	2002.2/中	オープン価格 [注17]	低電圧版モバイルIntel®Pentium®IIIプロセッサ850MHz-M、キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] [最大256MB] 40GB HDD、VRAM 8MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、書き込み/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、 スクロールボタン搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) IEEE1394装備、ビデオ出力(専用ミニS端子) 光デジタルオーディオ出力端子装備、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、ワイヤレスLANモジュール内蔵、 ステレオスピーカ/モノラルマイク装備、ソフトウェア XG Wavetable音源、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注9][注14][注15]
[A25]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO MG9/850 (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG985	2002.1/下	オープン価格 [注17]	低電圧版モバイルIntel®Pentium®IIIプロセッサ850MHz-M、キャッシュメモリ 32KB+512KB(CPU内蔵) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] [最大256MB] 40GB HDD、VRAM 8MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、書き込み/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、 スクロールボタン搭載、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) IEEE1394装備、ビデオ出力(専用ミニS端子) 光デジタルオーディオ出力端子装備、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、 ステレオスピーカ/モノラルマイク装備、ソフトウェア XG Wavetable音源、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注9][注14][注15]
[A26]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO MG9/85C (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG985C	2002.1/下	オープン価格 [注17]	モバイルIntel®Celeron®プロセッサ850MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵) 標準メモリ256MB[SDRAM/100MHz] [最大256MB] 30GB HDD、VRAM 8MB、 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、書き込み/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵、スクロールボタン搭載、光デジタルオーディオ出力端子装備、IEEE1394装備、ビデオ出力(専用ミニS端子) 最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ステレオスピーカ/モノラルマイク装備、 ソフトウェア XG Wavetable音源、ワンタッチボタン装備 Microsoft® Office XP Personal インストール [注5][注9][注14][注15]

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考		
[A27]	オールインワン WinXP Home モデル	FMV-BIBLO LOOX T9/80M (OfficeXP Personalモデル)	FMVLT980M	2002.2/中	オープン価格 [注17]	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。 Transmeta Crusoe™TM5800(800MHz)、キャッシュメモリ 128KB+512KB(CPU内蔵) 10.6型TFTカラーLCD[1280×768ドット表示] 30GB HDD、標準メモリ256MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、(μDIMM、最大256MB)、VRAM 4MB、 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み出し最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) クイックポイント内蔵、ワンタッチボタン装置、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) 光デジタルオーディオ出力端子装置、IEEE1394装置、 ビデオ出力(S端子)、最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、 ワイヤレスLANモジュール内蔵、ステレオスピーカ、ソフトウェアWavetable音源 Microsoft® Office XP Personal インストール [注8][注9][注14][注15]		
[A28]	オールインワン WinXP Home モデル	FMV-BIBLO LOOX S9/70 (OfficeXP Personalモデル)	FMVLS970	2002.2/上	オープン価格 [注17]	Transmeta Crusoe™TM5500(700MHz)、キャッシュメモリ 128KB+256KB(CPU内蔵) 8.9型TFTカラーLCD [1024×600ドット表示] 30GB HDD、標準メモリ256MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、 VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応86キー) クイックポイント内蔵、ワンタッチボタン装置、CardBus対応PCカード スロット(TYPE / ×1スロット) 最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、 ステレオスピーカ、ソフトウェアWavetable音源、携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S、FMVLS970のみ標準添付) FMVLS970S Microsoft® Office XP Personal インストールモデル FMVLS970S 親指シフトキーボードモデル * : 従来の親指シフトキーボードと一部配列が異なります。 [注7][注12][注14][注15]		
		FMV-BIBLO LOOX S9/70 (親指シフトキーボードモデル)	FMVLS970S	2002.2/中	オープン価格 [注17]			
Air H"IN、H"INモデル(オンライン契約モデル)								
[A29]	FMV-6600MF8/X1 【H"INモデル】	Win2000 モデル	H"IN	モデム	FMV8MF8XR	済	378,000	モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ600MHz、 キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵) 12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 10GB HDD、標準メモリ64MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB] VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵(スクロールボタン付)、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) 赤外線通信ポート装置(IrDA1.1準拠)、ステレオスピーカ/モノラルマイク装置、セキュリティボタン装置、H"INモジュール内蔵、 最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、コネクタボックス標準添付、 「FMKEEPER V.2.0」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]
		WinMe モデル	H"IN	モデム	FMV8MF8XRE	済	358,000	
[A30]	FMV-650MC8/W1 【H"INモデル】	Win2000 モデル	タッチパネル無	H"IN	FMV8MCHWRB	済	278,000	モバイルIntel®Celeron®プロセッサ500MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵)、 10.4型TFTカラーLCD[800×600ドット表示] 10GB HDD、標準メモリ64MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB] VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー) クイックポイント内蔵、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット、又はTYPE ×1スロット) 赤外線通信ポート装置(IrDA1.1準拠)、セキュリティボタン装置、ステレオスピーカ/モノラルマイク装置、H"INモジュール内蔵、 最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、ポートリブリーク標準添付、 「FMKEEPER V.2.0」添付 [注1][注4][注6][注11][注14]
		WinMe モデル	タッチパネル無	H"IN	FMV8MCHWRE	済	258,000	
[A31]	FMV-BIBLO LOOX T9/80W (OfficeXP Personalモデル) 【Air H"INモデル】	オール インワン Win XP Home モデル	AirH"IN	LAN + モデム	FMVLT980W	2002.2/中	オープン価格 [注17]	Transmeta Crusoe™TM5800(800MHz)、キャッシュメモリ 128KB+512KB(CPU内蔵) 10.6型TFTカラーLCD[1280×768ドット表示] 30GB HDD、標準メモリ256MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、 (μDIMM、最大256MB)、VRAM 4MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み出し最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) クイックポイント内蔵、 ワンタッチボタン装置、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) 光デジタルオーディオ出力端子装置、 IEEE1394装置、ビデオ出力(S端子)、AirH"INモジュール内蔵、最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ステレオスピーカ、ソフトウェアWavetable音源、 Microsoft® Office XP Personal インストール [注8][注9][注14][注15]
[A32]	FMV-270LS/W1 【Air H"INモデル】	Win XP Pro モデル	AirH"IN	モデム	FMVLSWR3	済	238,000	Transmeta Crusoe™TM5500(700MHz)、キャッシュメモリ 128KB+256KB(CPU内蔵)、 8.9型TFTカラーLCD[1024×600ドット表示] 15GB HDD、標準メモリ128MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、 VRAM 4MB、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) OADGキーボード(Windows®対応86キー) クイックポイント内蔵、AirH"INモジュール内蔵、最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、ステレオスピーカ、 ソフトウェアWavetable音源、ワンタッチボタン装置 [注7][注12][注14][注15]
		Win2000 モデル	AirH"IN	モデム	FMVLSWR2	済	238,000	
[A33]	FMV-BIBLO LOOX S9/70W (OfficeXP Personalモデル) 【Air H"INモデル】	オール インワン Win XP Home モデル	AirH"IN	モデム	FMVLS970W	2002.2/上	オープン価格 [注17]	Transmeta Crusoe™TM5500(700MHz)、キャッシュメモリ 128KB+256KB(CPU内蔵) 8.9型TFTカラーLCD[1024×600ドット表示] 30GB HDD、標準メモリ256MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、 VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応86キー) クイックポイント内蔵、ワンタッチボタン装置、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) AirH"INモジュール内蔵、最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)内蔵、ステレオスピーカ、ソフトウェアWavetable音源、 Microsoft® Office XP Personal インストール [注7][注12][注14][注15]
Air H"IN、H"INモデル(電話番号登録済モデル)								
[A34]	FMV-6600MF8/X1 【H"INモデル(電話番号登録済)】	Win2000 モデル	H"IN (電話番号登録済)	モデム	FMV8MF8XTB	済	388,000	モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ600MHz、キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵)、 12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 10GB HDD、標準メモリ64MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB] VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵(スクロールボタン付)、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) 赤外線通信ポート装置(IrDA1.1準拠) セキュリティボタン装置、 ステレオスピーカ/モノラルマイク装置、H"INモジュール内蔵(電話番号登録済) 最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、 コネクタボックス標準添付、 「FMKEEPER V.2.0」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]
		WinMe モデル	H"IN (電話番号登録済)	モデム	FMV8MF8XTE	済	368,000	
[A35]	FMV-650MC8/W1 【H"INモデル(電話番号登録済)】	Win2000 モデル	タッチパネル無	H"IN (電話番号登録済)	FMV8MCHWTB	済	288,000	モバイルIntel®Celeron®プロセッサ500MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵)、 10.4型TFTカラーLCD[800×600ドット表示] 10GB HDD、標準メモリ64MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB] VRAM 4MB、OADGキーボード(Windows®対応87キー) クイックポイント内蔵、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット、又はTYPE ×1スロット) 赤外線通信ポート装置(IrDA1.1準拠) セキュリティボタン装置、ステレオスピーカ/モノラルマイク装置、H"INモジュール内蔵(電話番号登録済) 最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、ポートリブリーク標準添付、 「FMKEEPER V.2.0」添付 [注1][注4][注6][注11][注14]
		WinMe モデル	タッチパネル無	H"IN (電話番号登録済)	FMV8MCHWTE	済	268,000	

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
								基本的には各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
[A36]	FMV-BIBLO LOOX T9/80W (OfficeXP Personalモデル) 【Air H'INモデル (電話番号登録済)】	オール インワン Win XP Home モデル	AirH'IN (電話番号登録済)	モデム	FMVLT980WF	2002.2/中	269,000	Transmeta Crusoe®TM5800(800MHz)、キャッシュメモリ 128KB+512KB(CPU内蔵)、 10.6型TFTカラーLCD[1280×768ドット表示] 30GB HDD、標準メモリ256MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、 (μDIMM、最大256MB) VRAM 4MB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) OADGキーボード(Windows®対応87キー) クリックポイント内蔵、 ワンタッチボタン装備、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) 光デジタルオーディオ出力端子装備、 IEEE1394端子装備、ビデオ出力(S端子) AirH'INモジュール内蔵(電話番号登録済) 最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN内蔵、ステレオスピーカ、ソフトウェアWavetable音源、 Microsoft® Office XP Personal インストール [注8][注9][注14][注15]
[A37]	FMV-270LS/W1 【Air H'INモデル (電話番号登録済)】	Win XP Pro モデル	AirH'IN (電話番号登録済)	モデム	FMVLSWT3	済	248,000	Transmeta Crusoe®TM5500(700MHz)、8.9型TFTカラーLCD[1024×600ドット表示]、 キャッシュメモリ 128KB+256KB(CPU内蔵)、15GB HDD、標準メモリ128MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用、 VRAM 4MB、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) OADGキーボード(Windows®対応87キー) クリックポイント内蔵、 ワンタッチボタン装備、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) OADGキーボード(Windows®対応87キー) クリックポイント内蔵、 AirH'INモジュール内蔵(電話番号登録済) 最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、 ソフトウェアWavetable音源、ステレオスピーカ、ワンタッチボタン装備 [注7][注12][注14][注15]
		Win2000 モデル	AirH'IN (電話番号登録済)	モデム	FMVLSWT2	済	248,000	
H'INモデル(TwoLINKDATAモデル)								
[A38]	FMV-6600MF8/X2 【H'INモジュール(Two LINKDATA)内蔵モデル】	Win2000 モデル	H'IN (TwoLINKDATA)	モデム	FMV8MF8XUB	済	398,000	モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ600MHz、キャッシュメモリ 32KB+256KB(CPU内蔵)、 12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] 標準メモリ64MB[SDRAM](最大256MB) VRAM 4MB、10GB HDD、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット) OADGキーボード(Windows®対応87キー) フラットポイント内蔵(スクロールボタン付)、 赤外線通信ポート装備(HiDA1.1準拠) セキュリティボタン装備、 ステレオスピーカ/モノラルマイク装備、コネクタボックス標準添付、 H'INモジュール内蔵(TwoLINKDATA) 最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、 「FMKEEPER V.2.0」添付 [注1][注4][注5][注9][注14]
		WinMe モデル	H'IN (TwoLINKDATA)	モデム	FMV8MF8XUE	済	378,000	
[A39]	FMV-650MC8/W2 【H'INモジュール(Two LINKDATA)内蔵モデル】	Win2000 モデル	タッチパネル 無	H'IN (Two LINK DATA)	FMV8MCHWUB	済	298,000	モバイルIntel® Celeron®プロセッサ500MHz、キャッシュメモリ 32KB+128KB(CPU内蔵)、 標準メモリ64MB[SDRAM](最大256MB) VRAM 4MB、10GB HDD、 10.4型TFTカラーLCD[800×600ドット表示]、 CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×2スロット、又はTYPE ×1スロット) OADGキーボード(Windows®対応87キー)、 クリックポイント内蔵、赤外線通信ポート装備(HiDA1.1準拠)、セキュリティボタン装備、ステレオスピーカ/モノラルマイク装備、 ポトリプリケーター標準添付、H'INモジュール内蔵(TwoLINKDATA) 最大56kbps FAXモデム(V.90対応)内蔵、 「FMKEEPER V.2.0」添付 [注1][注4][注6][注11][注14]
		WinMe モデル	タッチパネル 無		FMV8MCHWUE	済	278,000	

- [Win XP Proモデル : Microsoft® Windows®XP Professional プレインストール]
- [Win2000モデル : Microsoft® Windows®2000 Professional プレインストール]
- [WinNT4.0モデル : Microsoft® WindowsNT® Workstation Operating System Version 4.0 ServicePack 6a プレインストール]
- [Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows®XP Home Edition プレインストール]
- [WinMeモデル : Microsoft® Windows®Millennium Edition プレインストール]
- [Win98モデル : Microsoft® Windows®98 SECOND EDITION プレインストール]

- [注1] 上記のモデルは各機種「標準構成モデル」です。カスタマイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。詳細につきましては各シリーズの「カスタマイドについて」と「カスタマイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- [注2] メモリを1GB搭載する場合は標準搭載のメモリのRAMモジュールを取り外し、512MB×2枚を搭載する必要があります。
- [注3] メモリを512MB搭載する場合は、標準搭載メモリのRAMモジュールを取り外し、256MB×2枚を搭載する必要があります。
- [注4] メモリスロットは1つしかありません。メモリの容量を増やすには搭載メモリを交換する必要があります。
- [注5] 1024×768ドット表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央部に指定のドットサイズで小さく表示される場合があります。
- [注6] 800×600ドット表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央部に指定のドットサイズで小さく表示される場合があります。
- [注7] 1024×600ドット表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央部に指定のドットサイズで小さく表示される場合があります。
- [注8] 1280×768ドット表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央部に指定のドットサイズで小さく表示される場合があります。
- [注9] LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRT表示の走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平48.4KHz、垂直60Hzになります。同時表示を行う場合、CRTはこの走査周波数に対応したものをご利用下さい。
- [注10] LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRT表示の走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平48.5KHz、垂直60Hzになります。同時表示を行う場合、CRTはこの走査周波数に対応したものをご利用下さい。
- [注11] LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRT表示の走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平37.9KHz、垂直60Hzになります。同時表示を行う場合、CRTはこの走査周波数に対応したものをご利用下さい。
- [注12] LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRT表示の走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平37.5KHz、垂直60Hzになります。同時表示を行う場合、CRTはこの走査周波数に対応したものをご利用下さい。
- [注13] LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRT表示の走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平64KHz、垂直60Hzになります。同時表示を行う場合、CRTはこの走査周波数に対応したものをご利用下さい。
- [注14] OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。FMV-BIBLO LOOX Sシリーズではリカバリ時に別売のCD-R/RWドライブユニット(USB)[FMV-NRW52S]が必要になります。
- [注15] 56000bpsはV.90の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.90による33600bpsを超える通信速度は受信時のみで、送信時は33600bpsが最高速度となります。また、日本国内の一般回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
- [注16] カスタマイドで親指ソフトキーボード(Windows®対応95キー)を選択した場合は、キーボードにOASYS機能用の刻印を施してあります。必ず専用のキーボードドライバを使用して下さい。親指ソフトキーボードでは本体付属のかな漢字変換「OAK V8」のみサポートします。
- [注17] オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。
- [注18] Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が変化します。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MF	*5 MC / LOOX	*6 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n 4 .0	W i n X P H o m e	W i n M e			W i n 9 8
<p>B : メモリ</p>																	
[B1]	拡張RAM モジュール-512MB (133MHz)	FMVNM51S	済		1	2		×	×	×	×					240,000	拡張RAMモジュール-512MB、DIMM、SDRAM、133MHz対応 1: 685NU/E除く。 2: NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130Hのみ対応。
[B2]	拡張RAM モジュール-256MB (133MHz)	FMVNM25SF	済		1	2		×	×	×	×					120,000	拡張RAMモジュール-256MB、DIMM、SDRAM、133MHz対応 1: 685NU/E除く。 2: NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130Hのみ対応。
[B3]	拡張RAM モジュール-128MB (133MHz)	FMVNM12SE	済		1	2		×	×	×	×					60,000	拡張RAMモジュール-128MB、DIMM、SDRAM、133MHz対応 1: 685NU/E除く。 2: NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130Hのみ対応。
[B4]	拡張RAM モジュール-64MB (133MHz)	FMVNM64SE	済		1			×	×	×	×					30,000	拡張RAMモジュール-64MB、DIMM、SDRAM、133MHz対応 1: 685NU/E除く。
[B5]	拡張RAM モジュール-128MB (133MHz)	FMVNM12MS	済	×	×	×	×	×								60,000	FMV-BIBLO LOOX Tシリーズ専用オプション。拡張RAMモジュール-128MB、DIMM、SDRAM、133MHz対応 : T9/80W、T9/80Mのみ対応。同等品を本体に内蔵しています。
[B6]	拡張RAM モジュール-256MB (100MHz)	FMVNM25SE	済		1	2					×					120,000	拡張RAMモジュール-256MB、DIMM、SDRAM、100MHz対応 1: 685NU/Eのみ対応。 2: NB9/95L、NB9/95のみ対応。 3: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。
[B7]	拡張RAM モジュール-128MB (100MHz)	FMVNM12SD	済		1	2		3			×					60,000	拡張RAMモジュール-128MB、DIMM、SDRAM、100MHz対応 1: 685NU/Eのみ対応。 2: NB9/95L、NB9/95のみ対応。 3: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。
[B8]	拡張RAM モジュール-64MB (100MHz)	FMVNM64SD	済		1			×			×					30,000	拡張RAMモジュール-64MB、DIMM、SDRAM、100MHz対応 1: 685NU/Eのみ対応。 2: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。
<p>C : 専用拡張機器</p>																	
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNCDS15	済				×	×	×	×						20,000	NA、NU、MR用マルチベイ内蔵用オプション。最大24倍速(平均17倍速)CD-ROMドライブユニット。フロントローディング方式。CD-ROM XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CDエクストラ対応 [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 : 685NU/E除く
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB02	2001.11/下		×	×	×	×	×			×				70,000	NA、NU用マルチベイ内蔵用オプション。CD-R/CD-RW&DVD-ROM機能装置。地域コード:「2」、DVD読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、書き込み最大8倍速、書換え最大4倍速 XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/CDエクストラ対応。 添付ソフト: 専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ、Inter Video製DVD-ROM再生アプリ [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 [注] 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様に準拠していないものがあり、不正コピー防止のため、本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。 : 685NU/E除く
[C3]	内蔵CD-R/RW ドライブユニット	FMVNRW03	2001.11/下		×	×	×	×	×							50,000	NA、NU用マルチベイ内蔵用オプション。CD-R/CD-RW機能装置。書き込み最大8倍速、書換え最大8倍速、読み込み最大24倍速CD-ROM/CD-ROM XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/CDエクストラ対応、Just Link対応 添付ソフト: 専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 : 685NU/E除く
[C4]	内蔵スーパーディスク ドライブユニット	FMVNSD02	済		×		×	×	×							27,000	NA、NU、MR用マルチベイ内蔵用オプション。2倍速スーパーディスクドライブユニット。 記憶容量240MB/120MB/1.44MB/1.44MB/720KB、最大転送速度16.6MB/S、平均回転待ち時間20.8ms、回転数1440rpm [注] OASYS専用機文書フロッピー(2HD/2DD)は使用できません。 [注] OASYSパーソナル機にて作成されたスーパーディスク媒体内のOASYS文書は使用できません。 [注] 他社ワープロ専用機文書フロッピー(特殊フォーマット文書のみ)は使用できません。 [注] 外部FDDユニットとの併用は可能です。本装置を用いてリカバリなどの起動ディスクを使う場合、別途BIOSの設定が必要となります。 [注] スーパーディスクでOS等のリカバリを行う場合はスーパーディスクの設定をBIOS上で変更する必要があります。 [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 : 685NU/E除く
[C5]	内蔵ハードディスク ユニット-10GB	FMVND10G2	済		×	×	×	×	×							100,000	NA、NU用マルチベイ内蔵用オプション。容量10GB(1000*byte換算)、平均シーク時間: 13ms [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 : 665NU/E除く
[C6]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB19	済		×		×	×	×							20,000	NA、NU、MR用マルチベイ内蔵用オプション。10.8V、2800mAh リチウムイオンバッテリー [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 : 685NU/E除く
[C7]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB11	済	×	×		×	×	×			×				70,000	MR用マルチベイ内蔵用オプション。CD-R/CD-RW&DVD-ROM機能装置。地域コード:「2」、DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、書き込み最大8倍速、書換え最大4倍速 XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/CDエクストラ対応。 添付ソフト: 専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ、InterVideo製DVD-ROM再生アプリ [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 [注] 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様に準拠していないものがあり、不正コピー防止のため、本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS					備考
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MG	*5 LS / LOOX	*6 W i n X P / L O O X	W i n 2 0 0 0	W i n 4 0	W i n X P H o m e	W i n M e	W i n 9 8	標準価格 (円、税別)		
[C8]	内蔵CD-R/RW ドライブユニット	FMVNRW02	済	×	×	×	×	×								50,000	MR用マルチベイ内蔵用オプション、CD-R/CD-RW機能装置、書込み最大8倍速、書換え最大4倍速、 読み込み最大24倍速CD-ROM/CD-ROM XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/ CDエクストラ対応、添付ソフト：専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。
[C9]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDV03	済	×	×	×	×	×				×				40,000	MR用マルチベイ内蔵用オプション、DVD-ROM/CD-ROM機能装置、地域コード：「2」 ・DVD-ROM：最大8倍速、CD-ROM：最大24倍速 ・Windows NT®4.0では未サポート、添付ソフト：専用ドライバ、専用アプリケーション [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 [注] 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様で標準していないものがあり、不正コピー防止のため、 本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。
[C10]	内蔵FDDユニット	FMVNF01	済	×	×	×	×	×								15,000	MR用マルチベイ内蔵用オプション、FDDドライブユニット。 [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。
[C11]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB112	済	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	20,000	MR用オプション。10.8V、4500mAh 大容量リチウムイオンバッテリー。
[C12]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC0522	済	×	×	×	MG	×	×							20,000	MG用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、最大24倍速(平均17倍速)CD-ROMドライブユニット、 フロントローディング方式、CD-ROM/CD-ROM XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CDエクストラ対応 [注] 他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。 ：MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く
[C13]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB22	済	×	×	×	MG	×	×		×					70,000	MG用マルチベイ内蔵用オプション、CD-R/CD-RW&DVD-ROM機能装置、地域コード：「2」 ・DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、書込み最大8倍速、 書換え最大4倍速 XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/CDエクストラ対応 添付ソフト：専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ、InterVideo製DVD-ROM再生アプリ [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 [注] 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様で標準していないものがあり、不正コピー防止のため、 本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。 ：6800MG、6800MG/WL、6800MG/W1、675MGのみ対応
		FMVNCB22S	済	×	×	×	MG 1	×	2		×					70,000	MG用マルチベイ内蔵用オプション、CD-R/CD-RW&DVD-ROM機能装置、地域コード：「2」 ・DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、書込み最大8倍速、書換え最大4倍速 XA/ フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/CDエクストラ対応 添付ソフト：専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ、DigIOn,inc/Easy System Japan製ライタアプリ、 InterVideo製DVD-ROM再生アプリ [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 [注] 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様で標準していないものがあり、不正コピー防止のため、 本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。 1：MG9/850M、MG9/850、MG9/850Cのみ対応。同等品を本体に内蔵しています。 2：T9/80W、T9/80Mのみ対応。同等品を本体に内蔵しています。
[C14]	内蔵CD-R/RW ドライブユニット	FMVNRW23	済	×	×	×	MG	×	×							50,000	MG用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、CD-R/CD-RW機能装置、書込み最大8倍速、書換え最大8倍速、 読み込み最大24倍速、CD-ROM/CD-ROM XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/ CDエクストラ対応、Just Link対応 添付ソフト：専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ [注] 他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。 ：MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く
[C15]	内蔵スーパーディスク ドライブユニット	FMVNSD24	済	×	×	×	MG	×	×							27,000	MG用マルチベイ内蔵用オプション、2倍速スーパーディスクドライブユニット。記憶容量240MB/120MB/1.44MB/ 720KB、最大転送速度16.6MB/S、平均回転待ち時間20.8ms、回転数1440rpm [注] OASYS専用機文書フロッピー(2HD/2DD)は使用できません。 [注] OASYSパーソナル機にて作成されたスーパーディスク媒体内のOASYS文書は使用できません。 [注] 他社ワープロ専用機文書フロッピー(特殊フォーマット文書のみ)は使用できません。 [注] 外部FDDユニットとの併用は可能です。本装置を用いてリカバリなどの起動ディスクを使う場合、別途BIOSの設定 が必要となります。 [注] スーパーディスクでOS等のリカバリを行う場合はスーパーディスクの設定をBIOS上で変更する必要があります。 [注] 他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。
[C16]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC23	済	×	×	×	MG	×	-	-	-	-	-	-	-	10,000	MG用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、PCカードスロットを1つ増設することができます。TYPE / / 対応。 [注] 他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。 ：MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く
[C17]	増設用内蔵バッテリー ユニット	FMVNB22	済	×	×	×	MG	×	-	-	-	-	-	-	-	20,000	MG、LOOX Tシリーズ用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、10.8V、3400mAh リチウムイオンバッテリー [注] 他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。 ：T9/80W、T9/80Mのみ対応
[C18]	S端子変換ケーブル	FMV-NCB2	済	×	×	×	MG	×	-	-	-	-	-	-	-	3,000	MG用オプション。ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。
[C19]	ポートリプリケータ (LANコネクタ付)	FMV-NCB9L	済	×	×	×	MG	×	-	-	-	-	-	-	-	12,000	MGのLAN内蔵モデル用オプション。 各種インタフェース(FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB、LAN) 1台装備。 [注] MGシリーズのLANモデル及びLAN+モデムモデルのみサポート。 ：MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く
[C20]	ポートリプリケータ	FMV-NCB9	済	×	×	×	MG	×	-	-	-	-	-	-	-	12,000	MGのモデム内蔵モデル用オプション。 各種インタフェース(FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB) 1台装備。 [注] MGシリーズのモデムモデルのみサポート。 ：MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く
[C21]	内蔵バッテリーパック	FMVNB114	済	×	×	×	MG	×	-	-	-	-	-	-	-	20,000	MG用内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、3400mAh
[C22]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	済	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	20,000	MG、MF、MC、LS、LOOX用オプション、バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。順次バッテリー充電方式。 [注] 本体添付のACアダプタ、またはACアダプタ(FMV-AC304S、FMV-AC308、FMV-AC313S)必須。
[C23]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC0521	済	×	×	×	MF	×	×							20,000	MF用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、最大24倍速(平均17倍速)CD-ROMドライブユニット、フロントロー ディング方式、CD-ROM/CD-ROM XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CDエクストラ対応 [注] 他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MF	*5 MC / LOOX	*6 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n 4 .0	W i n X P H o m e	W i n M e		
[C24]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB21	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	70,000	MF用マルチベイ内蔵用オプション、CD-R/CD-RW&DVD-ROM機能装置、地域コード:「2」、DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、書き込み最大8倍速、書換え最大4倍速 XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/CDエクストラ対応 添付ソフト:専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ、InterVideo製DVD-ROM再生アプリ [注]他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。 [注]市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様に準拠していないものがあり、不正コピー防止のため、本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。		
[C25]	内蔵CD-R/RWドライブユニット	FMVNRW22	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,000	MF用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、CD-R/CD-RW機能装置、書き込み最大8倍速、書換え最大4倍速、読み込み最大24倍速、CD-ROM/CD-ROM XA/フォトCD(マルチセッション)/ビデオCD/CD DA/CD-R/CD-RW/CDエクストラ対応 添付ソフト:専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ [注]他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。		
[C26]	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	40,000	MF用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、DVD-ROM/CD-ROM機能装置、地域コード:「2」、DVD-ROM:最大8倍速 ・CD-ROM:最大24倍速、添付ソフト:専用ドライバ、専用アプリケーション ・Windows NT [®] 4.0では未サポート [注]他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。 [注]市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様に準拠していないものがあり、不正コピー防止のため、本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。		
[C27]	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FMVNSD23	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	27,000	MF用マルチベイ内蔵用オプション、2倍速スーパーディスクドライブユニット。記憶容量240MB/120MB/1.44MB/720KB、最大転送速度16.6MB/S、平均回転待ち時間20.8ms、回転数1440rpm [注]OASYS専用機用フロッピー(2HD/2DD)は使用できません。 [注]OASYSパーソナル機にて作成されたスーパーディスク媒体内のOASYS文書は使用できません。 [注]他社ワープロ専用機用フロッピー(特殊フォーマット文書のみ)は使用できません。 [注]外部FDDユニットとの併用は可能です。本装置を用いてリカバリなどの起動ディスクを使う場合、別途BIOSの設定が必要となります。 [注]スーパーディスクでOS等のリカバリを行う場合はスーパーディスクの設定をBIOS上で変更する必要があります。 [注]他のマルチベイユニットと排他内蔵となります。		
[C28]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC22	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	10,000	MF用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、PCカードスロットを1つ増設することができます。TYPE / / 対応。 [注]他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。		
[C29]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB20	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	20,000	MF用モバイルマルチベイ内蔵用オプション、10.8V、2600mAh リチウムイオンバッテリー [注]他のモバイルマルチベイユニットと排他内蔵となります。		
[C30]	コネクタボックス (LANコネクタ付)	FMVNCBX7L	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	12,000	MFのLAN内蔵モデル用オプション。 各種インタフェース[FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB、LAN]を装備。 [注]MFシリーズのLANモデル及びLAN+モデムモデルのみサポート。		
[C31]	コネクタボックス	FMVNCBX5	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	12,000	MFのモデム内蔵モデル用オプション。 各種インタフェース[FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB]を装備。 [注]MFシリーズのモデムモデルのみサポート。		
[C32]	内蔵バッテリーパック	FMVNB113	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	20,000	MF用内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、3100mAh		
[C33]	ポートブリッケーター (LANコネクタ付)	FMVNCBX8L	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	12,000	MCのLAN内蔵モデル用オプション。 [注]MCシリーズのLANモデルおよびLAN+モデムモデルのみサポート。 各種インタフェース[FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、LAN]を装備。		
[C34]	ポートブリッケーター	FMVNCBX8	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	12,000	MCのモデム内蔵モデル用オプション。 [注]MCシリーズのモデムモデルのみサポート。 各種インタフェース[FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル]を装備。		
[C35]	バッテリーパック	FMVNB108	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	12,000	MC本体に1個添付。破損時補充品。10.8V、1800mAh リチウムイオンバッテリー。		
[C36]	バッテリーパック (L)	FMVNB109	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	15,000	MC用大容量バッテリーパック。10.8V、3600mAh リチウムイオンバッテリー。		
[C37]	内蔵バッテリーパック	FMVLBP103	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	12,000	LS、LOOX本体に1個内蔵。破損時補充品。10.8V 1900mAh、リチウムイオンバッテリー。		
[C38]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVLBP104	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	15,000	LS、LOOX用大容量バッテリーパック。10.8V 3800mAh、リチウムイオンバッテリー。		
[C39]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	10,000	NA、NU本体に同等品1個添付、破損時補充品。出力電流:最大3.16A、入力電圧AC100V-240V対応 (添付ACケーブルは国内仕様AC100V) [注]AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。(オプションとしてはご用意しておりません。) : 685NU/E除く		
[C40]	ACアダプタ	FMV-AC310	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	10,000	NU E本体に同等品1個添付、破損時補充品。出力電流:最大3.36A、入力電圧AC100V-240V対応 (添付ACケーブルは国内仕様AC100V) [注]AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。(オプションとしてはご用意しておりません。) : 685NU/Eのみ		
[C41]	ACアダプタ	FMV-AC311S	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	10,000	NE、NB本体に同等品1個添付、破損時補充品。出力電流:最大3.75A、入力電圧AC100V-240V対応 (添付ACケーブルは国内仕様AC100V) [注]AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。(オプションとしてはご用意しておりません。)		
[C42]	ACアダプタ	FMV-AC304B	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	10,000	MR本体に同等品1個添付、破損時補充品。出力電流:最大3.36A、入力電圧AC100V-240V対応 (添付ACケーブルは国内仕様AC100V) [注]AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。(オプションとしてはご用意しておりません。)		

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS						標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MC	*5 LS / LOOX	*6 W XP Pro	W in 2 0 0 0	N T 4.0	W in XP Home	W in Me	W in 8			
[C43]	ACアダプタ	FMV-AC304S	済	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	MG、MF本体に同等品1個添付、破壊時補充品。筐体色：クールシルバー。出力電流：最大3.36A、入力電圧AC100V - 240V (添付ケーブルは国内仕様AC100V) [注] AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 (オプションとしてはご用意しておりません。)	
[C44]	ACアダプタ	FMV-AC308	済	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	MC本体に1個添付、破壊時補充品。出力電流：最大2.5A、入力電圧：AC100V - 240V (添付ケーブルは国内仕様AC100V) [注] AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 (オプションとしてはご用意しておりません。)	
[C45]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	7,000	LS、LOOX本体に1個添付、破壊時補充品。筐体色：クールシルバー。出力電流：最大2.5A、入力電圧AC100V - 240V (添付ケーブルは国内仕様AC100V) [注] AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 (オプションとしてはご用意しておりません。)	
[C46]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ (12V/24V車専用)	
D：入力機器																	
[D1]	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB322	済		NE		1	2	×						15,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows®98/Windows NT®4.0専用キーを3個追加した109キーボード、PS/2インタフェース、新デザイン、カーブデザイン、インタフェースケーブル2方向引出し可能。 1：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D2]	104キーボード	FMV-KB421	済		NE				×	×					15,000	米国PC/AT標準英語101キーボードにWindows NT®4.0専用キーを3個追加した104キーボード、カーブデザイン [注] Windows NT®4.0以外のOSで使用する場合には専用キーは使用不可。 ：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。	
[D3]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済		NE				×	×					35,000	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠、必須ソフト：WSMGR V1.1 L15以降(DOS使用時)WSMGR V2.1 L15以降(Windows®3.1使用時) WSMGR V3.1 L20以降(Windows NT®3.51使用時)WSMGR V4.1 L25以降(Windows NT®4.0使用時) WSMGR V4.1 L35以降(Windows®98使用時)WSMGR V4.1 L50以降(Windows®2000使用時) 実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。 ：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。	
[D4]	親指シフトキーボード	FMV-KB211	済		NE		1	2	×				1	2	15,000	日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード [注] JATOK、MSIME等においてはサポートされておりません。 必須ソフト：OAKまたはJapanist(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱) 1：Windows®Meは、「OAK V7.0」以降または「Japanist V1.0」のみ対応。「OAK V7.0」の場合、 2：OAK V7.0アップデートパックが必要。OAK V7.0以降または「Japanist V1.0」のみ対応。「OAK V5.0」の場合、 3：OAK V5.0アップデートパックが必要。 1：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D5]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済		NE		1	2	×						15,000	テンキー。本体と同色(ブルーグレー)。マウス接続可(但し、本体のマウスインタフェースにマウス接続時は同時使用不可)。 1：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D6]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332	済										×		15,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows®98専用キーを3個追加した109キーボード、スクロールマウス対応、USBインタフェース、PS/2マウス接続用コネクタ装備、新デザイン、カーブデザイン、インタフェースケーブル2方向引出し可能。 ：USBハブ(LCD内蔵USBハブ含む)経由で接続した場合、レジューム機能が正常に動作しない場合があります。	
[D7]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済										×		15,000	日本語コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続 必須ソフト：Japanist 2002	
[D8]	マウス	FMV-MO106L	済		NE		1	2	×						7,000	PS/2互換マウス。色：ブルーグレー、2押釦、400CPI、重量約120g 1：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D9]	USBマウス	FMV-MO202L	済										×		7,000	USB互換マウス。色：ブルーグレー、スクロール機能、2押釦・1ホイール、400CPI、重量約115g Windows NT®4.0では未サポート	
[D10]	磁気カードリーダー	FMV-MCR101	済		NE		1	2	×						45,000	磁気カード読み取り装置。分岐ボックス添付。 1：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D11]	バーコードリーダー	FMV-BCR101	済		NE		1	2	×						50,000	バーコード読み取り装置(ペン式)、分岐ボックス添付。 1：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D12]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR201	済		NE		1	2	×						50,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)、読み取り幅最大60mm、分岐ボックス添付。 1：MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D13]	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済										×		45,000	USB接続磁気カード読み取り装置	
[D14]	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済										×		50,000	USB接続バーコード読み取り装置(ペン式)、読み取り桁数最大48	
[D15]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR211	済										×		50,000	USB接続バーコード読み取り装置(タッチ式)、読み取り幅最大61mm	

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MF	*5 MC / LOOX	*6 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4 .0	W i n X P H o m e	W i n M e			W i n 9 8
E : 通信機器																	
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW182	2002.1/下											×		オープン価格 【注】	PC Card Standard準拠、ワイヤレスLANカード、 伝送速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替) IEEE802.11b準拠) ドライバ、ユーティリティソフト添付 【注】ワイヤレスLAN機能を搭載した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 【注】サポートしている通信構成はOSによって異なります。 < Windows*XP Pro/Windows*XP Homeの場合 > 2枚のワイヤレスLANカード(標準搭載含む)による同時通信は不可。 < その他のOSの場合 > 2枚のワイヤレスLANカードおよびLANカード(標準搭載含む)による同時通信は不可。 【注】LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-501)、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-101)、無線LANキット(FMNS-WL1)を装備したTA機能付ネットワークステーション(FMNS-101)のいずれが必要。
		FMV-JW181	済											×		23,800	
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-501	済	-	-	-	-	-	-					×		188,000	ワイヤレスLANカード用基地局(DHCP/内パックポート接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インタフェース: IEEE802.11b、転送レート: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替) 外部インタフェース: LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45 x 1 添付品: ステーション設定ツール、ACアダプタ、FMV-JW181(本装置搭載) 必須ハード: 無線LANが標準装備でないIFMVシリーズの場合、ワイヤレスLANカード(FMV-JW182/FMV-JW181) 【注】ワイヤレスLANとの通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は20台。(推奨) 【注】ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用。
[E3]	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-101	2002.1/下	-	-	-	-	-	-							オープン価格 【注】	有線と無線に対応したブロードバンドルータ。 無線インタフェース: IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps(自動切替) 有線インタフェース: WAN側1ポート(10BASE-T)、LAN側3ポート(100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付) 必須ハード: 無線LANモジュールを内蔵していないモデルでワイヤレスLAN通信を行う場合、ワイヤレスLANカード(FMV-JW182/FMV-JW181)が必要。 【注】ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は20台。(推奨)
[E4]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済													49,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 DSU内蔵。専用オプションのワイヤレスLANキット(FMNS-WL1)により、ワイヤレスLANクライアントPCからのルータ接続が可能。PPPoE、ローミング対応。USBポート x 1、RS-232Cポート x 1(ターミナルアダプタ専用) LANポート(100BASE-TX/10BASE-T) x 1(ルータモード専用)、アナログポート x 3(TEL1ポートのみ乾電池による停電バックアップ可) ISDN通信速度: 同期: 128/64kbps、非同期: 57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32K/64kbps(PIAFS V2.0/2.1) USBポート/RS-232Cポート同時使用可(64kbpsのみ) ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ 【注】電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 【注】本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可) 【注】RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2Kbpsのため、128Kbpsの最大値での通信を行うことができません。 【注】Windows 98では省電力機能(ACPI S3/S4モード)は利用できません。 【注】Windows Me/NT4.0ではUSB接続は利用できません。 【注】ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作 ワイヤレスLAN接続用必須ハード: 無線LANキット(FMNS-WL1) ワイヤレスLANクライアントPC用必須ハード: ワイヤレスLANカード(FMV-JW181、FMV-JW182) ターミナルアダプタモードの場合は不要 【注】ワイヤレスLANカード(FMV-JW181、FMV-JW182)の最大接続台数は10台(推奨)
[E5]	無線LANキット	FMNS-WL1	済	-	-	-	-	-	-							23,800	TA機能付ネットワークステーション(FMNS-101)をワイヤレスLAN基地局として使用するための専用オプション無線インタフェース: IEEE802.11b、伝送速度11/5.5/2/1Mbps(自動切替) 必須ハード: FMNS-101 【注】Windows XP Professional、Windows XP Home Editionモデルとは接続できません。
[E6]	Bluetooth™PCカード	FMV-JW282	済											×		20,000	PC Card Standard準拠、Bluetooth® Class 1)対応PCカード、 通信方式: Bluetooth Ver.1.1、最大通信速度: 約720kbps 添付品: 専用ドライバ Bluetooth機能を搭載した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用ください。 【注】本カードを使用時には、省電力機能は使用できません。(スタンバイ、休止状態等) 【注】電気製品・AV製品・OA機器・デジタルコードレス電話から2m以上離して設置・使用して下さい。 【注】電圧レンジに対しては3m以上離して設置・使用して下さい。 【注】Bluetooth™PCカードとワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)間の通信距離は、見通し50mとなります。壁の有無など使用条件により通信距離は変わります。 【注】1台のワイヤレスステーションに複数のBluetooth™PCカードを登録している場合、1台が通信中のときはそれ以外からは通信できません。(無線LANとは異なります。) 【注】本カードを使用する際の Wakeup On Ring 機能は利用できません。
		FMV-JW281	済	×		1				×				×	×	20,000	PC Card Standard準拠、Bluetooth® Class 1)対応PCカード、 通信方式: Bluetooth Ver.1.0B、最大通信速度: 約720kbps 添付品: 専用ドライバ Bluetooth機能を搭載した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用ください。 【注】本カードを使用時には、省電力機能は使用できません。(スタンバイ、休止状態等) 【注】電気製品・AV製品・OA機器・デジタルコードレス電話から2m以上離して設置・使用して下さい。 【注】電圧レンジに対しては3m以上離して設置・使用して下さい。 【注】Bluetooth™PCカードとワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)間の通信距離は、見通し50mとなります。壁の有無など使用条件により通信距離は変わります。 【注】1台のワイヤレスステーションに複数のBluetooth™PCカードを登録している場合、1台が通信中のときはそれ以外からは通信できません。(無線LANとは異なります。) 【注】本カードを使用する際の Wakeup On Ring 機能は利用できません。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: LSシリーズのみ対応。

【注】オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種						対応OS					標準価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MC	*5 LS / LOOX	*6 XP Pro	Win 2000	NT 4.0	Win XP Home	Win Me	Win 98			
[E7]	ワイヤレスステーション (Bluetooth™対応)	FMWT-401	済										×			41,800	Bluetooth規格(Class1)準拠ワイヤレスステーション、Bluetooth™を用いてワイヤレス通信を行うユニット、 通信方式: Bluetooth Ver.1.0B、データ: 56kbps(K56flex、V90)、FAX: 14.4kbps 添付品: ACアダプタ、モジュラーケーブル [注] 本ユニットを使用時には、省電力機能は使用できません。(スタンバイ、休止状態等) [注] 電気製品・AV製品・OA機器・デジタルコードレス電話から2m以上離して設置・使用して下さい。 [注] 電子レンジに対しては3m以上離して設置・使用して下さい。 [注] PC本体やBluetooth™PCカードとワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)間の通信距離は、見通し50mとなり ます。壁の有無など使用条件により通信距離は変わります。 [注] 1台のワイヤレスステーションに複数のBluetooth™PCカードを登録している場合、1台が通信中のときはそれ以外 からは通信できません。(無線LANとは異なります。) [注] 本ユニットを使用しての Wakeup On Ring 機能は利用できません。
[E8]	i - P o i n t	FMWV-102	済	×	×		×		×	×	×				×	29,800	Bluetooth™規格(Class1)対応ビューワー。Bluetooth™を利用してCD/DVDプレーヤーの操作や、 E-Mailの閲覧が可能。 [注] Bluetooth™モジュールを内蔵していない本体(BIBLO、LOOXシリーズ)と使用する場合には、Bluetooth™ PCカードが必要になります。 [注] 電気製品・AV製品・OA機器・デジタルコードレス電話から2m以上離して使用して下さい。 [注] 電子レンジに対しては3m以上離して使用して下さい。 [注] i-PointとPC本体間、i-PointとBluetooth™PCカード間の通信距離は、見通し50mとなります。壁の有無など使用条 件により通信距離は変わります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/850Cのみサポート。 2: LSシリーズ除く。
[E9]	ワイヤレスステーション (PIAFS対応)	FMWT-301	済	×	×	×							×			41,800	H1Nモジュール内蔵モデルとワイヤレスステーション間をPIAFS(1.9GHz、自営標準第3版)を用いてワイヤレス通信を 行うユニット、データ: 56kbps(K56flex、V90、発信機能のみ)、FAX: 14.4kbps(発信機能のみ) [注] 本ユニットを使用時には、省電力機能は使用できません。(スタンバイ、休止状態等) [注] 電気製品・AV製品・OA機器・デジタルコードレス電話から2m以上離して設置・使用して下さい。 [注] 電子レンジに対しては3m以上離して設置・使用して下さい。 [注] H1Nモジュール内蔵モデルとワイヤレスステーション(PIAFS対応)間の通信距離は、見通し100mとなります。 壁の有無など使用条件により通信距離は変わります。 [注] 1台のワイヤレスステーションに複数のH1Nモジュール内蔵モデルを登録している場合、1台が通信中のときは それ以外からは通信できません。(無線LANとは異なります。) [注] 本ユニットを使用しての Wakeup On Ring 機能は利用できません。 [注] 本ユニットはPHS電話機としては使用できません。 : Air H1N、H1Nモデルのみ
[E10]	FAXモデム-56000	FMFX-511	済		NE		1	2	×							34,800	56000bps(受信)、33600bps(送信)、14400bps(FAX)、二線式全二重通信、ATコマンド対応、ACアダプタ、 RS-232Cケーブル添付。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[E11]	携帯電話接続用 USBケーブル	FMV-CBL11S	済										×			5,000	本体のUSBインタフェースとデジタル携帯電話を接続するケーブル。 ケーブル長: 681mm(コネクタ含む)、質量: 35g、 FMV-CBL11S: クールシルバー色 FMV-CBL101: 黒色 対応機種(2002年1月現在) [NTTドコモ] F209i、F208、F207、F206、F203、F201、P209i、P208、P207、P206、P205、 P201、P157、P156、D208、D207、D206、D203、N811、N209i、N208S、N208、 N207S、N207、N206S、N206、NM207、NM206、SH206、KO208、KO207、 DE207、TS206、SO206、F601ev、F503i、F502i、F501i、R208、R207、SH821i、 SH811、P821i、P811、P503i、P502i、P501i、D502i、D501i、N502i、N501i、 P302、N302、N153、NM502i、NM157、P601ev、ER209、ER207 [IDO/au] 507G、508G、509G、511G、521G、522G、523G、524G、525G、526G、527G、 528G、530G、531G、532G、533G、534G、536G、537G、538G、539G、701G [TU-KA] TD01、TS01、TS02、TT01、TH092、TH192、TH291、TH391、TH491、TH671、 TH891、THZ43、TK01、TK02、TK03 [デジタルホン/J-PHONE] J-D01、J-DN01、J-DN02、J-K02、J-N01、J-P01、J-P02、J-PE01、J-PE03、 J-SA01、J-SA02、J-SH03、J-SY01、J-T02、J-T03、J-T04、 [DDIセルラ-/au] D201K、D204SA、D205S、D207K、D101P、HD-51P、HD-60DE、HD-60N、 HD60NM、HD60S、HD-60SA、HD61S 詳細は富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」を参照。(http://www.fmworld.net/)
[E11]		FMV-CBL101	済										×			5,000	[IDO/au] 507G、508G、509G、511G、521G、522G、523G、524G、525G、526G、527G、 528G、530G、531G、532G、533G、534G、536G、537G、538G、539G、701G [TU-KA] TD01、TS01、TS02、TT01、TH092、TH192、TH291、TH391、TH491、TH671、 TH891、THZ43、TK01、TK02、TK03 [デジタルホン/J-PHONE] J-D01、J-DN01、J-DN02、J-K02、J-N01、J-P01、J-P02、J-PE01、J-PE03、 J-SA01、J-SA02、J-SH03、J-SY01、J-T02、J-T03、J-T04、 [DDIセルラ-/au] D201K、D204SA、D205S、D207K、D101P、HD-51P、HD-60DE、HD-60N、 HD60NM、HD60S、HD-60SA、HD61S 詳細は富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」を参照。(http://www.fmworld.net/)
[E12]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL12S	済										×			5,000	本体のUSBインタフェースとPHSを接続するケーブル。ケーブル長: 682.7mm(コネクタ含む)、 質量: 35g、FMV-CBL12S: クールシルバー色、FMV-CBL102: 黒色 対応機種(2002年1月現在) [64K/32K対応電話機] 621S、622S、623P、623N、632P、631S [32K対応電話機] 311S、311Y、312S、313P、314S、315S 詳細は富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」を参照。(http://www.fmworld.net/)
[E12]		FMV-CBL102	済										×			5,000	[64K/32K対応電話機] 621S、622S、623P、623N、632P、631S [32K対応電話機] 311S、311Y、312S、313P、314S、315S 詳細は富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」を参照。(http://www.fmworld.net/)
[E13]	PHS接続用 USBケーブル(H対応)	FMV-CBL103	済										×			5,000	本体のUSBインタフェースとH(DDIポケット)を接続するケーブル。ケーブル長: 682.7mm(コネクタ含む)、重量35g、 筐体色: クールシルバー 対応機種(2002年1月現在) [DDIポケット] PT-H900、PH-450、PH-451Y、PH-510、PH-650、ISD-E7、ISD-P37、ISD-P47、 ISD-P57、ISD-P67、WP-303、WP-313、TL-PH11、TL-PH2、KX-PH33S、KX-PH35S、 KX-PH923F、KX-PH15、KX-PH16、KX-PH20F、KX-PH21F、KX-PH30S、KX-PH32S、 KX-PH907、KX-PH921F、KX-PH930、KX-PH932S、PHS-J80、PHS-J01、PHS-J70、 PHS-P11、PHS-P221、DL-XL-S200、DL-S100、DL-S26P、DL-S27、DL-S28、 AP-V102、TN-PZ7、TN-PZ77、TN-PZB6、PS-T25、AP-K101、AP-K103、KP-05、 PS-801、PS-901、PS-F10、PS-T15、DX2D-6BPS、DX2D-6BPS-S 詳細は富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」を参照。(http://www.fmworld.net/)

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考		
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MC	*5 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n T 4 0	W i n X P H o m e	W i n M e	W i n 9 8					
[E14]	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	済												5,000	*1: 6120NA, 6000NU, 6866NU, 686NU, 685NU/E *2: NE9/1130M, NE9/1130, NE9/1000, NB9/1130H, NB9/1000L, NB9/95L, NB9/95, NB9/90R *3: 6750MR9/L *4: 6800MG, 6800MG/WL, 675MG, MG9/850M, MG9/850, MG9/85C, 6700MF9/X, 660MF9/X, 6600MF8/X1, 6600MF8/X2 *5: 660MC9/W, 650MC8/W1, 650MC8/W2 *6: 270LS, 270LS/W1, 270LS/WL, LOOX T9/80W, T9/80M, S9/70W, S9/70 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。		
[E15]	ISDNカード	FMV-J164	済	×				×			1	1		2	2	110,000	PC Card Standard準拠、INSネット64回線接続用、専用接続ケーブル添付 (RJ-45) 1: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V6.0 L20以降が必要。 2: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V4.1 L80 以降が必要。 [注] MP (マルチリンクプロトコル) による128Mbps通信はできません。	
[E16]	通信カードV	FMV-J163	済	×				×			1	1		2	2	100,000	PC Card Standard準拠、V.24/V.28インタフェース、専用接続ケーブル添付 (D-SUB 25ピン) 必須ソフト: 通信制御サービス、ベーシック手順ライブラリ、又は全銀協パソコン手順ライブラリ 1: ベーシック手順ライブラリV1.1 L60以降、全銀協パソコン手順ライブラリV1.1 L50以降で対応。 通信制御サービス V6.0 L20以降で対応。 2: ベーシック手順ライブラリV4.1 L50以降、全銀協パソコン手順ライブラリV4.1 L40以降、通信制御サービス V4.1 L80で対応。	
[E17]	LANカード	FMV-J182A	済	1												32,000	10BASE-T伝送路接続用、PC Card Standard準拠、各種ドライバソフト添付 ツイストペアケーブル (HUBへ直接接続用)、延長アダプタ (ツイストペアケーブル延長用) 添付 LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 [注] 2枚のLANカードによる同時通信は不可。 1: WindowsNT®は未サポート。	
[E18]	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済	1							3	2				32,000	100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、PC Card Standard準拠、CardBus対応PCカード、専用ケーブル添付 LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用下さい。 必須ハード: ツイストペアケーブル [注] 2枚のLANカードによる同時通信は不可。 1: WindowsNT®は未サポート。 2: PC本体にバンドルの「Phoenix Portables Suite」使用時のみ利用可。 3: Windows®2000で使用する場合は、マイグレーションCD添付のINFファイルを使用してください。	
[E19]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	5m 10m 15m 30m 50m 100m	LANカード添付の専用ケーブルまたは本体LAN I/F-HUB間接続ケーブル (100BASE-TX/10BASE-T) (カテゴリ5)
[E20]	デジタル携帯電話接続カード	FMV-J922	済	1	×				×	×		2	×	×		31,000	PC Card Standard準拠、デジタル移動通信網接続用、転送速度: 9600bps。 対応機種: デジタルHYPER F207, F206, F203, F201, F101, F156, F151, N207, N206S, N203, N201, N103, N151, P207, P202, P201, P101, P153, D207, D206, D203, D201, R206 ([注] P205, P206, P156使用不可) [注] 2枚のデジタル携帯電話接続カードによる同時通信は不可となります。 [注] PHS接続カードとの同時通信は不可となります。 [注] 携帯電話接続ケーブル (FMV-NCBL92) との同時通信は不可となります。 [注] PC機能を装備した機種につきましては携帯電話接続ケーブル (FMV-NCBL92) をご使用ください。 [注] ネット通信には対応していません。 1: WindowsNT®は未サポート。 2: PC本体にバンドルの「Phoenix Portables Suite」使用時のみ利用可。	
[E21]	PHS接続カード	FMV-J931	済	1	×				×	×		2	×	×		19,800	PC Card Standard準拠、32Kデータ通信用。転送速度: 32kbps (実効速度: 29.2kbps) 通信プロトコル: PIAFS 対応機種: [NTTドコモ社製PIAFS対応PHS] 311P, 312S, 313Sのみ [注] 本カードによるFAX通信はできません。 [注] 2枚のPHS接続カードによる同時通信は不可となります。 [注] デジタル携帯電話接続カードとの同時通信は不可となります。 1: WindowsNT®は未サポート。 2: PC本体にバンドルの「Phoenix Portables Suite」使用時のみ利用可。	
[E22]	FAXモデムカード-56000 (全二重)	FMV-JMD561	済	1	×	1	1		×	×			×	×		34,800	PC Card Standard準拠、CardBus対応PCカード データ部: 全二重通信、300/1200/2400/9600/12000/14400/16800/19200/21600/24000/26400/28800/56000bps、MNP-4/MNP-5/MNP-10、V42/V42bis FAX部: G3準拠、2400/4800/7200/9600/12000/14400bps、Class 1 モデム機能を装備した機種につきましては標準搭載のモデム機能をご利用ください。 [注] 2枚のモデムカード、FAXモデムカードによる同時通信は不可となります。 1: NA, NU, MR, MGシリーズのWindowsNT®モデルは未サポート。	

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種										適応OS				標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MC	*5 LS / LOOX	*6 W i n X P r o	W i n 2 0 0 0	W i n 4 0	W i n X P H o m e	W i n M e	W i n 9 8	W i n 9 8	W i n 9 8			
F : 補助記憶装置																			
[F1]	CD-R/RWドライブ ユニット (USB)	FMV-NRW52S	済													49,800	ポータブルタイプのUSB接続外付CD-R/RWドライブユニット。 データ転送速度 読出:最大6倍速 書込・書換:最大8倍速 Just Link対応 添付品:ACアダプタ、USBケーブル、 専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ		
		FMV-NRW51S	済	×			1		2	×		×	×			53,800	ポータブルタイプのUSB接続外付CD-R/RWドライブユニット。 データ転送速度 読出:最大6倍速 書込・書換:最大4倍速 添付品:ACアダプタ、USBケーブル、専用ドライバ、Roxio製CD-R/RWライタアプリ 1:MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2:LSシリーズのみ対応。		
[F2]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット (USB)	FMPD-441	済											×		40,000	ポータブルタイプのUSB接続外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。記憶容量:640/540/230/120MB、 640/540/230MBのオーバーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。回転数3600rpm、 筐体色:クールシルバー 添付品:ACアダプタ、USBケーブル、専用ドライバ		
[F3]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット (USB)	FMV-NPD51S	済											×		65,000	ポータブルタイプのUSB接続外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。記憶容量:640/540/230/120MB、 640/540/230MBのオーバーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。回転数3600rpm、 筐体色:クールシルバー 添付品:ACアダプタ、USBケーブル、専用ドライバ		
[F4]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	×										×		12,000	USB接続外付3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブルは直出し。筐体色:クールシルバー [注]OASYS専用FDは使用できません。 1:1.44MB、720KBのみのサポートとなります。 2:1.25MB/1.23MBはFMVシリーズで作成した媒体のみのサポートとなります。		
		FMV-NFD51S	済	×										×					
[F5]	3.5インチFDDユニット	FMV-NFD324	済	×	×	×		1	2	×						15,000	外付3.5型FDDユニット。薄型。FDD接続ケーブルは直出し。筐体色:シルバー×ダークスレートブルー 1:MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポトリプリケータが必要になります。 2:ポトリプリケータが必要になります。		
[F6]	DVD-ROMドライブ ユニット	FMV-NDVD3S	済	×			1		2	×		×	×			56,800	ポータブルタイプの外付最大6倍速DVD-ROMドライブユニット。データ転送速度:最大6倍速(DVD-ROM)、 最大24倍速(CD-ROM)、筐体色:クールシルバー 添付品:専用PCMCIA Type カード、ACアダプタ、セットアップディスク、専用アプリケーション [注]市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様に準拠していないものがあり、不正コピー防止のため、 本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。 1:MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2:LSシリーズのみ対応。DVDビデオ再生時にコマ落ちが発生することがあります。		
[F7]	CD-ROMドライブ ユニット	FMV-NCD43S	済													31,800	ポータブルタイプの外付最大20倍速CD-ROMドライブユニット。ACアダプタ運用の他にPCカードからの給電が可能。 データ転送速度:最大20倍速(ACアダプタ運用時)、最大12倍速(PCカード標準モード時)、最大6倍速(PCカード節 電モード時) 筐体色:クールシルバー 添付品:専用PCMCIA Type カード、ACアダプタ、セットアップディスク		
[F8]	CD-R/RWドライブ ユニット	FMV-NRW1	済	×						×	×		×	×		74,800	ポータブルタイプの外付最大20倍速CD-R/RWドライブユニット。CardBus/16bit切替機能付 データ転送速度:読み出し最大20倍速(CardBusモード時)、最大18倍速(16bitモード時);書き込み最大4倍速 添付品:専用PCMCIA Type カード、ACアダプタ、セットアップディスク :MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。		
[F9]	SCSIカード	FMV-J124	済													20,000	PC Card Standard準拠 (SCSI-) [注]外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブル [FMVJCBL105] 必須。 [注]2枚のSCSIカードの同時使用不可。 [注]SCSI機器のコネクタ形状を確認の上SCSIケーブル及び終端抵抗を手配してください。 [注]別売の終端抵抗 (FMV-695) を、SCSIカードから最も近いSCSI機器に接続してください。 [注]本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは、「SlimSCSI™」、「adaptec®」のま まとなっております。		
[F10]	SCSIケーブル	FMVJCBL105	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	SCSIカード (FMV-J124) と外付SCSI機器 (ハーフピッチ) 接続用ケーブル。 [0.92m、専用コネクタ (25ピン)・50ピン]		
[F11]	ハードディスク ユニット・18GB	FMHD-18H2	済													160,000	UltraSCSI/SCSI-2対応、外付けSCSI (ハーフピッチ) 3.0インチ、18GBハードディスクユニット、平均シーク時 間:6.0ms (Read) /6.5ms (Write)		
		FMHD-18H1	済														160,000	必須ハード:SCSIカード (FMV-J124)、SCSIケーブル (FMVJCBL105)、終端抵抗 (FMV-695) [注]SCSIケーブルは添付していません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上SCSIケ ーブル及び終端抵抗を手配してください。	

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x: 適用不可 -: 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種										適応OS					標準価格 (円、税別)	備考		
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / ML	*5 MC / MO	*6 LS / LOOX	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0 0	NT 4.0	Wi n XP Home	Wi n Me	Wi n 98	Windows 7	Windows 8	Windows 10				
[F12]	DVD-RAMドライブユニット	FMDVA-111	済																		84,000	SCSI-2対応、外付けDVD-RAMドライブユニット、地域コード「2」 DVD-RAMで片面4.7GB、両面9.4GBの大容量データの記録/再生が可能。 DVD-RAM:最大2倍速、DVD-ROM:最大6倍速、CD-ROM:最大24倍速 添付品: ACアダプタ、専用ドライバ [注] DVDビデオを再生するにはDVD再生ソフトが必要です。 [注] 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様で標準に準拠していないものがあり、不正コピー防止のため、本ドライブユニットでは正常に再生できない場合があります。 [注] SCSIケーブルは添付してありません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上SCSIケーブル及び終端抵抗を手にしてください。 [注] 本ドライブで作成したDVD-RAM媒体はノートPC用のDVD-ROMドライブでは読み込みできません。
[F13]	3.5インチ 光磁気ディスク ユニット-1.3G (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済									1							1		65,000	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能な外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、UltraSCSI/SCSI-2対応、対応容量: 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB、640MB/540MB/230MBのオーバライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。回転数: 4558rpm (128~640MB媒体使用時)、3214rpm (1.3GB媒体使用時) 縦置用スタンド添付、SCSIコネクタ: ハーフピッチ 必須ハード: SCSIカード (FMV-J124) / SCSIケーブル (FMVJCBL105) / 終端抵抗 (FMV-695) [注] SCSIケーブルは添付してありません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上SCSIケーブル及び終端抵抗を手にしてください。 1: セキュリティ機能に対応していません。
[F14]	3.5インチ 光磁気ディスクユニット	FMPD-244	済																		55,000	UltraSCSI/SCSI-2対応、外付けSCSI 3.5インチ光磁気ディスクユニット 対応容量: 640MB/540MB/230MB/128MB、640MB/540MB/230MBのオーバライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。回転数: 4558rpm、縦置用スタンド添付、SCSIコネクタ: ハーフピッチ 必須ハード: SCSIカード、SCSIケーブル (FMVJCBL105)、終端抵抗 (FMV-695) [注] SCSIケーブルは添付してありません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上SCSIケーブル及び終端抵抗を手にしてください。
[F15]	DATユニット	FMDT-301	済	x															x	x	268,000	外付けSCSI(ハーフピッチ)DATユニット、最大12GB(圧縮時24GB) テープ1巻で大容量の記録が可能。セルフクリーニング機構搭載。 必須ハード: SCSIカード、SCSIケーブル(FMVJCBL105)、終端抵抗(FMV-695) [注] SCSIケーブルは添付してありません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上SCSIケーブル及び終端抵抗を手にしてください。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。 1: Windows®98のMSBACKUPで使用可能。 2: WindowsNT®のNTBACKUPで使用可能。 3: Windows®2000のNTBACKUPで使用可能。 4: Windows®XP ProのBACK UP UTILITYで使用可能。 5: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 6: LSシリーズのみサポート。
[F16]	DATユニット	FMDT-401	済	x															x	x	268,000	外付けSCSI(ハーフピッチ)DATユニット、最大12GB(圧縮時24GB) テープ1巻で大容量の記録が可能。セルフクリーニング機構搭載。 必須ハード: SCSIカード、SCSIケーブル(FMVJCBL105)、終端抵抗(FMV-695) [注] SCSIケーブルは添付してありません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上SCSIケーブルを手にしてください。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。 1: Windows®98のMSBACKUPで使用可能。 2: WindowsNT®のNTBACKUPで使用可能。 3: Windows®2000のNTBACKUPで使用可能。 4: Windows®XP ProのBACK UP UTILITYで使用可能。 5: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 6: LSシリーズのみサポート。
[F17]	終端抵抗	FMV-695	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	ハーフピッチタイプ終端抵抗 [注] 外付SCSI機器(ハーフピッチ)をSCSIバスの最終端に接続する場合に必要。
[F18]	ハードディスクユニット- 60GB(LAN)	FMHD-60H1L	2002.2/下																		160,000	60GBハードディスクユニット、LANインタフェース(10BASE-T又は100BASE-TX)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLinkスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。 [注] ツイストペアケーブルのTPCBL-B050、TPCBL-B100は接続不可
-	SCSIケーブル	FMV-CBL832	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	外付SCSI機器間接続用ケーブル。[1m、ハーフ50ピン-ハーフ50ピン]
-	SCSIケーブル	FMS-834	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	外付SCSI機器間接続用ケーブル。[1m、ハーフ50ピン-フル50ピン]
G: 表示装置																						
[G1]	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9714	済																		50,000	17型カラータイプ、マルチスキャン、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024 アナログRGB・フルカラー、AGピッチ0.25mm、節電機能、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、アバーチャブル方式採用(平面型ダイヤモンドロン™NF [フルフラット])、水平周波数30~85kHz、電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応【Plug&Play対応】 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
[G2]	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710B	済																		40,000	17型カラータイプ、マルチスキャン、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024 アナログRGB・フルカラー、ドットピッチ0.27mm、節電機能、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、水平周波数30~70kHz、電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応【Plug&Play対応】 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用不可 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。

FMV-BIBLO LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS						備考	
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MC	*5 LS / LOOX	*6 W XP Pro	W in 2 0 0 0	N T 4.0	W in XP Home	W in Me	W in 98	標準価格 (円、税別)		
[G3]	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849	済													27,000	15型カラータイプ、マルチスキャン、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024 アナログRGB・フルカラー、ドットピッチ0.28mm、節電機能、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能、 DDC1/2B機能装備、水平周波数30～70kHz、電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応【Plug&Play対応】 【注】FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用不可 ：CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
[G4]	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	済	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	4,000	LOOX用オプション。専用インタフェースと外部ディスプレイを接続する変換ケーブル。 ケーブル長：10cm、ケルシルバー色
[G5]	USBハブ	FMV-HB101	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	USBハブ(アップストリーム×1、ダウンストリーム×4)、セルフパワー方式 17型/15型CRT下設置タイプ(スタンド直径250mm以下/重量23kg以下) 必須ハード：FMVDP9714/FMVDP9710B/FMVDP9710A/FMVDP849
[G6]	カラーCRT ディスプレイ-21	FMV-DP998	2001.11/下													210,000	21型カラータイプ、マルチスキャン、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、 アナログRGB・フルカラー、AGピッチ0.24mm(※)、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能、 オートサイズセンター機能、節電機能、DDC1/2B機能装備、アバーチャル方式採用、 (スーパーファインピッチFDトリートメント【フルフラット】)、水平周波数30～130kHz電源高調波電流/低周波電磁界 自主規制対応、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×4【Plug&Play対応】) ※：ストライプピッチに換算した場合、0.25mm ：CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
		FMV-DP997	済														278,000
[G7]	プロジェクト接続ケーブル	PJX70-CBL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	AT互換機接続用、PJ-X2500、X3000用(本体添付品)
[G8]	液晶プロジェクタ	PJ-X3000	済													998,000	高精細/高機能プロジェクタ、3000ルーメン、最大300型、1024×768(通常表示)、1280×1024(補間圧縮表示)、 800×600(補間拡大表示)、640×480(補間拡大表示)、自動調整機能、部分拡大表示機能、オンスクリーン表示機能、 マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)、ステレオスピーカー内蔵 ：CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
		PJ-X2500	済														898,000
[G9]	ランプユニット	PJX25-LU1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000	NSHランプ(250W)、PJ-X2500用交換用ランプ(本体添付品)
[G10]	マウス接続ケーブル	PJX15-MC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	マウス接続用(ミニDin8/D-SUB9)PJ-X2500、X3000用(本体添付品)
[G11]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	6,000	マウス接続用(USB)PJ-X2500、X3000用
[G12]	液晶プロジェクタ	PJ-X2000	2002.2/下													698,000	ポータブル/低価格プロジェクタ、2000ルーメン、最大300型、質量約3.2kg、1024×768(通常表示)、 1280×1024(補間圧縮表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示)、自動調整機能、 部分拡大表示機能、オンスクリーン表示機能、ワイヤレスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)、ステレオスピーカー内蔵 ：CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
[G13]	液晶プロジェクタ	PJ-X1510	済													598,000	ポータブル/低価格プロジェクタ、1500ルーメン、最大300型、質量約3.6kg、1024×768(通常表示)、 1280×1024(補間圧縮表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示)、自動調整機能、 部分拡大表示機能、オンスクリーン表示機能、ワイヤレスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)、ステレオスピーカー内蔵 ：CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。【2002.1/15より価格改定を行っております。】
[G14]	液晶プロジェクタ	PJ-S800M	済													348,000	高精細/高機能プロジェクタ、800ルーメン、最大300型、質量約2.4kg、1024×768(通常表示)、 1280×1024(補間圧縮表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示)、自動調整機能、部分拡大表示 機能、オンスクリーン表示機能、カード型ワイヤレスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)、ステレオスピーカー内蔵 ：CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
-	PDP-PC接続用 RGBケーブル	FP-CBL03	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 【注】	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)、 ケーブル長：3m
		FP-CBL05	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 【注】	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)、 ケーブル長：5m
		FP-CBL10	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 【注】	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)、 ケーブル長：10m
-	天井吊り金具	PJX25-HG1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	プロジェクタを天井に吊るすための取付キット(別途取付金具必須、工事費別)PJ-X2500、X3000用
-	キャリングケース	PJX25-CA1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	PJ-X2500、X3000用ソフトキャリングケース、キャスター付
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	PJシリーズ共通、45型、携帯可能な小型スクリーン

FMV-BIBLO LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

【注】オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

: 適用可 ×: 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MC	*5 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n T 4 0	W i n X P H o m e	W i n M e	W i n 9 8				
<p>H : 拡張機器</p>																		
[H1]	指紋認識装置	FS-200P	済		NE		1	2	×							29,800	指紋認識装置。認識照合方式:特徴相関法、本人受率率:99% / 他人受率率:0.002%。バラレルインタフェース接続。専用デバイスドライバ添付。指紋ログオンソフト(ログオン for fingsensor)添付。 [注] スマートカードホルダーなど他の認証製品との併用はできません。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[H2]	指紋認識装置	FS-200U	済		NE				×		×					29,800	指紋認識装置。認識照合方式:特徴相関法、本人受率率:99% / 他人受率率:0.002%。USB接続。専用デバイスドライバ添付。指紋ログオンソフト(ログオン for fingsensor)添付。 対応OS: Windows®2000、Windows®Me、Windows®98 (SECOND EDITION含む) [注] スマートカードホルダーなど他の認証製品との併用はできません。	
[H3]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済		×			2	×							15,000	スマートカードリーダー/ライター対応PCカード、スマートアクセス:接触型、ISO/IEC7816準拠 [注] 誰センサなど他の認証製品との併用はできません。 1: 685NU/E除く。 2: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。	
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
[H4]	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済								×					29,800	手操作型カラーベンサイズスキャナ。読取密度:600×600dpi原稿サイズ:最大A6、読取速度:カラー2.0ms/Line (A6サイズ、300dpi読取約3秒)、USBインタフェース接続、添付ソフト(「Scanbox」,「INTACTA CODE再生プログラム」)標準添付 TWAINドライバ添付(Windows®2000/Me/98)、ケーブル長1m	
[H5]	カラーベンスキャナ	RS-C30E	済								×					29,800	手操作型カラーベンサイズスキャナ。筐体色:ケルシルバー、読取密度:300×300dpi原稿サイズ:最大A6、読取速度:モノクロ0.7ms/Line、カラー2.0ms/Line、専用PCカード接続(TYPE)、フォトレタッチソフトPhoto Deluxe for ファミリ3.0、電子ファイリングソフト「Scanbox」INTACTA、CODE再生プログラム標準添付、TWAINドライバ添付(Windows®Me/Windows®2000/Windows®98)接続用PCカード標準添付。ケーブル長1m [注] Photo Deluxe、INTACTA、CODE再生プログラムはWindows®2000に対応していません。 [注] Photo DeluxeはWindows®Meに対応していません。	
[H6]	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	×			1	2	×	×		×				6,500	FMV-LIFEBOOK、本体-FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9) 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[H7]	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	×			1	2	×	×		×				6,500	FMV-LIFEBOOK、本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25) 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
<p>I : プリンタ</p>																		
[I1]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済				1	2	×	-	-	-	-	-	-	3,000	FMV-LIFEBOOK、本体-プリンタ間接続ケーブル1.5m 1: MG8/800, MG8/75除く。コネクタボックスまたはポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[I2]	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL721	済	×			1		×	×	×	×				7,500	FMV-LIFEBOOK、本体(USB)プリンタ/バラレル)間接続USB変換ケーブル、2.5m 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。 2: LSシリーズのみ対応。	
[I3]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU1	済									×				1,500	プリンタをパソコン本体のUSBインタフェースに接続するためのケーブル(1.5m、USBインタフェース-USBインタフェース)	
[I4]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済				2		×			1				128,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、67CPS、複写枚数:オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス対応必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 1: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 2: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。	
[I5]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR-373用オプション。7色(R、G、B、Y、M、C、K)対応。	
[I6]	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	FMPR-373用オプション。ハガキ、B5縦-B4横(手差しはA3横)まで、180枚、複写紙は不可。	
[I7]	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	FMPR-373用オプション。B5縦-B4横まで、160枚、複写紙は不可。必須ハード:FMPR-CF7	
[I8]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	×			1		×	×		×				780,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、100CPS、複写枚数:オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス、エミュレーション切替機能、K議末エミュレータ対応、プリンタドライバ添付、多目的プリンタライブラリ添付(バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能)FM-LNA110と接続時は、多目的プリンタライブラリは使用不可)必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[I9]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	単票用紙/両面印刷、フェースダウン排出可、必須ハード:FMPR-671B	
[I10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	済				2		×		1		1			598,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180CPS、複写枚数:オリジナル+6枚(高複写モード時:オリジナル+8枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 1: FM WORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 2: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。	
[I11]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	ハガキ-B4対応自動給紙ユニット、最大120枚、複写枚数:オリジナル+5枚	

液晶プロジェクトの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドットおよび1400×1050ドットなど液晶プロジェクトのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

:適用可 ×:適用不可 -:無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS						標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA /NU	*2 NE /NB	*3 MR	*4 MG /MF	*5 MC	*6 LS /LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4.0	W i n X P H o m e	W i n M e	W i n 98		
[112]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	済				2		×		1					448,000	*1:6120NA, 6000NU, 6866NU, 686NU, 685NU/E *2:NE9/1130M, NE9/1130, NE9/1000, NB9/1130H, NB9/1000L, NB9/95L, NB9/95, NB9/90R *3:6750MR9/L *4:6800MG, 6800MG/WL, 675MG, MG9/850M, MG9/850, MG9/85C, 6700MF9/X, 660MF9/X, 6600MF8/X1, 6600MF8/X2 *5:660MC9/W, 650MC8/W1, 650MC8/W2 *6:270LS, 270LS/W1, 270LS/WL, LOOX T9/80W, T9/80M, S9/70W, S9/70 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[113]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済				2		×		1					348,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシークス専用、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721) またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 1:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 2:MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。
		FMPR5300	済				2		×		1					398,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシークス対応、エミュレーション切替機能、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Win98/NT4.0/2000用ドライバ添付。必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 1:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 2:MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。
[114]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	FMPR5300/5300E用オプション。ハガキ-B4対応自動給紙ユニット、最大200枚、複写枚数:オリジナル+5枚
[115]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	FMPR5300/5300E用オプション。連続横罫用紙A4給紙用。
[116]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	済				2		×		1					248,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、80CPS、複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時:オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシークス対応、自動紙厚調整、エミュレーション切替機能、連単自動切替機能。 単葉セット時に自動的に用紙の横き補正を行う単葉セットフリー機構装備。Win98/NT4.0用ドライバ添付。 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721) またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 1:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 2:MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。
		FMPR5000	済				2		×		1					198,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、67CPS、複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時:オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシークス対応、自動紙厚調整、エミュレーション切替機能、連単自動切替機能。 単葉セット時に自動的に用紙の横き補正を行う単葉セットフリー機構装備。Win98/NT4.0用ドライバ添付。 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721) またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 1:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 2:MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。
[117]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	FMPR5000, FMPR5100用オプション。フロント/リア装着用。プリンタ本体に1ユニット添付。
[118]	ページプリンタ	XL-6700	済				2		×		1					498,000	A4:40枚/分、B4:25枚/分、A3:20枚/分、600dpi(スムージング1200dpi相当)ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FM*1シークス対応。A3ユニバーサルカセット500枚×2段標準装備、100BASE-TX(10BASE-T)LANインタフェース標準装備、両面印刷サポート(オプション)、拡張スタッカユニット(XL-ES100L1)にヨリ仕分け/1面印刷対応*2双方向プリンティングシステム、「PrintianaviV3.1」「Printianaviマネージャ」搭載、Windowsプリンタドライバ添付 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) *1:ネットワーク上からの印刷時のみサポート。 *2:部単位印刷にはプリンタRAMモジュールの増設が必要。 注)NetWare/IntranetWareのバイナリモードのみNDS未対応。NDSモードではオプション(FM-LNA110/FM-LNA100)が必要となります。 1:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 2:MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。
[119]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-6700用オプション、両面印刷機構
[120]	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	XL-6700用オプション、100枚×10段の掛紙に対応。必須ハード:XL-EF250L1
[121]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	XL-6700用オプション、増設用給紙ユニット
[122]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	XL-6700/6100用オプション、ビットマップ拡張用、フォントキャッシュ用、両面印刷でのA3用紙600dpi印刷用(XL-6100)
[123]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	XL-6700/6100用オプション、ビットマップ拡張用、フォントキャッシュ用、部単位印刷用、両面印刷でのA3用紙600dpi印刷用(XL-6100)
[124]	ページプリンタ	XL-6100	済				2		×		1					188,000	A4:28.3枚/分*、B4:18.3枚/分*、A3:15.8枚/分*、600dpi(注)スムージング1200dpi相当)ESC/Page、ESC/P、PC-PR201シークス対応、Virtual FM*1シークス対応、マルチベンダ対応、100BASE-TX(10BASE-T)LANインタフェース標準装備、両面印刷サポート(オプション)、双方向プリンティングシステム「PrintianaviV3.1」「Printianaviマネージャ」搭載、Windowsプリンタドライバ添付 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) *1:ネットワーク上からの印刷時のみサポート。 注)両面印刷でのA3用紙600dpi印刷は、プリンタRAMモジュールの増設が必要。 部単位印刷にはプリンタRAMモジュール-64MBの増設が必要。 1:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 2:MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。
[125]	拡張給紙ユニット	XL-EF50K1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	XL-6100用オプション、A3-A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)2/3段目増設用、カセット1個添付
[126]	両面ユニット	XL-DUPK1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-6100用オプション、両面印刷ユニット

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS						標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA /NU	*2 NE /NB	*3 MR /MF	*4 MG /ML	*5 MC /MO	*6 LS /LOOX	W i n X P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4.0	W i n X P H o m e	W i n M e	W i n 9 8				
[127]	ページプリンタ	XL-6200	2002.2/上				3	1							2	188,000	*1: 6120NA, 6000NU, 6866NU, 686NU, 685NU/E *2: NE9/1130M, NE9/1130, NE9/1000, NB9/1000L, NB9/95L, NB9/95, NB9/90R *3: 6750MR9/L *4: 6800MG, 6800MG/WL, 675MG, MG9/850M, MG9/850, MG9/85C, 6700MF9/X, 6600MF9/X, 6600MF8/X1, 6600MF8/X2 *5: 6600MC9/W, 6500MC8/W1, 6500MC8/W2 *6: 270LS, 270LS/W1, 270LS/WL, LOOX T9/80W, T9/80M, S9/70W, S9/70 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。		
[128]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	2002.2/上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	XL-6200用オプション、A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚) / 2/3段目増設用、カセット1個添付		
[129]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-5750/5350用オプション、増設メモリ(メモリ容量: 64MB) 注)部単位印刷機能を使用する場合は必要。 注)両面印刷をA4サイズ以上、1200dpiで行い、完全データ補償する場合は必要。		
[130]	両面ユニット	XL-DUPT1	2002.2/上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-6200用オプション、両面印刷用ユニット		
[131]	ページプリンタ	XL-5750	済				2	1								148,000	A4: 26.4枚/分, B4: 16.8枚/分, A3: 14.5枚/分, 1200dpi, ESC/Page, ESC/P/シーケンス対応、マルチベンダ対応、クイックスタート対応、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインタフェース標準装備、両面印刷サポート(オプション)、両方向プリンティングシステム「PrintianaviV5.1」搭載、IPP対応、部単位印刷機能、Windowsプリンタドライバ添付。 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1) またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 注)部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 注)両面印刷をA4サイズ以上、1200dpiで行い、完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。		
[132]	ページプリンタ	XL-5350	済				2	1								128,000	A4: 17.3枚/分, B4: 10.8枚/分, A3: 9.5枚/分, 600dpi(注)スムージング1200dpi相当) ESC/Page, ESC/P/シーケンス対応、マルチベンダ対応、クイックスタート対応、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインタフェース標準装備、両面印刷サポート(オプション)両方向プリンティングシステム「PrintianaviV5.1」搭載、IPP対応、部単位印刷機能、Windowsプリンタドライバ添付 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)ツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 注)部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 注)標準でA3サイズまで600dpi印刷が可能。ただし完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。		
[133]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-5750/5350用オプション、A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚) / 2/3段目増設用、カセット1個添付		
[134]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	XL-5750/5350用オプション、A4サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚) / 2/3段目増設用、カセット1個添付		
[135]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-5750/5350用オプション、両面印刷用ユニット		
[136]	ページプリンタ	XL-5340	済						×							108,000	A4: 17.3枚/分, B4: 10.8枚/分, A3: 9.5枚/分, 600dpi(注)スムージング1200dpi相当) ESC/Page, ESC/P/シーケンス対応、マルチベンダ対応、クイックスタート対応、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインタフェース標準装備、両面印刷サポート(オプション)両方向プリンティングシステム「PrintianaviV5.1」搭載、IPP対応、部単位印刷機能、Windowsプリンタドライバ添付 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721)ツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 注)部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 注)標準でA3サイズまで600dpi印刷が可能。ただし完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 : MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。		
[137]	カラーページプリンタ	XL-C7300	済						×							498,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時): カラー22枚/分(A4)モノクロ22枚/分(A4)印刷速度(両面印刷時): カラー18ページ/分(A4)モノクロ18ページ/分(A4)解像度: 1200 x 1200dpi, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi、用紙サイズ: A3~ハガキ 給紙容量: 標準660枚~最大3520枚、Windowsプリンタドライバ添付、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインタフェース標準装備、必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721) 注)1200 x 1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 : MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。		
[138]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	XL-C7300用オプション、A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)		
[139]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF280R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	XL-C7300用オプション、A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット: 560枚+1000枚+1300枚)		
[140]	両面ユニット	XL-DUPR1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C7300用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール-128MB必須		
[141]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C7300用オプション、増設メモリ(メモリ容量: 128MB)、両面ユニット利用時必須		

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

:適用可 ×:適用不可 -:無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS						標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU	*2 NE / NB	*3 MR / MF	*4 MG / MF	*5 MC / LOOX	*6 LS / LOOX	Win XP Pro	Win 2000	NT 4.0	Win XP Home	Win Me	Win 98		
[142]	カラーページプリンタ	XL-C3100	済				1									298,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー6.0枚/分(A4) モノクロ26.1枚/分(A4) 印刷速度(両面印刷時):カラー6.0ページ/分(A4) モノクロ20.2ページ/分(A4) 解像度:1200x1200dpi、600x600dpi、300x300dpi 用紙サイズ:特A3(330x457mm)、A3-ハガキ 給紙容量:標準400枚-最大1400枚、Windowsプリンタドライバ添付 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721) またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 注)A4より大きな用紙を1200x1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。 1:MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。
[143]	拡張給紙ユニット	XL-EF100N1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	XL-C3100用オプション、A3-A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚x2段)、2-3段目増設用
[144]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C3100用オプション、専用置き台
[145]	両面ユニット	XL-DUPN1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C3100用オプション、両面印刷用ユニット
[146]	プリンタRAMモジュール128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C3100用オプション、増設メモリ(メモリ容量:128MB)
[147]	プリンタRAMモジュール64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-C3100用オプション、増設メモリ(メモリ容量:64MB)
[148]	ページプリンタ	XL-2110	済				1									79,800	小型/軽量A4ページプリンタ、A4:12枚/分*、1200dpi相当(600dpi x 1200dpi) マルチベンダ対応、ESC/Pシケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 外形寸法:330(W)x395(D)x200(H)mm、質量:9.5kg(本体のみ) 給紙カセット(A4-A5、250枚)1個添付、必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721) またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110) 1:MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。
[149]	給紙トレイ	FMLBP102FT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	XL-2110用オプション、A4-ハガキサイズ対応自動給紙ユニット(100枚)
[150]	拡張給紙ユニット	XL-EF50J1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	XL-2110用オプション、A4-A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2段目増設用
[151]	ページプリンタ	XL-4000	済													84,800	A3ページプリンタ、A4:12枚/分*、1200dpi相当、マルチベンダ対応、Windowsプリンタドライバ添付、USB/パラレルインタフェース標準搭載 外形寸法:459(W)x449(D)x325(H)mm、質量:15kg(本体のみ) 給紙カセット(A3-A5、レター:250枚)1段、MPカセット(A3-A5、リーガル、レター:100枚、官製はがき:30枚、不定形、OHPフィルム、ラベル紙)1段標準添付、必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)
[152]	ページプリンタ	XL-1200E	済					1								49,800	小型/軽量A4ページプリンタ、A4:約8枚/分、600dpi(300/600/600x1200dpi) マルチベンダ対応、Windowsプリンタドライバ添付、USB/パラレルインタフェース装備 外形寸法:324(W)x201(D)x171(H)mm、質量:4.2kg(本体のみ) 普通紙100枚セット可能な給紙トレイ方式採用、必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1) 1:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[153]	サーマルプリンタ	XM-30TE	済		2		1		2		3					オープン価格 [注]	超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ、プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付、A6サイズ、2ppm、モノクロ、400x400dpi、Windowsプリンタドライバ添付 1:MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2:プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)を使用した場合のみ使用可能。 3:FMWORLD.NET(http://www.fmwworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
-	ACアダプタ	XM30-AC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	サーマルプリンタXM-30TE/XM-30T専用オプション、ACアダプタ、DC9V、1.4A
[154]	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済	-	-	-	-	-	×	×	×					9,800	サーマルプリンタXM-30TE専用プリンタUSBケーブル、XM-30TEに標準添付、破損時補充品、1m
[155]	プリンタケーブル	XM30-CBL3	済	-	-	-	-	-	-	-	-					5,000	サーマルプリンタXM-30TE専用プリンタシリアルケーブル、1.8m
[156]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続											68,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用、100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレルx1、プリンタの平行コネクタに直接接続。Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード:ツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用) Printianavi未対応	

*:ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

[注]:オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	型名	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ (ベースモデル)					
ハードウェアガイド		FMHG-NA10	B5FH-4121-01	3,000	FMV- LIFEBOOK NA、 NUシリーズの本体用
		FMHG-NE10	B5FH-4091-01	3,000	FMV- LIFEBOOK NU Eシリーズの本体用
		FMHG-MR9	B5FH-2871-01	1,000	FMV- LIFEBOOK MR9シリーズの本体用
		FMHG-MG10	B5FH-4111-01	3,000	FMV- LIFEBOOK MGシリーズの本体用 【2002.3/上よりFMHG-MG10Aに切替予定】
		FMHG-MG10A	B5FH-4291-01	3,000	FMV- LIFEBOOK MGシリーズの本体用
		FMHG-MF9	B5FH-2881-01	1,000	FMV- LIFEBOOK MF9シリーズの本体用
		FMHG-MF8	B5FH-1881-01	1,000	FMV- BIBLO LIFEBOOK MF8シリーズの本体用
		FMHG-MC10	B5FH-4131-01	3,000	FMV- LIFEBOOK MC9シリーズの本体用 (Windows® XP Professionalモデルのみ)
		FMHG-MC9	B5FH-2991-01	1,000	FMV- LIFEBOOK MC9シリーズの本体用 (Windows® XP Professionalモデル除く)
		FMHG-MC8	B5FH-1891-01	1,000	FMV- BIBLO LIFEBOOK MC8シリーズの本体用
		FMHG-LS10	B5FH-4101-01	3,000	FMV- LIFEBOOK LSシリーズの本体用 【2002.2/上よりFMHG-LS10Aに切替予定】
		FMHG-LS10A	B5FH-4281-01	3,000	FMV- LIFEBOOK LSシリーズの本体用
ソフトウェアガイド		FMSG-N10	B5FH-4341-01	3,000	FMV- LIFEBOOK NA、 NU、 NUE、 MG(ワイヤレスLANモデル除く)、 MC (Windows® XP Professionalモデルのみ)、 LS(ワイヤレスLANモデル除く) シリーズのソフトウェアガイド(全OS用) 【2002.2/上よりFMSG-N10Aに切替予定】
		FMSG-N10A	B5FH-4711-01	3,000	FMV- LIFEBOOK NA、 NU、 NUE、 MG、 MC (Windows® XP Professionalモ デルのみ)LSシリーズのソフトウェアガイド(全OS用)
Windows®2000モデルソフトウェアガイド		FMSG-N92A	B5FH-3031-01	1,000	FMV- LIFEBOOK NA9シリーズ、 NU9シリーズ、 MR9シリーズ、 MF9シリーズ、 MC9シリーズのWindows®2000モデル用
		FMSG-N82A	B5FH-1911-01	1,000	FMV- BIBLO LIFEBOOK NA8シリーズ、 NU8シリーズ、 MF8シリーズ、 MC8シリーズのWindows®2000モデル用
WindowsNT®モデルソフトウェアガイド		FMSG-N90A	B5FH-3021-01	1,000	FMV- LIFEBOOK NA9シリーズ、 NU9シリーズ、 MR9シリーズ、 MF9シリーズの WindowsNT®モデル用
		FMSG-N80A	B5FH-1901-01	1,000	FMV- BIBLO LIFEBOOK NA8シリーズ、 NU8シリーズのWindowsNT®モデル用
Windows®Meモデルソフトウェアガイド		FMSG-N97A	B5FH-2941-01	1,000	FMV- LIFEBOOK NA9シリーズ、 NU9シリーズ、 MR9シリーズ、 MF9シリーズ、 MC9シリーズのWindows®Meモデル用
		FMSG-N87A	B5FH-1931-01	1,000	FMV- BIBLO LIFEBOOK NA8シリーズ、 NU8シリーズ、 MF8シリーズ、 MC8シリーズのWindows®Meモデル用
Windows®98モデルソフトウェアガイド		FMSG-N96A	B5FH-2931-01	1,000	FMV- LIFEBOOK NA9シリーズ、 NU9シリーズ、 MR9シリーズ、 MF9シリーズ、 MC9シリーズのWindows®98モデル用
		FMSG-N86A	B5FH-1921-01	1,000	FMV- BIBLO LIFEBOOK NA8シリーズ、 NU8シリーズのWindows®98モデル用
FMV-BIBLOシリーズ (オールインワンモデル)					
パソコンの準備		-	B5FH-4761-01	1,200	FMV- BIBLO NEシリーズの本体用
		-	B5FH-4771-01	1,200	FMV- BIBLO NBシリーズの本体用
		-	B5FH-4781-01	1,200	FMV- BIBLO MGシリーズの本体用
取扱説明書		-	B5FH-4851-01	2,000	FMV- BIBLO LOOX Tシリーズの本体用
		-	B5FH-4861-01	2,000	FMV- BIBLO LOOX Sシリーズの本体用
使いはじめガイド		-	B5FH-4821-01	1,800	FMV- BIBLO NE、 NB、 MGシリーズの本体用
トラブル解決ガイド		-	B5FH-4831-01	1,200	FMV- BIBLO NE、 NB、 MGシリーズの本体用
基本操作クイックシート		-	B5FH-4841-01	500	FMV- BIBLO NE、 NB、 MGシリーズの本体用
プリンタ・周辺					
プリンタ	カラーページプリンタ (XL-C7300)取扱説明書	-	B5WY-0181-01	4,200	カラーページプリンタ【XL-C7300】に添付
	カラーページプリンタ (XL-C3100)取扱説明書	-	B5WY-0071-01	3,400	カラーページプリンタ【XL-C3100】に添付
	ページプリンタ (XL-6700) 取扱説明書	-	B1WY-4421-03	5,200	ページプリンタ【XL-6700】に添付
	ページプリンタ (XL-6200) 取扱説明書	-	B5WY-0341-01	3,200	ページプリンタ【XL-6200】に添付
	ページプリンタ (XL-6100) 取扱説明書	-	B1WY-4561-02	4,000	ページプリンタ【XL-6100】に添付
	ページプリンタ (XL-5750/5350) 取扱説明書	-	B5WY-0351-01	3,200	ページプリンタ【XL-5750/5350】に添付
	ページプリンタ (XL-5340) 取扱説明書	-	B5WY-0231-01	3,600	ページプリンタ【XL-5340】に添付
	ページプリンタ (XL-4000) 取扱説明書	-	B5WY-0241-01	2,000	ページプリンタ【XL-4000】に添付
	ページプリンタ (XL-2110) 取扱説明書	-	B5WY-4321-03	2,600	ページプリンタ【XL-2110】に添付
	漢字プリンタ - 15 (FMPR-373) 取扱説明書	-	80HP-0790-01	2,200	漢字プリンタ - 15【FMPR-373】に添付
	漢字プリンタ - 15 (FMPR-376) 取扱説明書	-	B1WY-0391-01	2,600	漢字プリンタ - 15【FMPR-376】に添付
	水平漢字プリンタ - 15 (FMPR5100/5000) 取扱説明書	-	B1WY-4501-02	3,400	水平漢字プリンタ - 15【FMPR5100/5000】に添付
	水平漢字プリンタ - 15 (FMPR5300/5300E) 取扱説明書	-	B1WY-4521-01	2,600	水平漢字プリンタ - 15【FMPR5300/5300E】に添付
	水平漢字プリンタ - 15 (FMPR5600/5400) 取扱説明書	-	B5WY-0221-01	4,200	水平漢字プリンタ - 15【FMPR5600/5400】に添付
	プリンタシーケンスリファレンスマニュアル (ページプリンタ編)	-	80HP-0720-01	3,600	別売 (マニュアルのみ)
	プリンタシーケンスリファレンスマニュアル (ページプリンタ編)	-	80HP-0770-01	4,000	別売 (マニュアルのみ)

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
型名の表記のないマニュアルについては、富士通ブラザーでお求めください。

サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
フロッピーディスク							
FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2	
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2	
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット	1枚/セット(ブック付き)	
光磁気ディスクユニット							
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMV-NPD51S FMPD-252S FMPD-244	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト(書き換え可能)	
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト(書き換え可能)	
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、オーバーライト(書き換え可能)	
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、1.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト方式、Windows®フォーマット済	
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト方式、DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、Windows®フォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、128MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用	
	光ディスククリーニングキット(3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット	セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ	
光ディスククリーニングキット(補充用)	0632450	1,400	/セット	1セット	消耗品補充用		
DATユニット							
DATユニット FMDT-301	データカセットDAT CT12000	0121180	9,800	/巻	5巻	12GB(125m) DDS-3準拠	
	データカセットDAT CT4000	0121160	7,000	/巻	5巻	4GB(120m) DDS-2準拠	
	データカセットDAT CT2000	0121150	5,200	/巻	5巻	2GB(90m) DDS-1準拠	
	データカセットDAT CT1300D	0121110	3,500	/巻	5巻	1.3GB(60m) DDS-1準拠	
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻	ヘッド清掃用	
CD-ROMドライブユニット							
CD-ROMドライブユニット FMCD-411	CD-ROMクリーニングディスク	0632410	3,200	/枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用	
プリンタ(用紙)							
ページプリンタ 用紙	ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-6100 XL-5750 XL-5350 XL-5340 XL-4000	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W A4(Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
		オフィス用紙W B5(Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
		オフィス用紙W A5(Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
	ページプリンタ XL-2110 XL-1200E	再生オフィス用紙 A4	0414312	4,750	1ケース	1ケース	70%古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙 B5	0414342	4,000	1ケース	1ケース	〃、タテ送り用
		再生オフィス用紙 A4	0414312	4,750	1ケース	1ケース	70%古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙 B5	0414342	4,000	1ケース	1ケース	〃、タテ送り用
		再生オフィス用紙 A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用
	カラーページプリンタ XL-C7300 XL-C3100	カラーオフィス用紙 A3	0415750	7,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース
		カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース
		カラーオフィス用紙 B4	0415720	5,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース
		カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース
		カラーページプリンタ用 OHPフィルム A4	0415520	10,000	1冊	1冊	100枚/冊、表裏検出用白枠付、XL-C3000用
カラーページプリンタ用 OHPフィルム A4		0415510	4,500	1冊	1冊	50枚/冊	
カラーページプリンタ XL-C7300	長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊/ケース	

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ (用紙)								
ドット プリンタ 用紙	漢字プリンタ-15 FMPR-373A FMPR-376 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400	上質 ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース	
		白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース	
		再生 ストックフォーム△EC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×13"、2000セット/ケース 70%古紙含有	
		上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
		白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
	OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"		
熱転写 プリンタ 用紙	サーマルプリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊	100枚/冊	
		サーマルロール紙	0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m	
		サーマルラベル用紙 A6	0412290	800	/冊	5冊	30枚/冊	
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)								
カラーページ プリンタ XL-C7300	トナーカートリッジCL107(ブラック) トナーカートリッジCL107(イエロー) トナーカートリッジCL107(マゼンタ) トナーカートリッジCL107(シアン) ドラムカートリッジCL107 廃トナーボックスCL107 CL107給紙カセット (A3ユニバーサル)	0885110	24,000	/本	1本	約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)		
		0885120	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)		
		0885130	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)		
		0885140	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)		
		0885410	28,800	/台	1台	約24,000ページ (各色共通品) 装置1台あたり4本必要です		
		0885710	2,000	/個	1個	約10,000ページ (A4、印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時)		
		0885310	20,000	/台	1台	A3~A5サイズで500枚		
		カラーページ プリンタ XL-C3100	トナーカートリッジCL106(ブラック) トナーカートリッジCL106(イエロー) トナーカートリッジCL106(マゼンタ) トナーカートリッジCL106(シアン) ドラムカートリッジCL106 廃トナーボックスCL103 CL106給紙カセット (250枚) CL106給紙カセット (500枚)	0883110	17,000	/本	1本	約5,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)
				0883120	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)
				0883130	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)
				0883140	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)
				0883410	25,000	/台	1台	約20,000ページ (A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)
				0874710	3,000	/個	1個	約20,000ページ (A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)
				0883310	12,000	/台	1台	A3~B5サイズで250枚、本体標準添付
0883320	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用				
ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310 LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879110	50,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)		
		0879310	20,000	/台	1台	500枚収納 (A3~A5)		
ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB314A プロセスカートリッジLB314B LB309給紙カセット A3ユニバーサル	0836110	30,000	/台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%)		
		0836120	45,000	/台	1台	約15,000枚 (A4、印刷率5%)		
		0877310	20,000	/台	1台	500枚収納 (A3~A5)		
ページプリンタ XL-6100	プロセスカートリッジ LB309 LB309給紙カセット A3ユニバーサル レーザプリンタ置台	0877110	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)		
		0877310	20,000	/台	1台	500枚収納 (A3~A5)		
		0530580	20,000	/台	1台	W600×D610×H440		
ページプリンタ XL-5750 XL-5350 XL-5340	プロセスカートリッジLB311A プロセスカートリッジLB311B LB311給紙カセット A3ユニバーサル LB311給紙カセット A4	0884110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)		
		0884120	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)		
		0884310	12,000	/台	1台	250枚収納 (A3~B5)		
		0884320	20,000	/台	1台	500枚収納 (A4)		
ページプリンタ XL-4000	プロセスカートリッジLB312A LB312給紙カセット A3ユニバーサル LB312給紙カセット (MP) レーザプリンタ置台	0886110	25,000	/台	1台	約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)		
		0886320	12,000	/台	1台	250枚収納 (A3~A5)		
		0886310	10,000	/台	1台	100枚収納 (A3~A5、ハガキ、不定形 幅100~297mm 長さ148~420mm)		
		0530580	20,000	/台	1台	W600×D610×H440		
ページプリンタ XL-2110	プロセスカートリッジLB105 トナーカートリッジLB105 LB105給紙カセット (250枚) LB105給紙カセット (500枚)	0876410	35,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能 (A4、連続印刷)		
		0876110	4,000	/本	1本	約2,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)		
		0876310	10,000	/台	1台	250枚収納 (A4/B5/A5)		
		0876320	13,000	/台	1台	500枚収納 (A4~A5)		
ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106 トナーカートリッジ LB106	0881410	15,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能 (A4、連続印刷)		
		0881110	3,500	/本	1本	約1,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)		

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ / リボン / その他)						
ハンコック プリント	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻 約1,500万字印字可能、13mm x 68m
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻 約1,000万字印字可能、13mm x 68m
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻 0325250の詰替え用リボン
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5100/5000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻 約400万字印字可能、13mm x 6m
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	/巻	1巻 約1,000万字印字可能、13mm x 60m
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	/巻	1巻 0325110の詰替え用リボン
ハンコック プリンタ	サーマルプリンタ XM-30TE	オアシスライト ヘッドクリーナ	0631390	200	/本	12本 印字ヘッドクリーナー
バッテリーパック						
FMV-6120NA、6000NU、 6866NU、686NU 本体	Li-ionバッテリーパック FM-34A	0644010	13,000	/個	1個 10.8V 1500mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
	Li-ionバッテリーパック FM-32	0643960	15,500	/個	1個 10.8V 3000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
FMV-685NU/E 本体	Ni-MHバッテリーパック FM-3	0644030	13,000	/個	1個 9.6V 4500mAh ニッケル水素バッテリー 内蔵交換用	
FMV-BIBLO NE8/1000H、 NE8/900W、NE8/900、 NE8/85、NB8/1000L、 NB8/900L、NB8/90D、 NB8/90DR 本体	Li-ionバッテリーパック FM-33	0643970	15,500	/個	1個 10.8V 3000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
FMV-6750MR9/L 本体	Li-ionイオンバッテリーパック FM-28	0643910	15,500	/個	1個 10.8V 1400mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
キャリング・ワイヤーロック FMV-LIFEBOOK本体の寸法とキャリングケースの内寸 (備考欄参照) を確認の上お買い求めください。						
FMV-LIFEBOOK 本体	キャリングケース LS-C3[LS、LOOX S用]	0552930	オープン価格	/個	1個 LS、LOOX S用	
	キャリングケース LT-C4[LOOX T用]	0552931	オープン価格	/個	1個 LOOX T用	
	LOOXキャリングバック	0522065	9,500	/個	1個 LS、LOOX用	
	ZERO-CB キャリングバック NBX1	0552020	9,800	/個	1個 外寸W410 * D95 * H310mm、内寸W380 * D65 * H280mm、合成皮革、 シングルファスナータイプ、質量約1.5kg	
	ZERO-CB キャリングバック NBX2	0552030	11,800	/個	1個 外寸W430 * D140 * H310mm、内寸W380 * D65 * H280mm、 600Dナイロンポリエステル、ダブルファスナータイプ、質量約1.5kg	
	キャリングバック FMB-4	0512470	15,000	/個	1個 外寸W385 * D100 * H295mm、内寸W360 * D60 * H265mm、 EVA (ウレタン合皮) 質量約1.1Kg	
	キャリングバック FMB-2	0512380	18,000	/個	1個 外寸W430 * D106 * H320mm、内寸W400 * D60 * H285mm、 EVA (ウレタン合皮) 質量約1.5Kg	
	マイクロセーバー (セキュリティワイヤー)	0522010	7,900	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤー ロック。ワイヤー長: 1.8m、質量約150g	
キャップ						
FMV-LIFEBOOK MCシリーズ 本体 FMV-270LS、270LS/WL、 270LS/W1、 FMV-BIBLO LOOX S、 LOOX T 本体	ゴムキャップ(クイックポイント BK)	0640590	600	/組	2個 クイックポイント 交換用の予備キャップ。色: 黒	
	ゴムキャップ(クイックポイント Y)	0640591	600	/組	2個 クイックポイント 交換用の予備キャップ。色: 黄	
	ゴムキャップ(クイックポイント BL)	0640592	600	/組	2個 クイックポイント 交換用の予備キャップ。色: 青	
プライバシーフィルタ						
FMV-270LS(タッチパネルモデル除く)、 270LS/W1、 FMV-BIBLO LOOX S、 LOOX T 本体	プライバシーフィルタ LS-PF3	0636372	オープン価格	/枚	1枚 FMV-LIFE BOOK LSシリーズ、FMV-BIBLO LOOX Sシリーズ用プライバシー フィルタ	
	プライバシーフィルタ LT-PF4	0636373	オープン価格	/枚	1枚 FMV-BIBLO LOOX Tシリーズ用プライバシーフィルタ	

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375