

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考		
A: 本体								
FMV-LIFEBOOK								
[A1]	FMV-7000NA2 【カスタマイズ対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNA21C3	2002.6/上	336,000	<p>【カスタマイズ標準構成】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium®4 プロセッサ1.60GHz-M [カスタマイズで1.70GHz、1.80GHzに変更可能]</p> <p>キャッシュメモリ: 20KB+512KB(CPU内蔵)</p> <p>液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024x768ドット) [カスタマイズで15型TFTカラーLCD(1024x768ドット)に変更可能]</p> <p>メモリ: 標準128MB既 DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB] WinMe、Win98モデルは最大512MB</p> <p>HDD: 標準20GB</p> <p>VRAM: 16MB</p> <p>キーボード: OADGキーボード(Windows®対応93キー)</p> <p>ポインティングデバイス: フラットポイント</p> <p>PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応</p> <p>赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠</p> <p>サウンド機能: ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカ</p> <p>システム管理ツール: 「Desk View 5.10A」</p>
			CD-ROM		FMVNA21D3	2002.6/上	331,000	
			FDD		FMVNA21A3	2002.6/上	324,000	
			-		FMVNA21E3	2002.6/上	319,000	
		Win2000 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNA21C2	2002.6/上	336,000	
			CD-ROM		FMVNA21D2	2002.6/上	331,000	
			FDD		FMVNA21A2	2002.6/上	324,000	
			-		FMVNA21E2	2002.6/上	319,000	
		WinNT4.0 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNA21C0	2002.6/上	356,000	
			FDD		FMVNA21A0	2002.6/上	344,000	
		WinMe モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNA21C7	2002.6/上	316,000	
			CD-ROM		FMVNA21D7	2002.6/上	311,000	
			FDD		FMVNA21A7	2002.6/上	304,000	
			-		FMVNA21E7	2002.6/上	299,000	
		Win98 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMVNA21C6	2002.6/上	336,000	
			CD-ROM		FMVNA21D6	2002.6/上	331,000	
			FDD		FMVNA21A6	2002.6/上	324,000	
			-		FMVNA21E6	2002.6/上	319,000	

[注1] [注2]

本文中の注については、P41の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
[A2]	FMV-6120NU2 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NU9C3	2002.4/下	316,000	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Pentium®IIIプロセッサ1.20GHz-M キャッシュメモリ: 32KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 14.1型TFTカラー-LCD[1024x768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC133]最大1GB WinMe、Win98モデルは標準64MB(最大512MB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大32MB[メインメモリと共用、メインメモリが64MBの場合最大8MB、192MB以上の場合48MB] キーボード: OADGキーボード(Windows®対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカ/モノラルマイク システム管理ツール:「Desk View 5.10A」
			CD-ROM		FMV2NU9D3	2002.4/下	311,000	
			FDD		FMV2NU9A3	2002.4/下	304,000	
			-		FMV2NU9E3	2002.4/下	299,000	
		FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NU933	2002.4/下	306,000		
		FDD		FMV2NU913	2002.4/下	294,000		
		Win2000 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NU9C2	2002.4/下	316,000	
			CD-ROM		FMV2NU9D2	2002.4/下	311,000	
			FDD		FMV2NU9A2	2002.4/下	304,000	
			-		FMV2NU9E2	2002.4/下	299,000	
		FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NU932	2002.4/下	306,000		
		FDD		FMV2NU912	2002.4/下	294,000		
		WinNT4.0 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NU9C0	2002.4/下	336,000	
			FDD		FMV2NU9A0	2002.4/下	324,000	
	FDD+ CD-ROM		LAN無	FMV2NU930	2002.4/下	326,000		
	FDD			FMV2NU910	2002.4/下	314,000		
	Win XP Home モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NU9C8	2002.4/下	296,000		
		CD-ROM		FMV2NU9D8	2002.4/下	291,000		
		FDD		FMV2NU9A8	2002.4/下	284,000		
		-		FMV2NU9E8	2002.4/下	279,000		
		FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NU938	2002.4/下	286,000		
		FDD		FMV2NU918	2002.4/下	274,000		
	WinMe モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NU9C7	2002.4/下	291,000		
		CD-ROM		FMV2NU9D7	2002.4/下	286,000		
		FDD		FMV2NU9A7	2002.4/下	279,000		
		-		FMV2NU9E7	2002.4/下	274,000		
		FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NU937	2002.4/下	281,000		
		FDD		FMV2NU917	2002.4/下	269,000		
Win98 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NU9C6	2002.4/下	311,000			
	CD-ROM		FMV2NU9D6	2002.4/下	306,000			
	FDD		FMV2NU9A6	2002.4/下	299,000			
	-		FMV2NU9E6	2002.4/下	294,000			
	FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NU936	2002.4/下	301,000			
	FDD		FMV2NU916	2002.4/下	289,000			

[注1] [注2]

本文中の注については、P41の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考		
[A3]	FMV-610NU2 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NUBC3	2002.4/下	286,000	<p>基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。</p> <p>【カスタムメイド標準構成】 CPU:モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.06GHz キャッシュメモリ:32KB+256KB(CPU内蔵) 液晶:14.1型TFTカラー-LCD[1024x768ドット] メモリ:標準128MB[SDRAM/PC133]最大1GB WinMe、Win98モデルは標準64MB(最大512MB) HDD:標準20GB VRAM:最大32MB[メインメモリと共用、メインメモリが64MBの場合最大8MB、192MB以上の場合48MB] キーボード:OADGキーボード(Windows®対応93キー) ポインティングデバイス:フラットポイント PCカードスロット:TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)ステレオスピーカ/モノラルマイク システム管理ツール:「Desk View 5.10A」</p>
			CD-ROM		FMV2NUBD3	2002.4/下	281,000	
			FDD		FMV2NUBA3	2002.4/下	274,000	
			-		FMV2NUBE3	2002.4/下	269,000	
		FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NUB33	2002.4/下	276,000		
		FDD		FMV2NUB13	2002.4/下	264,000		
		Win2000 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NUBC2	2002.4/下	286,000	
			CD-ROM		FMV2NUBD2	2002.4/下	281,000	
			FDD		FMV2NUBA2	2002.4/下	274,000	
			-		FMV2NUBE2	2002.4/下	269,000	
			FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NUB32	2002.4/下	276,000	
			FDD		FMV2NUB12	2002.4/下	264,000	
	WinNT4.0 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NUBC0	2002.4/下	306,000		
		FDD		FMV2NUBA0	2002.4/下	294,000		
		FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NUB30	2002.4/下	296,000		
		FDD		FMV2NUB10	2002.4/下	284,000		
	Win XP Home モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NUBC8	2002.4/下	266,000		
		CD-ROM		FMV2NUBD8	2002.4/下	261,000		
		FDD		FMV2NUBA8	2002.4/下	254,000		
		-		FMV2NUBE8	2002.4/下	249,000		
		FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NUB38	2002.4/下	256,000		
		FDD		FMV2NUB18	2002.4/下	244,000		
	WinMe モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NUBC7	2002.4/下	261,000		
		CD-ROM		FMV2NUBD7	2002.4/下	256,000		
		FDD		FMV2NUBA7	2002.4/下	249,000		
		-		FMV2NUBE7	2002.4/下	244,000		
		FDD+ CD-ROM	LAN無	FMV2NUB37	2002.4/下	251,000		
		FDD		FMV2NUB17	2002.4/下	239,000		
	Win98 モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NUBC6	2002.4/下	281,000		
		CD-ROM		FMV2NUBD6	2002.4/下	276,000		
FDD			FMV2NUBA6	2002.4/下	269,000			
-			FMV2NUBE6	2002.4/下	264,000			
FDD+ CD-ROM		LAN無	FMV2NUB36	2002.4/下	271,000			
FDD			FMV2NUB16	2002.4/下	259,000			

[注1] [注2]

本文中の注については、P41の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
								基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
【A4】	FMV-612NU2/E 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	FDD+ CD-ROM	LAN付	FMV2NUECH3	2002.5/中	309,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.20GHz キャッシュメモリ: 32KB+256KB(CPU内蔵) 液晶: 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC133]【最大1GB】 HDD: 標準20GB VRAM: 最大32MB</p> <p>キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能: 16bit PCM音源(ステレオ)、ステレオスピーカ</p>
		Win 2000 モデル			FMV2NUECH2	2002.5/中	309,000	
【A5】	FMV-7160MR2 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN		FMV2MR1L3	2002.6/中	341,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ1.60GHz-M キャッシュメモリ: 20KB+256KB(CPU内蔵) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]【最大1GB】 HDD: 標準20GB VRAM: 16MB</p> <p>キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカ セキュリティ機能: セキュリティボタン システム管理ツール: Desk View 5.10A</p>
		Win 2000 モデル			FMV2MR1L2	2002.6/中	341,000	
【A6】	FMV-6100MG2 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN		FMV2MG6L3	2002.5/中	306,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium®IIIプロセッサ1GHz-M キャッシュメモリ: 32KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC133]【最大1GB】 WinMe、Win98モデルは標準64MB(最大512MB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大32MB[メインメモリと共用、メインメモリが64MBの場合 最大8MB、192MB以上の場合 48MB]</p> <p>キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカ/モノラルマイク セキュリティ機能: セキュリティボタン システム管理ツール: Desk View 5.10A</p>
		Win 2000 モデル			FMV2MG6L2	2002.5/中	306,000	
		WinNT4.0 モデル			FMV2MG6L0	2002.5/中	326,000	
		Win Me モデル			FMV2MG6L7	2002.5/中	281,000	
		Win 98 モデル			FMV2MG6L6	2002.5/中	301,000	
		Win XP Pro モデル	指紋 センサー	LAN + モデム	FMV2MG613	2002.5/中	351,000	
		Win 2000 モデル	指紋 センサー	LAN + モデム	FMV2MG612	2002.5/中	351,000	
【A7】	FMV-610MG2 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN		FMV2MGAL3	2002.5/中	273,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1GHz キャッシュメモリ: 32KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC133]【最大1GB】 WinMe、Win98モデルは標準64MB(最大512MB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大32MB[メインメモリと共用、メインメモリが64MBの場合 最大8MB、192MB以上の場合 48MB]</p> <p>キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: ソフトウェアWave Table音源(ステレオ)、ステレオスピーカ/モノラルマイク セキュリティ機能: セキュリティボタン システム管理ツール: Desk View 5.10A</p>
		Win 2000 モデル			FMV2MGAL2	2002.5/中	273,000	
		WinNT4.0 モデル			FMV2MGAL0	2002.5/中	293,000	
		Win Me モデル			FMV2MGAL7	2002.5/中	248,000	
		Win 98 モデル			FMV2MGAL6	2002.5/中	268,000	

本文中の注については、P41の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考		
[A8]	FMV-665MC2 【カスタマイズ対応】	Win XP Pro モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV2MCLL3	2002.4/下	236,000	<p>基本的に各本体は標準ブレイクインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレイクインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。</p> <p>【カスタマイズ標準構成】 CPU：超低電圧版モバイルIntel®Celeron®プロセッサ650MHz キャッシュメモリ：32KB+256KB (CPU内蔵) 液晶：10.4型TFTカラーLCD [800×600ドット] メモリ：標準128MB [SDRAM/PC100](最大256MB) WinMe、Win98モデルは標準64MB HDD：標準20GB VRAM：4MB キーボード：OADGキーボード (Windows®対応87キー) ポインティングデバイス：クイックポイント PCカードスロット：TYPE / ×2スロット、又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 サウンド機能：ソフトウェアWave Table音源 (ステレオ) ステレオスピーカー/モノラルマイク セキュリティ機能：セキュリティボタン システム管理ツール：「Desk View 5.10A」添付</p>
			モデム	FMV2MCLM3	2002.4/下	236,000		
			タッチパネル 付	LAN	FMV2MCLTL3	2002.4/下	251,000	
			モデム	FMV2MCLTM3	2002.4/下	251,000		
		Win2000 モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV2MCLL2	2002.4/下	236,000	
			モデム	FMV2MCLM2	2002.4/下	236,000		
			タッチパネル 付	LAN	FMV2MCLTL2	2002.4/下	251,000	
			モデム	FMV2MCLTM2	2002.4/下	251,000		
		WinMe モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV2MCLL7	2002.4/下	211,000	
			モデム	FMV2MCLM7	2002.4/下	211,000		
			タッチパネル 付	LAN	FMV2MCLTL7	2002.4/下	226,000	
			モデム	FMV2MCLTM7	2002.4/下	226,000		
		Win98 モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV2MCLL6	2002.4/下	231,000	
			モデム	FMV2MCLM6	2002.4/下	231,000		
			タッチパネル 付	LAN	FMV2MCLTL6	2002.4/下	246,000	
			モデム	FMV2MCLTM6	2002.4/下	246,000		
		Win XP Pro モデル	タッチパネル 無	ワイヤレス LAN + モデム	FMV2MCLW3	2002.4/下	261,000	
			タッチパネル 付		FMV2MCLTW3	2002.4/下	276,000	
		Win2000 モデル	タッチパネル 無	FMV2MCLW2	FMV2MCLW2	2002.4/下	261,000	
			タッチパネル 付		FMV2MCLTW2	2002.4/下	276,000	

[注1][注2]

本文中の注については、P41の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-BIBLO(オールインワンモデル)					
[A11]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NE9/1130M (OfficeXP Personalモデル)	FMVNE911M	済	<p>オープン価格 【注3】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium®IIIプロセッサ1.13GHz-M キャッシュメモリ: 32KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/PC133]【最大768MB】 HDD: 40GB VRAM: 最大48MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLANモジュール内蔵 サウンド機能: ソフトウェア Wave Table音源、ステレオスピーカ その他: i-Panel(メッセージ表示機能付LCD)、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal</p>
[A12]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NE9/1130 (OfficeXP Personalモデル)	FMVNE911	済	<p>オープン価格 【注3】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium® IIIプロセッサ1.13GHz-M キャッシュメモリ: 32KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/PC133]【最大768MB】 HDD: 40GB VRAM: 最大48MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)、Bluetooth®モジュール内蔵 サウンド機能: ソフトウェア Wave Table音源、ステレオスピーカ その他: i-Panel(メッセージ表示機能付LCD)、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal</p>
[A13]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NE9/1000 (OfficeXP Personalモデル)	FMVNE910	済	<p>オープン価格 【注3】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium®IIIプロセッサ1GHz キャッシュメモリ: 32KB+256KB(CPU内蔵) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/100MHz]【最大256MB】 HDD: 30GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェアXG Wavetable音源、ステレオスピーカ その他: i-Panel(メッセージ表示機能付LCD)、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal</p>
[A14]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/1600L (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB916L	済	<p>オープン価格 【注3】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ1.60GHz-M キャッシュメモリ: 20KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]【最大512MB】 HDD: 40GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェア Wave Table音源、ステレオスピーカ その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal</p>

本文中の注については、P41の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
[A15]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/1130H (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB911H	済	オープン価格 【注3】 CPU: モバイルインテル®Pentium®IIIプロセッサ1.13GHz-M キャッシュメモリ: 32KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 15型TFTカラーLCD[1400×1050ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/133MHz]最大768MB) HDD: 40GB VRAM: 最大48MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]
[A16]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/1000L (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB910L	済	オープン価格 【注3】 CPU: モバイルインテル®Pentium®IIIプロセッサ1GHz キャッシュメモリ: 32KB+256KB(CPU内蔵) 液晶: 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/100MHz]最大256MB) HDD: 40GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェアXG Wavetable音源、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
	オールインワン Win XP Pro モデル		FMVNB910LP	済	オープン価格 【注3】 ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェアXG Wavetable音源、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]
[A17]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/95L (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB995L	済	オープン価格 【注3】 CPU: モバイルAMD Duron®プロセッサ950MHz キャッシュメモリ: 128KB+64KB(CPU内蔵) 液晶: 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/100MHz]最大512MB) HDD: 30GB VRAM: 4MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]
[A18]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/95 (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB995	済	オープン価格 【注3】 CPU: モバイルAMD Duron®プロセッサ950MHz キャッシュメモリ: 128KB+64KB(CPU内蔵) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/100MHz]最大512MB) HDD: 30GB VRAM: 4MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]
[A19]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO NB9/90R (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB990R	済	オープン価格 【注3】 CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ900MHz キャッシュメモリ: 32KB+128KB(CPU内蔵) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/100MHz]最大256MB) HDD: 30GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-R/RWドライブ(CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大8倍速、CD-RW書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
	オールインワン Win XP Pro モデル		FMVNB990RP	済	オープン価格 【注3】 ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェア Wavetable音源、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]

本文中の注については、P41の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
[A20]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO MG9/850M (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG985M	済	オープン価格 [注3]	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 CPU: 低電圧版モバイルインテル®Pentium® IIIプロセッサ850MHz-M キャッシュメモリ: 32KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024 x 768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB) HDD: 40GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / x 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: ワイヤレスLANモジュール、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェアXG Wavetable音源、ステレオスピーカ/モノラルマイク その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
[A21]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO MG9/850 (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG985	済	オープン価格 [注3]	CPU: 低電圧版モバイルインテル®Pentium® IIIプロセッサ850MHz-M キャッシュメモリ: 32KB+512KB(CPU内蔵) 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024 x 768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB) HDD: 40GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / x 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェアXG Wavetable音源、ステレオスピーカ/モノラルマイク その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
[A22]	オールインワンWin XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG9/85C (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG985C	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ850MHz キャッシュメモリ: 32KB+128KB(CPU内蔵) 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024 x 768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/100MHz] 最大256MB) HDD: 30GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / x 1スロット、CardBus対応 インタフェース: 光デジタルオーディオ出力端子、IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: ソフトウェアXG Wavetable音源、ステレオスピーカ/モノラルマイク その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]

- [Win XP Proモデル : Microsoft® Windows®XP Professional プレインストール]
- [Win2000モデル : Microsoft® Windows®2000 Professional プレインストール]
- [WinNT4.0モデル : Microsoft® WindowsNT® Workstation Operating System Version 4.0 ServicePack 6a プレインストール]
- [Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows®XP Home Edition プレインストール]
- [WinMeモデル : Microsoft® Windows®Millennium Edition プレインストール]
- [Win98モデル : Microsoft® Windows®98 SECOND EDITION プレインストール]

- [注1] 上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- [注2] OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。
FMV-BIBLO LOOX Sシリーズではリカバリ時に別売のCD-R/RWドライブユニット(USB) FMV-NRW52S が必要になります。
- [注3] オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU / NU E	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4.0	W i n X P H o m e	W i n M e	W i n 98			
B : メモリ																		
[B1]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	2002.6/中	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	240,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。		
[B2]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済			×	×	×	-	-	-	-	-	-	120,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB9/1600Lのみ対応。		
[B3]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	済			×	×	×	-	-	-	-	-	-	60,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB9/1600Lのみ対応。		
[B4]	拡張RAM モジュール-512MB (133MHz)	FMVNM51S	済			×	×	×	-	-	-	-	-	-	240,000	拡張RAMモジュール-512MB、SDRAM、PC133対応 :NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130Hのみ対応。		
[B5]	拡張RAM モジュール-512MB (133MHz)	FMVNM51SA	2002.5/下	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	240,000	拡張RAMモジュール-512MB、DIMM、SDRAM、PC133対応 :6100MG2、610MG2のみ対応。		
[B6]	拡張RAM モジュール-256MB (133MHz)	FMVNM25SF	済		1	×	×	×	-	-	-	-	-	-	120,000	拡張RAMモジュール-256MB、SDRAM、PC133対応 1:NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130Hのみ対応。 2:6100MG2、610MG2のみ対応。		
[B7]	拡張RAM モジュール-128MB (133MHz)	FMVNM12SE	済		1	×	×	×	-	-	-	-	-	-	60,000	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC133対応 1:NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130Hのみ対応。 2:6100MG2、610MG2のみ対応。		
[B8]	拡張RAM モジュール-64MB (133MHz)	FMVNM64SE	済			×	×	×	-	-	-	-	-	-	30,000	拡張RAMモジュール-64MB、SDRAM、PC133対応 :6100MG2、610MG2のみ対応。		
[B9]	拡張RAM モジュール-128MB (133MHz)	FMVNM12MS	済	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	60,000	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC133対応 :T9/80W、T9/80Mのみ対応。同等品を本体に内蔵しています。		
[B10]	拡張RAM モジュール-256MB (100MHz)	FMVNM25SE	済	×	1	×	×	×	-	-	-	-	-	-	120,000	拡張RAMモジュール-256MB、SDRAM、PC100対応 1:NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1600L、NB9/1130H除く。 2:6100MG2、610MG2除く。		
[B11]	拡張RAM モジュール-128MB (100MHz)	FMVNM12SD	済	×	1	×	×	×	-	-	-	-	-	-	60,000	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC100対応 1:NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1600L、NB9/1130H除く。 2:6100MG2、610MG2除く。		
[B12]	拡張RAM モジュール-64MB (100MHz)	FMVNM64SD	済	×	×	×		×	-	-	-	-	-	-	30,000	拡張RAMモジュール-64MB、SDRAM、PC100対応 :6100MG2、610MG2のみ対応。		
C : 専用拡張機器																		
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC522	済		×			×	×				×		20,000	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速(平均17倍速) :6100MG2、610MG2のみ対応。		
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB03	2002.5/下		×			×	×				×		70,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速。 パッファアンダーランエラー防止機能付。 6100MG2、610MG2のみ対応。		
[C3]	内蔵CD-R/RW ドライブユニット	FMVNRW04	2002.5/下		×			×	×				×		50,000	内蔵CD-R/CD-RWドライブユニット。読込最大24倍速、書込最大8倍速、書換最大8倍速。 パッファアンダーランエラー防止機能付。 :6100MG2、610MG2のみ対応。		
[C4]	内蔵スーパーディスク ドライブユニット	FMVNSD24	済		×			×	×						27,000	内蔵スーパーディスクドライブユニット。240MB。		
[C5]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB23	2002.6/中		×			×	×	-	-	-	-	-	20,000	内蔵バッテリーユニット。10.8V、3400mAh リチウムイオン。		
[C6]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC515	済		×	×	×	×	×						20,000	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速(平均17倍速)。		
[C7]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB12	済		×	×	×	×	×				×		70,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速。 パッファアンダーランエラー防止機能付。		
[C8]	内蔵CD-R/RWドライブ ユニット	FMVNRW13	済		×	×	×	×	×						50,000	内蔵CD-R/CD-RWドライブユニット。読込最大24倍速、書込最大8倍速、書換最大8倍速。 パッファアンダーランエラー防止機能付。		
[C9]	内蔵スーパーディスク ドライブユニット	FMVNSD02	済		×	×	×	×							27,000	内蔵スーパーディスクドライブユニット。240MB。		
[C10]	内蔵ハードディスク ユニット-10GB	FMVND10G2	済		×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	100,000	内蔵ハードディスクユニット。容量10GB。		
[C11]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB19	済		×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	20,000	内蔵バッテリーユニット。10.8V、2800mAh リチウムイオン。		
[C12]	内蔵FDDユニット	FMVNF11	2002.5/下	×	×			×	×			×	×		15,000	内蔵FDドライブユニット。 :6100MG2、610MG2のみ対応。		

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA / NU / NUE	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4 .0	W i n X P H o m e	W i n M e			W i n 9 8
[C13]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB22S	済	×	×	×		×	2		×					70,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 DVD読み最大8倍速、CD読み最大24倍速、CD-R書き最大8倍速、CD-RW書き/書換最大4倍速。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/850Cのみ対応。同等品を本体に内蔵しています。 2: T9/80W、T9/80Mのみ対応。同等品を本体に内蔵しています。
[C14]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC23	済	×	×	×		×								10,000	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE / / 対応。 : 6100MG2、6100MGのみ対応。
[C15]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	×	×	×		×								3,000	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。
[C16]	ポトリプリケータ (LANコネクタ付)	FMV-NCBX9L	済	×	×	×		×								12,000	各種インタフェース[FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB、LAN]を装備。 [注]MGシリーズのLANモデル及びLAN+モデムモデルのみサポート。 : 6100MG2、6100MGのみ対応。
[C17]	内蔵バッテリーパック	FMVNBP115	2002.6/上	×	×	×		×								20,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、3400mAh。リチウムイオン。
[C18]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	済	×	×	×										20,000	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 [注]本体添付のACアダプタが必要。
[C19]	ポトリプリケータ (LANコネクタ付)	FMV-NCBX8L	済	×	×	×		×								12,000	各種インタフェース[FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、LAN]を装備。 [注]MCシリーズのLANモデルおよびLAN+モデムモデルのみサポート。
[C20]	ポトリプリケータ	FMV-NCBX8	済	×	×	×		×								12,000	各種インタフェース[FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル]を装備。 [注]MCシリーズのモデムモデルおよびワイヤレスLAN+モデムモデルのみサポート。
[C21]	バッテリーパック	FMVNBP108	済	×	×	×		×								12,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、1800mAh。リチウムイオン。
[C22]	バッテリーパック(L)	FMVNBP109	済	×	×	×		×								15,000	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、3600mAh。リチウムイオン。
[C23]	内蔵バッテリーパック	FMVLBP103	済	×	×	×		×								12,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V 1900mAh。リチウムイオン。
[C24]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVLBP104	済	×	×	×		×								15,000	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V 3800mAh。リチウムイオン。
[C25]	ACアダプタ	FMV-AC314	2002.6/上		×			×								10,000	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C26]	ACアダプタ	FMV-AC312	済		×			×								10,000	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C27]	ACアダプタ	FMV-AC315S	済	×				×								10,000	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 NB9/1600Lのみ対応。
[C28]	ACアダプタ	FMV-AC311S	済	×				×								10,000	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 NB9/1600Lを除く。
[C29]	ACアダプタ	FMV-AC304S	済	×	×			×								10,000	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C30]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	×	×			×								7,000	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C31]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	-	-	-										23,000	自動車のシガーライターソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用)

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種						対応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU / NUE	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4 .0	W i n X P H o m e	W i n M e		
D : 入力機器																
[D1]	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB322	済		NE のみ		1	2	x						15,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[D2]	104キーボード	FMV-KB421	済		NE のみ				x	x					15,000	米国PC/AT標準英語キーボード。PS/2接続。104キー。 : MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。
[D3]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済		NE のみ		1		x	x		2	3		35,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: WSMGR V.4.1 L50以降が必要になります。 3: WSMGR V.4.1 L25以降が必要になります。 4: WSMGR V.4.1 L35以降が必要になります。
[D4]	親指シフトキーボード	FMV-KB211	済		NE のみ		1	2	x						15,000	日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。PS/2接続。108キー。 [注]OAKまたはJapanist(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱)が必要になります。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[D5]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済		NE のみ		1	2	x						15,000	テンキーボード。PS/2接続。マウス接続可能。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[D6]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332	済									x			15,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。
[D7]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済									x			15,000	日本語コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanist 2002が必要になります。
[D8]	マウス	FMV-MO106L	済		NE のみ		1	2	x						7,000	マウス。PS/2接続。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[D9]	USBマウス	FMV-MO202L	済									x			7,000	マウス。USB接続。スクロール機能付。
[D10]	磁気カードリーダー	FMV-MCR101	済		NE のみ		1	2	x						45,000	磁気カード読み取り装置。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[D11]	バーコードリーダー	FMV-BCR101	済		NE のみ		1	2	x						50,000	バーコード読み取り装置(ベン式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[D12]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR201	済		NE のみ		1	2	x						50,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[D13]	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済									x			45,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D14]	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済									x			50,000	バーコード読み取り装置(ベン式)。USB接続。
[D15]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR211	済									x			50,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考		
				*1 NA / NU / NUE	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4 0	W i n X P H o m e	W i n M e			W i n 9 8	
E : 通信機器																		
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW182	済											×	オープン価格 [注]	ワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替、IEEE802.11b準拠)。 [注] ワイヤレスLAN機能を装備した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 [注] サポートしている通信構成はOSによって異なります。 <Windows®XP Pro/Windows®XP Homeの場合> 2枚のワイヤレスLANカード(標準搭載含む)による同時通信は不可。 <その他のOSの場合> 2枚のワイヤレスLANカードおよびLANカード(標準搭載含む)による同時通信は不可。		
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWWT-501	済	-	-	-	-	-	-					×	188,000	ワイヤレスLANカード用基地局。通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替、IEEE802.11b準拠)。		
[E3]	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-101	済	-	-	-	-	-	-						オープン価格 [注]	有線と無線に対応したブロードバンドルータ。通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替、IEEE802.11b準拠)。		
[E4]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済												49,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度: 128/64kbps(同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期)、PIAFS通信速度: 32K/64kbps。		
[E5]	無線LANキット	FMNS-JWL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,800	TA機能付ネットワークステーション(FMNS-101)をワイヤレスLAN基地局として使用するための専用オプション。		
[E6]	Bluetooth™PCカード	FMV-JW282	済											×	20,000	Bluetooth™規格(Class 1)対応PCカード。PC Card Standard準拠。通信方式: Bluetooth Ver.1.1。 通信速度: 約720kbps(最大)。 [注] Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用ください。		
		FMV-JW281	済	×					×	×	×				20,000	Bluetooth™規格(Class 1)対応PCカード。PC Card Standard準拠。通信方式: Bluetooth Ver.1.0B。 通信速度: 約720kbps(最大)。 [注] Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用ください。		
[E7]	ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)	FMWWT-401	済											×	41,800	Bluetooth™規格(Class 1)対応ワイヤレスステーション。通信方式: Bluetooth Ver.1.0B。 通信速度: データ56kbps(K56flex、V90)、FAX14.4kbps。 [注] Bluetooth™モジュールを内蔵していないモデルと使用する場合にはBluetooth™PCカードが必要になります。		
[E8]	ワイヤレスステーション(PIAFS対応)	FMWWT-301	済	×	×	×	×	×						×	41,800	Air™INモデルとPIAFS(1.9GHz、自営標準第3版)を用いて無線通信を行うワイヤレスステーション。 通信速度: データ56kbps(K56flex、V90、発信機能のみ)、FAX14.4kbps(発信機能のみ)。 [注] Air™INモデルと通信する場合、ワイヤレスステーションのシリアルポートは使用できません。 : Air™INモデルのみ対応。		
[E9]	FAXモデム-56000	FMFX-511	済		NEのみ		1	2							34,800	FAXモデム。通信方式: 二線式全二重。通信速度: 受信56000bps、送信33600bps、FAX14400bps。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く。ポートプリケータが必要になります。 2: ポートプリケータが必要になります。		
[E10]	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	済											×	5,000	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。 筐体色: クールシルバー(FMV-CBL11S)、黒(FMV-CBL101)。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fworld.net/)をご確認ください。		
		FMV-CBL101	済											×	5,000			
[E11]	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S	済											×	5,000	PHSを接続するUSBケーブル。 筐体色: クールシルバー(FMV-CBL12S)、黒(FMV-CBL102)。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fworld.net/)をご確認ください。		
		FMV-CBL102	済											×	5,000			
[E12]	PHS接続用USBケーブル(H対応)	FMV-CBL103	済											×	5,000	H(DDIボケット)を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fworld.net/)をご確認ください。		
[E13]	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	済											×	5,000	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fworld.net/)をご確認ください。		
[E14]	ISDNカード	FMV-J164	済	×					×			1	1		2	2	110,000	INSネット64回線接続用PCカード。PC Card Standard準拠。 1: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V6.0 L20以降が必要になります。 2: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V4.1 L80以降が必要になります。
[E15]	通信カードV	FMV-J163	済	×					×								100,000	PC Card Standard準拠。V.24/V.28インタフェース [注] 通信制御サービスとベータシット手順ライブラリは全銀協パソコン手順ライブラリが必要になります。
[E16]	LANカード	FMV-J182A	済														32,000	10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 [注] 2枚のLANカードによる同時通信はできません。 : WindowsNT®モデルでは使用できません。
[E17]	LANカード(100BASE-TX)	FMV-J185	済														32,000	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 [注] 2枚のLANカードによる同時通信は不可。 : WindowsNT®モデルでは使用できません。
[E18]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	100m	

[注] オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU / NU E	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC / LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4.0	W i n X P H o m e	W i n M e	W i n 98		
[E19]	デジタル携帯電話 接続カード	FMV-J922	済	×				×	×			×	×	31,000	デジタル携帯電話接続用PCカード。PC Card Standard準拠。通信速度：9600bps。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/)をご確認ください。 [注]iVネット通信には対応していません。 : WindowsNT®モデルでは使用できません。	
[E20]	PHS接続カード	FMV-J931	済	×				×	×			×	×	19,800	PHS接続用PCカード。PC Card Standard準拠。通信速度：32kbps(実効速度：29.2kbps)。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/)をご確認ください。 : WindowsNT®モデルでは使用できません。	

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU / NUE	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win Me	Win 98		
<p>*1: 7000NA2, 6120NU2, 610NU2, 612NU2/E *2: NE9/1130M, NE9/1130, NE9/1000, NB9/1600L, NB9/1130H, NB9/1000L, NB9/95L, NB9/95, NB9/90R *3: 7160MR2 *4: 6100MG2, 610MG2, MG9/850M, MG9/850, MG9/85C *5: 665MC2 *6: 273LS2, 273LS2/WL, 270LS/W1, T9/80W, T9/80M, S9/70W, S9/70 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。</p>																
F : 補助記憶装置																
[F1]	CD-R/RWドライブ ユニット (USB)	FMV-NRW52S	済											×	49,800	ポータブルタイプの外付CD-R/RWドライブユニット。USB接続。読込最大6倍速 書込書換最大8倍速。Just Link対応。
[F2]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット (USB)	FMPD-451S	2002. 6/上											×	55,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報が記録可能。USB2.0接続。 記憶容量: 1.3GB/640/540/230/120MB。 回転数: 5455rpm(128~640MB媒体使用時) 3637rpm(1.3GB媒体使用時)
[F3]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット (USB)	FMPD-442	2002. 6/上											×	45,000	ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。 記憶容量: 640/540/230/120MB。回転数5455rpm。
		FMPD-441	済											×	40,000	ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB接続。 記憶容量: 640/540/230/120MB。回転数3600rpm。
[F4]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット (USB)	FMV-NPD51S	済											×	65,000	ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB接続。 記憶容量: 640/540/230/120MB。
[F5]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済		×									×	12,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] OASYS専用FDは使用できません。 1: 7000NA2, 6120NU2, 610NU2のFDDなしモデルのみ使用できます。 2: 1.44MB, 720KBのみのサポートとなります。 3: 1.25MB/1.23MBはFMVシリーズで作成した媒体のみのサポートとなります。
[F6]	3.5インチFDDユニット	FMV-NFD324	済	×	×	×		1	2	×					15,000	外付3.5型FDDユニット。専用I/F接続。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[F7]	DVD-ROMドライブ ユニット	FMV-NDVD3S	済		×				1	2	×	×	×		56,800	ポータブルタイプの外付DVD-ROMドライブユニット。PCカード接続。DVD読込最大6倍速、CD読込最大24倍速。 1: MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。 2: DVDビデオ再生時にコマ落ちが発生することがあります。
[F8]	CD-ROMドライブ ユニット	FMV-NCD43S	済												31,800	ポータブルタイプの外付CD-ROMドライブユニット。PCカード接続(ACアダプタ運用の他にPCカードからの給電が可能)。 最大20倍速(ACアダプタ運用時)/最大12倍速(PCカード標準モード時)/最大6倍速(PCカード節電モード時)。
[F9]	CD-R/RWドライブ ユニット	FMV-NRW1	済		×						×	×	×		74,800	ポータブルタイプの外付CD-R/RWドライブユニット。PCカード接続。CardBus/16bit切替機能付。 CD読込最大20倍速(CardBusモード時)/最大18倍速(16bitモード時) 書込最大4倍速。 : MG9/850M, MG9/850, MG9/85C除く。
[F10]	SCSIカード	FMV-J124	済												20,000	SCSIカード(SCSI-2対応)。PC Card Standard準拠。 [注] 外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは、「Slim SCSI」 TM 、「adaptec」 [®] の ままとっております。
[F11]	SCSIケーブル	FMVJCB1105	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部: 25ピン(カード側専用コネクタ)50ピン。長さ: 0.92m
[F12]	ハードディスク ユニット-18GB	FMHD-18H2	済												160,000	外付18GBハードディスクユニット。SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ)。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。
[F13]	DVD-RAMドライブ ユニット	FMDVA-111	済												84,000	外付DVD-RAMドライブユニット。DVD-RAMで片面4.7GB、両面9.4GBの大容量データの記録/読込が可能。 SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。DVD-RAM最大2倍速、DVD-ROM最大6倍速、CD-ROM最大24倍速。 [注] DVDビデオを再生するにはDVD再生ソフトが必要です。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本ドライブで作成したDVD-RAM媒体はノートPC用のDVD-ROMドライブでは読込みができません。
[F14]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-1.3G (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済												65,000	セキュリティ対応ポータブル3.5インチ光磁気ディスクユニット。1.3GB媒体に対してセキュリティ情報が記録可能。 SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ) 記憶容量: 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数: 4558rpm(128~640MB媒体使用時) 3214rpm(1.3GB媒体使用時)。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 : セキュリティ機能に対応してありません。
[F15]	3.5インチ 光磁気ディスクユニット	FMPD-244	済												55,000	外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ)。 記憶容量: 640MB/540MB/230MB/128MB。回転数: 4558rpm。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。
[F16]	DATユニット	FMDT-401	済		×									×	268,000	外付DATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ) 記憶容量: 最大12GB(圧縮時24GB)。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種別により変動しますのでご注意ください。
[F17]	終端抵抗	FMV-695	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	ハーフピッチタイプ終端抵抗。
[F18]	ハードディスクユニット- 60GB(LAN)	FMHD-60H1L	済												160,000	外付60GBハードディスクユニット。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)接続によりネットワーク(LAN)上に直接接続が可能。 [注] イラストベアケーブルのTPCBL-B050、TPCBL-B100は接続できません。
-	SCSIケーブル	FMV-CBL832	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	外付SCSI機器間接続用ケーブル。コネクタ部: 50ピン(ハーフピッチ)50ピン(フルピッチ) ケーブル長: 1m。
-	SCSIケーブル	FMS-834	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	外付SCSI機器間接続用ケーブル。コネクタ部: 50ピン(ハーフピッチ)50ピン(フルピッチ) ケーブル長: 1m。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種						対応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU / NU E	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	Win XP Pro	Win 2000	NT 4.0	Win XP Home	Win Me		
G : 表示装置																
[G1]	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9714	済											50,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。平面型ダイヤモンドトロン™NF(フルフラット)画面。【Plug&Play対応】 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
[G2]	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710B	済											40,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
[G3]	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849	済											27,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
[G4]	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	済	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	4,000	LOOX用オプション。専用インタフェースと外部ディスプレイを接続する変換ケーブル。ケーブル長: 10cm。	
[G5]	USBハブ	FMV-HB101	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	17型/15型CRT下設置タイプUSBハブ。USBインタフェースを4ポート装備。セルフパワー方式	
[G6]	カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP998	済											210,000	21型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。スーパーファインピッチFDトリートロン(フルフラット)画面。USBハブ内蔵(4ポート)【Plug&Play対応】 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
		FMV-DP997	済											278,000	21型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。スーパーファインピッチFDトリートロン(フルフラット)。USBハブ内蔵(4ポート)【Plug&Play対応】 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
[G7]	プロジェクタ接続ケーブル	PJX70-CBL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	PC本体と液晶プロジェクタを接続するケーブル。PJ-X3000用(本体添付品)。ケーブル長: 1.8m	
[G8]	液晶プロジェクタ	PJ-X3000	済											998,000	高精度/高機能液晶プロジェクタ。アナログRGB接続。リアルXGA表示。照度: 3000ANSIルーメン。質量: 7.8kg。ステレオスピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付(レーザーポインタ内蔵) : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
[G9]	マウス接続ケーブル	PJX15-MC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	マウス接続用ケーブル。PS/2接続。PJ-X3000用(本体添付品)。	
[G10]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	6,000	マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3000用。	
[G11]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル。(本体添付品)	
[G12]	液晶プロジェクタ	PJ-X2000	済											698,000	ポータブル/低価格液晶プロジェクタ。アナログRGB接続。リアルXGA表示。照度: 2000ANSIルーメン。質量: 約3.2kg。ステレオスピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付(レーザーポインタ内蔵) : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
[G13]	液晶プロジェクタ	PJ-X1510	済											598,000	ポータブル/低価格液晶プロジェクタ。アナログRGB接続。リアルXGA表示。照度: 1500ANSIルーメン。質量: 約3.6kg。ステレオスピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付(レーザーポインタ内蔵) : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。 【2002.1/15より価格改定を行っております。】	
[G14]	液晶プロジェクタ	PJ-S800M	済											348,000	高精度/高機能液晶プロジェクタ。アナログRGB接続。リアルXGA表示。照度: 800ANSIルーメン。質量: 約2.4kg。ステレオスピーカ内蔵。カード型ワイヤレスリモコン標準添付(レーザーポインタ内蔵) : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
-	PDP-PC接続用RGBケーブル	FP-CBL05	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)。ケーブル長: 5m。	
		FP-CBL10	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)。ケーブル長: 10m。	
-	キャリングケース	PJX25-CA1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	PJ-X3000用ソフトキャリングケース。キャスター付。	
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。	

FMV-BIBLO LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドットおよび1400×1050ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

[注] オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU / NUE	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4 .0	W i n X P H o m e	W i n M e		
H : 拡張機器																
[H1]	指紋認識装置	FS-200P	済		NE のみ		1	2	x						29,800	指紋認識装置。パラレルインタフェース接続。本人受率率：99% / 他人受率率：0.002%。 添付ソフト(ログイン for fingsensor)。 [注] スマートカードホルダーなど他の認証製品との同時使用はできません。 1 : MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く。ポートプリケーターが必要になります。 2 : ポートプリケーターが必要になります。
[H2]	指紋認識装置	FS-200U	済		NE のみ				x		x				29,800	指紋認識装置。USB接続。本人受率率：99% / 他人受率率：0.002%。添付ソフト(ログイン for fingsensor)。 [注] スマートカードホルダーなど他の認証製品との同時使用はできません。
[H3]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	NA/ NU のみ	x				x						15,000	スマートカードリーダー対応PCカード。接触型。ISO/IEC7816準拠。添付ソフト(SMARTACCESS/BASE)。 [注] 指紋センサーなど他の認証製品との同時使用はできません。 : MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[H4]	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済								x				29,800	手操作性カラーベンサイズスキャナ。 USBインタフェース接続。添付ソフト(「Scanbox」/「INTACTA CODE再生プログラム」)。ケーブル長：1m。
[H5]	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	x			1	2	x	x		x		6,500	FMV本体 - FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9)。 1 : MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く。ポートプリケーターが必要になります。 2 : ポートプリケーターが必要になります。	
[H6]	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	x			1	2	x	x		x		6,500	FMV本体 - FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25)。 1 : MG9/850M、MG9/850、MG9/850C除く。ポートプリケーターが必要になります。 2 : ポートプリケーターが必要になります。	

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU	*2 NE / NB / NU E	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / L / O / O X	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	N T 4 .0	W i n X P H i t m e	W i n M e	W i n 9 8			
I: プリンタ																		
[11]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済				1	2		x	-	-	-	-	-	3,000	FMV本体(パラレル)プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5 m。 1: MG9/850M、MG850、MG9/85C除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[12]	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL721	済	x			1		2	x	x	x	x			7,500	FMV本体(USB)-プリンタ(パラレル)間接続USB変換ケーブル。ケーブル長: 2.5m。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: LSシリーズのみ対応。	
[13]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU1	済								x					1,500	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5m。	
[14]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済				1			x			2			128,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは225字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体との接続にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[15]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	カラーユニット。7色対応。	
[16]	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦~B4横(手差しはA3横)対応。	
[17]	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	ホッパユニット。B5縦~B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。	
[18]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	x			1			x	x		2		x	780,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端エミュレータ対応。 [注] PC本体との接続にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[19]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	両面印刷ユニット。	
[110]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	済				1			x			2		2	598,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒(高速モードでは360字/秒)。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FM WORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[111]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	ハガキ-B4対応自動給紙ユニット。	
[112]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	済				1			x			2			448,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[113]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済				1			x			2			348,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 145字/秒(高速モードでは240字/秒)。ESC/Pシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		FMPR5300	済				1			x			2			398,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 145字/秒(高速モードでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[114]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	ハガキ-B4対応自動給紙ユニット。	
[115]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	トラクタユニット。連続複写用紙リニア給紙用。	
[116]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	済				1			x			2			248,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		FMPR5000	済				1			x			2			198,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[117]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。	
[118]	ページプリンタ	XL-6700	済				1			x			2			498,000	ページプリンタ。解像度: 480/600dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス対応(Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタUSBケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[119]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	両面印刷ユニット。	
[120]	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	拡張スタッカユニット。100枚×10段の排紙に対応。 [注] 使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。	

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS					標準価格 (円、税別)	備考
				*1 NA / NU / NUE	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win Me	Win 98		
[121]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	増設用給紙ユニット。	
[122]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	増設メモリ。メモリ容量: 32MB。	
[123]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。	
[124]	ページプリンタ	XL-6100	済				1						2	188,000	ページプリンタ。解像度: 480/600dpi。印刷速度: A4 28.3枚/分、B4 18.3枚/分、A3 15.8枚/分。 ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシークス対応(Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。 [注] 解像度: 600dpiでA3用紙を両面印刷する場合、プリンタRAMモジュールの増設が必要。 部単位印刷する場合、プリンタRAMモジュール-64MBの増設が必要。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85C除く。 2: FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[125]	拡張給紙ユニット	XL-EF50K1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。	
[126]	両面ユニット	XL-DUPK1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	両面印刷ユニット。	
[127]	ページプリンタ	XL-6200	済				1		2				3	188,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 28.3枚/分、B4 18.3枚/分、A3 15.8枚/分。 ESC/Pシークス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)が必要になります。 [注] 解像度: 600dpiでA3用紙を両面印刷する場合、プリンタRAMモジュールの増設が必要。 [注] 両面印刷でのA3用紙600dpi印刷はプリンタRAMモジュールの増設が必要。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3: FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[128]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。	
[129]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	増設メモリ(メモリ容量: 64MB) [注] 部単位印刷機能を使用する場合に必要。 [注] 解像度: 1600でA4サイズ以上200両面印刷、1200dpiで行い、完全データ補償する場合に必要。	
[130]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	両面印刷ユニット。	
[131]	ページプリンタ	XL-5750	済				1		2					148,000	ページプリンタ。解像度: 1200dpi。印刷速度: A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。 ESC/Page、ESC/Pシークス対応。LANポート100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 [注] 両面印刷をA4サイズ以上、1200dpiで行い、完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。	
[132]	ページプリンタ	XL-5350	済				1		2					128,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 17.3枚/分、B4 10.8枚/分、A3 9.5枚/分。 ESC/Page、ESC/Pシークス対応。LANポート100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 [注] 標準でA3サイズまで600dpi印刷が可能。ただし完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。	
[133]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ対応)。カセット1個添付。	
[134]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)。カセット1個添付。	
[135]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	両面印刷ユニット。	
[136]	ページプリンタ	XL-5340	済						×					108,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 17.3枚/分、B4 10.8枚/分、A3 9.5枚/分。 ESC/Page、ESC/Pシークス対応。LANポート100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 [注] 標準でA3サイズまで600dpi印刷が可能。ただし完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。	
[137]	カラーページプリンタ	XL-C7300	済						×					498,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200 x 1200dpi、1200 x 600dpi、600 x 600dpi。 印刷速度(A4片面印刷時): カラー22枚/分、モノクロ22枚/分、印刷速度(A4両面印刷時): カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分。用紙サイズ: A3-8ガキ給紙容量: 標準660枚 - 最大3520枚。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)が必要になります。 [注] 1200 x 1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 1: MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。	
[138]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	カセット給紙ユニット。(A3-A5サイズ、560枚)	
[139]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF280R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	対応カセット給紙ユニット。(A3-A5サイズ、3段カセット: 560枚+1000枚+1300枚)	
[140]	両面ユニット	XL-DUPR1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール-128MBが必要になります。	
[141]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	増設メモリ。メモリ容量: 128MB。	

* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS					標準価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA / NU / NUE	*2 NE / NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LS / LOOX	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0 0	N T 4.0	Wi n XP Home			Wi n Me
[142]	カラーページプリンタ	XL-C3100	済												298,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi,600×600dpi,300×300dpi,印刷速度(A4片面印刷時):カラー6.0枚/分、モノクロ2.6枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー6.0ページ/分、モノクロ2.0ページ/分、用紙サイズ:特A3(330×457mm)、A3-ハガキ。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注]A4より大きな用紙を1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。 :MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[143]	拡張給紙ユニット	XL-EF100N1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	増設用給紙ユニット。(A4-A5サイズ、500枚×2段)
[144]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	専用置き台。
[145]	両面ユニット	XL-DUPN1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	両面印刷ユニット。
[146]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	増設メモリ。メモリ容量:128MB。
[147]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[148]	ページプリンタ	XL-2110	済												79,800	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度:12枚/分(A4)、解像度:1200dpi相当(600dpi×1200dpi)、ESC/Pシークス対応。外形寸法:330(W)×395(D)×200(H)mm、質量:9.5kg(本体のみ)。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBL721)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 :MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[149]	給紙トレイ	FMLBP102FT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	自動給紙ユニット。(A4-ハガキサイズ、100枚)
[150]	拡張給紙ユニット	XL-EF50J1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	増設用給紙ユニット。(A4-A5サイズ、500枚)
[151]	ページプリンタ	XL-4000	済												84,800	A3ページプリンタ。印刷速度:12枚/分(A4)、解像度:1200dpi相当。USB/パラレルインタフェース標準搭載。外形寸法:459(W)×449(D)×325(H)mm、質量:15kg(本体のみ)。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)が必要になります。
[152]	ページプリンタ	XL-1200E	済				1		2						49,800	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度:約8枚/分(A4)、解像度:600dpi(300/600/600×1200dpi)、USB/パラレルインタフェース装備。外形寸法:324(W)×201(D)×171(H)mm、質量:4.2kg(本体のみ)。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)が必要になります。 1:MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[153]	サーマルプリンタ	XM-30TE	済		2		1		2		3				オープン価格 [注]	超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ。解像度:400×400dpi、印刷速度:2ppm、A6サイズ、プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。 1:MG9/850M、MG9/850、MG9/85CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)を使用した場合のみ使用可能。 3:FMWORLD.NET(http://www.fmwworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
-	ACアダプタ	XM30-AC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	サーマルプリンタ用ACアダプタ。
[154]	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済	-	-	-	-	-	-	×		×	×		9,800	サーマルプリンタ用プリンタUSBケーブル。XM-30TEに1個標準添付。
[155]	プリンタケーブル	XM30-CBL3	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	サーマルプリンタ用プリンタシリアルケーブル。
[156]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続											68,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。 100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。 Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード:ツイステッドペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)Printianavi未対応

* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

[注] : オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	型名	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ(ベースモデル)					
ハードウェアガイド		FMHG-NA11	B5FH-5351-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NAシリーズの本体用
		FMHG-NU11	B5FH-5361-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NUシリーズの本体用
		FMHG-NE11	B5FH-5381-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NU Eシリーズの本体用
		FMHG-MR11	B5FH-5371-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MRシリーズの本体用
		FMHG-MG11	B5FH-5391-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MGシリーズの本体用
		FMHG-MC11	B5FH-5401-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MCシリーズの本体用
ソフトウェアガイド		FMHG-LS11	B5FH-5411-01	3,000	FMV-LIFEBOOK LSシリーズの本体用
		FMSG-N11	B5FH-5321-01	3,000	FMV-LIFEBOOKシリーズのソフトウェアガイド(全OS用) 【2002.6/上よりFMSG-N11Aに切替予定】
Windows®2000モデルソフトウェアガイド		FMSG-N11A	B5FH-6091-01	3,000	FMV-LIFEBOOKシリーズのソフトウェアガイド(全OS用)
		FMSG-N92A	B5FH-3031-01	1,000	FMV-LIFEBOOK NA9シリーズ、NU9シリーズ、MR9シリーズ、MF9シリーズ、MC9シリーズのWindows®2000モデル用
WindowsNT®モデルソフトウェアガイド		FMSG-N82A	B5FH-1911-01	1,000	FMV-BIBLO LIFEBOOK NA8シリーズ、NU8シリーズ、MF8シリーズ、MC8シリーズのWindows®2000モデル用
		FMSG-N90A	B5FH-3021-01	1,000	FMV-LIFEBOOK NA9シリーズ、NU9シリーズ、MR9シリーズ、MF9シリーズのWindowsNT®モデル用
Windows®Meモデルソフトウェアガイド		FMSG-N80A	B5FH-1901-01	1,000	FMV-BIBLO LIFEBOOK NA8シリーズ、NU8シリーズのWindowsNT®モデル用
		FMSG-N97A	B5FH-2941-01	1,000	FMV-LIFEBOOK NA9シリーズ、NU9シリーズ、MR9シリーズ、MF9シリーズ、MC9シリーズのWindows®Meモデル用
Windows®98モデルソフトウェアガイド		FMSG-N87A	B5FH-1931-01	1,000	FMV-BIBLO LIFEBOOK NA8シリーズ、NU8シリーズ、MF8シリーズ、MC8シリーズのWindows®Meモデル用
		FMSG-N96A	B5FH-2931-01	1,000	FMV-LIFEBOOK NA9シリーズ、NU9シリーズ、MR9シリーズ、MF9シリーズ、MC9シリーズのWindows®98モデル用
		FMSG-N86A	B5FH-1921-01	1,000	FMV-BIBLO LIFEBOOK NA8シリーズ、NU8シリーズのWindows®98モデル用
FMV-BIBLOシリーズ(オールインワンモデル)					
パソコンの準備		-	B5FH-4761-01	1,200	FMV-BIBLO NEシリーズの本体用
			B5FH-4771-01	1,200	FMV-BIBLO NBシリーズの本体用
			B5FH-4781-01	1,200	FMV-BIBLO MGシリーズの本体用
取扱説明書		-	B5FH-4851-01	2,000	FMV-BIBLO LOOX Tシリーズの本体用
			B5FH-4861-01	2,000	FMV-BIBLO LOOX Sシリーズの本体用
使いはじめガイド		-	B5FH-4821-01	1,800	FMV-BIBLO NE、NB、MGシリーズの本体用
トラブル解決ガイド		-	B5FH-4831-01	1,200	FMV-BIBLO NE、NB、MGシリーズの本体用
基本操作クイックシート		-	B5FH-4841-01	500	FMV-BIBLO NE、NB、MGシリーズの本体用

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
 型名の表記のないマニュアルについては、富士通プラザでお求めください。

サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
フロッピーディスク							
FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚 (2HD) 1024バイト / 8セクター / 77トラック / 2		
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚 (2HD) 256バイト / 26セクター / 77トラック / 2		
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット 1枚 / セット (ブック付き)		
光磁気ディスクユニット							
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-451S FMPD-442 FMPD-441 FMPD-252S FMPD-244	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト(書き換え可能)		
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト(書き換え可能)		
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、オーバーライト(書き換え可能)		
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、1.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)		
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能)		
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能)		
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能)		
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト方式、Windows®フォーマット済		
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト方式、DOSフォーマット済		
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、Windows®フォーマット済		
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、DOSフォーマット済		
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済		
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、128MB、光磁気記録方式(書き換え可能)		
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚 ヘッドレンズ清掃用		
	光ディスククリーニングキット (3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ		
光ディスククリーニングキット (補充用)	0632450	1,400	/セット	1セット 消耗品補充用			
DATユニット							
DATユニット FMDT-401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻 20GB (150m) DDS-4準拠		
	データカセットDAT CT12000	0121180	9,800	/巻	5巻 12GB (125m) DDS-3準拠		
	データカセットDAT CT4000	0121160	7,000	/巻	5巻 4GB (120m) DDS-2準拠		
	データカセットDAT CT2000	0121150	5,200	/巻	5巻 2GB (90m) DDS-1準拠		
	データカセットDAT CT1300D	0121110	3,500	/巻	5巻 1.3GB (60m) DDS-1準拠		
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻 ヘッド清掃用		
CD-ROMドライブユニット							
CD-ROMドライブユニット FMCD-411	CD-ROMクリーニングディスク	0632410	3,200	/枚	1枚 ヘッドレンズ清掃用		
プリンタ (用紙)							
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-6100 XL-5750 XL-5350 XL-5340 XL-4000	上質	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊 / ケース、タテ送り用
			オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊 / ケース、タテ送り用
			オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース #、ヨコ送り用
			オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース #、ヨコ送り用
			オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース #、ヨコ送り用
	再生	オフィス用紙 A3	0414352	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊 / ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
		オフィス用紙 B4	0414322	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊 / ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
		オフィス用紙 A4 (Y)	0414412	4,750	1ケース	1ケース #、ヨコ送り用	
		オフィス用紙 B5 (Y)	0414442	4,000	1ケース	1ケース #、ヨコ送り用	
	ページプリンタ XL-2110 XL-1200E	上質	オフィス用紙 A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊 / ケース、タテ送り用
			オフィス用紙 B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース #、タテ送り用
			オフィス用紙 A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース #、タテ送り用
			再生オフィス用紙 A4	0414312	4,750	1ケース	1ケース 70%古紙含有、タテ送り用
			再生オフィス用紙 B5	0414342	4,000	1ケース	1ケース #、タテ送り用
	カラーページプリンタ XL-C7300 XL-C3100	再生	カラーオフィス用紙 A3	0415750	7,000	1ケース	1ケース 250枚×5冊 / ケース
カラーオフィス用紙 A4			0415710	7,000	1ケース	1ケース 250枚×10冊 / ケース	
カラーオフィス用紙 B4			0415720	5,000	1ケース	1ケース 250枚×5冊 / ケース	
カラーオフィス用紙 B5			0415740	5,500	1ケース	1ケース 250枚×5冊 / ケース	
カラーページプリンタ用 OHPフィルム A4			0415520	10,000	1冊	1冊 100枚 / 冊、表裏検出用白枠付、XL-C3000用	
カラーページプリンタ用 OHPフィルム A4			0415510	4,500	1冊	1冊 50枚 / 冊	
カラーページプリンタ XL-C7300	長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	1ケース	1ケース 100枚×5冊 / ケース		

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ (用紙)							
ドット プリンタ 用紙	漢字プリンタ-15 FMPR-373A FMPR-376 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400	上質 ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース
		白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース
		再生 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×13"、2000セット/ケース 70%古紙含有
		上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
		白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
		OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
		熱転写 プリンタ 用紙	サーマルプリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊
サーマルロール紙	0412690			950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m
サーマルラベル用紙 A6	0412290			800	/冊	5冊	30枚/冊
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)							
カラーページプリンタ XL-C7300	トナーカートリッジCL107(ブラック)	0885110	24,000	/本	1本	約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL107(イエロー)	0885120	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL107(マゼンタ)	0885130	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL107(シアン)	0885140	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	ドラムカートリッジCL107	0885410	28,800	/台	1台	約24,000ページ(各色共通品) 装置1台あたり4本必要です	
	廃トナーボックスCL107	0885710	2,000	/個	1個	約10,000ページ(A4、印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時)	
	CL107給紙カセット(A3ユニバーサル)	0885310	20,000	/台	1台	A3-A5サイズで500枚	
カラーページプリンタ XL-C3100	トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本	約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	ドラムカートリッジCL106	0883410	25,000	/台	1台	約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)	
	廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個	約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)	
	CL106給紙カセット(250枚)	0883310	12,000	/台	1台	A3-B5サイズで250枚、本体標準添付	
ページプリンタ XL-6700	CL106給紙カセット(500枚)	0883320	20,000	/台	1台	A3-B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用	
	ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB310	0879110	50,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)
ページプリンタ XL-6200	LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879310	20,000	/台	1台	500枚収納(A3-A5)	
	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)	
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000枚(A4、印刷率5%)	
ページプリンタ XL-6100	LB309給紙カセット A3ユニバーサル	0877310	20,000	/台	1台	500枚収納(A3-A5)	
	プロセスカートリッジ LB309	0877110	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	LB309給紙カセット A3ユニバーサル	0877310	20,000	/台	1台	500枚収納(A3-A5)	
ページプリンタ XL-5750 XL-5350 XL-5340	レーザプリンタ置台	0530580	20,000	/台	1台	W600×D610×H440	
	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)	
	LB311給紙カセット A3ユニバーサル	0884310	12,000	/台	1台	250枚収納(A3-B5)	
ページプリンタ XL-4000	LB311給紙カセット A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納(A4)	
	プロセスカートリッジLB312A	0886110	25,000	/台	1台	約5,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)	
	LB312給紙カセット A3ユニバーサル	0886320	12,000	/台	1台	250枚収納(A3-A5)	
	LB312給紙カセット(MP)	0886310	10,000	/台	1台	100枚収納(A3-A5、八ガキ、不定形幅100~297mm長さ148~420mm)	
ページプリンタ XL-2110	レーザプリンタ置台	0530580	20,000	/台	1台	W600×D610×H440	
	プロセスカートリッジLB105	0876410	35,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)	
	トナーカートリッジLB105	0876110	4,000	/本	1本	約2,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	LB105給紙カセット(250枚)	0876310	10,000	/台	1台	250枚収納(A4/B5/A5)	
ページプリンタ XL-1200E	LB105給紙カセット(500枚)	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納(A4-A5)	
	プロセスカートリッジ LB106	0881410	15,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)	
	トナーカートリッジ LB106	0881110	3,500	/本	1本	約1,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ / リボン / その他)						
ドットインパクトプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻 約1,500万字印字可能、13mm×68m
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻 約1,000万字印字可能、13mm×68m
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻 0325250の詰替え用リボン
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5100/5000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻 約400万字印字可能、13mm×6m
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	/巻	1巻 約1,000万字印字可能、13mm×60m	
	サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	/巻	1巻 0325110の詰替え用リボン	
熱転写写真機	サーマルプリンタ XM-30TE	オアシスライト ヘッドクリーナー	0631390	200	/本	12本 印字ヘッドクリーナー
バッテリーパック						
FMV-7000NA2 本体	Li-ionバッテリーパック FM-35A	0644060	13,000	/個	1個	14.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
	Li-ionバッテリーパック FM-35B	0644070	15,500	/個	1個	14.4V 3600mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
FMV-6120NU2、 610NU2 本体	Li-ionバッテリーパック FM-34A	0644010	13,000	/個	1個	10.8V 1500mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
	Li-ionバッテリーパック FM-32	0643960	15,500	/個	1個	10.8V 3000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
FMV-612NU2/E 本体	Ni-MHバッテリーパック FM-4	0644050	後報	/個	1個	9.6V 4000mAh ニッケル水素バッテリー 内蔵交換用
FMV-BIBLO NE9/1130M、 NE9/1130、NE9/1000、 NB9/1600L、NB9/1130H、 NB9/1000L、NB9/95L、 NB9/95、NB9/90R	Li-ionバッテリーパック FM-33	0643970	15,500	/個	1個	10.8V 3000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
FMV-7160MR2 本体	Li-ionバッテリーパック FM-36	0644080	15,500	/個	1個	10.8V 3800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
キャリング FMV-LIFEBOOK本体の寸法とキャリングケースの内寸 (備考欄参照) を確認の上お買い求めください。						
FMV-LIFEBOOK 本体	キャリングケース LS-C3[LS、LOOX S用]	0552930	オープン価格	/個	1個	LS、LOOX S用
	キャリングケース LT-C4[LOOX T用]	0552931	オープン価格	/個	1個	LOOX T用
	LOOXキャリングバック	0522065	9,500	/個	1個	LS、LOOX用
ワイヤーロック						
FMV-LIFEBOOK 本体	マイクロセーバー (セキュリティワイヤー)	0522010	7,900	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長：1.8m、質量約150g
クイックポイント用ゴムキャップ						
FMV-665MC2、273LS3、 273LS2/WL 本体	ゴムキャップ(クイックポイント BK)	0640590	600	/組	2個	クイックポイント 交換用の予備キャップ。色：黒
	ゴムキャップ(クイックポイント Y)	0640591	600	/組	2個	クイックポイント 交換用の予備キャップ。色：黄
	ゴムキャップ(クイックポイント BL)	0640592	600	/組	2個	クイックポイント 交換用の予備キャップ。色：青
タッチパネル用ペン						
FMV-665MC2 本体	タッチパネル用ペン MC-PN4	0635703	600	/組	1本	FMV-660MC9/Wのタッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。
FMV-273LS3 (タッチパネルモデル)、 273LS2/WL 本体	タッチパネル用ペン LS-PN1	0635062	600	/組	1本	FMV-270LSのタッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。
プライバシーフィルタ						
FMV-273LS2 (タッチパネルモデル除く)、 273LS2/WL 本体 FMV-BIBLO LOOX S、 LOOX T 本体	プライバシーフィルタ LS-PF3	0636372	オープン価格	/枚	1枚	FMV-LIFE BOOK LSシリーズ、FMV-BIBLO LOOX Sシリーズ用プライバシーフィルタ
	プライバシーフィルタ LT-PF4	0636373	オープン価格	/枚	1枚	FMV-BIBLO LOOX Tシリーズ用プライバシーフィルタ

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375

- Intel Celeron, Pentium, SpeedStepおよびIntel Insideは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft, Windows, Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows®MeはMicrosoft®Windows®Millennium Editionの略称です。
- K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。
- Bluetoothはエリクソン社の商標で富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
---	---

富士通株式会社

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/>)

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。
富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎0120-950-222(キューゴマル フジソール)
[お問い合わせ時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)]

最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで。
富士通パソコンFAXサービス(プッシュホン回線のFAX[G3規格]をご利用ください)
千葉(043)299-3642 大阪(06)6949-3270

注意: 電話番号、FAX番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。