

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考				
<p>A : 本体</p> <p>FMV-LIFEBOOK</p>									
【A1】	FMV-7000NA3 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM LAN付	FMVNA32C3	済	247,900	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ1.80GHz-M [カスタムメイドで2GHz、2.20GHzに変更可能]</p> <p>キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット)に変更可能]</p> <p>メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB WinMeモデルは最大512MB HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵</p> <p>【12月4日より価格改定を行っております】</p>		
			-	FMVNA32A3	済	237,700			
		Win2000 モデル	CD-ROM LAN付	FMVNA32C2	済	247,900			
			-	FMVNA32A2	済	237,700			
		WinMe モデル	CD-ROM LAN付	FMVNA32C7	済	230,900			
			-	FMVNA32A7	済	220,700			
	【A2】	FMV-7160NU3 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM LAN付	FMV3NU1C3	済		227,900	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: インテル®Pentium®4プロセッサ1.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット)に変更可能]</p> <p>メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB WinMeモデルは最大512MB HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵</p> <p>【12月4日より価格改定を行っております】</p>
				-	FMV3NU1A3	済		217,700	
				CD-ROM LAN無	FMV3NU133	済		219,400	
				-	FMV3NU113	済		209,200	
			Win2000 モデル	CD-ROM LAN付	FMV3NU1C2	済		227,900	
				-	FMV3NU1A2	済		217,700	
CD-ROM LAN無				FMV3NU132	済	219,400			
-				FMV3NU112	済	209,200			
Win XP Home モデル			CD-ROM LAN付	FMV3NU1C8	済	210,900			
			-	FMV3NU1A8	済	200,700			
			CD-ROM LAN無	FMV3NU138	済	202,400			
			-	FMV3NU118	済	192,200			
WinMe モデル		CD-ROM LAN付	FMV3NU1C7	済	210,900				
		-	FMV3NU1A7	済	200,700				
		CD-ROM LAN無	FMV3NU137	済	202,400				
		-	FMV3NU117	済	192,200				

【注1】注2】

【注1】注2】

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A3]	FMV-715NU3 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN付	FMV3NUEC3	済	214,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット)に変更可能] メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB WinMeモデルは最大512MB HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 【12月4日より価格改定を行っております】	
					FMV3NUEA3	済	204,300		
			-	LAN無	FMV3NUE33	済	206,000		
					FMV3NUE13	済	195,800		
		Win2000 モデル	CD-ROM	LAN付	FMV3NUEC2	済	214,500		
					FMV3NUEA2	済	204,300		
			-	LAN無	FMV3NUE32	済	206,000		
					FMV3NUE12	済	195,800		
	Win XP Home モデル	CD-ROM	LAN付	FMV3NUEC8	済	197,500			
				FMV3NUEA8	済	187,300			
		-	LAN無	FMV3NUE38	済	189,000			
				FMV3NUE18	済	178,800			
	WinMe モデル	CD-ROM	LAN付	FMV3NUEC7	済	197,500			
				FMV3NUEA7	済	187,300			
		-	LAN無	FMV3NUE37	済	189,000			
				FMV3NUE17	済	178,800			
[A4]	FMV-612NU2/E 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN付	FMV2NUECH3	済	201,200	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.20GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 32KB+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC133]最大1GB HDD: 標準20GB VRAM: 標準8MB(メインメモリと共用) 8/16/32MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 【12月4日より価格改定を行っております】	
					FMV2NUECH2	済	201,200		
			-	LAN無	FMV2NUE32	済	201,200		
					FMV2NUE12	済	191,000		
Win 2000 モデル		CD-ROM	LAN付	FMV2NUEC2	済	201,200			
				FMV2NUEA2	済	201,200			
		-	LAN無	FMV2NUE32	済	201,200			
				FMV2NUE12	済	191,000			
[A5]	FMV-715NU3/B 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN付	FMV3NUBEH3	済	194,900		【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大640MB HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 【12月4日より価格改定を行っております】
					FMV3NUBEH2	済	194,900		
		Win 2000 モデル	CD-ROM	LAN付	FMV3NUBEH2	済	194,900		
					FMV3NUBEH1	済	194,900		
		Win XP Home モデル	CD-ROM	LAN付	FMV3NUBEH8	済	177,900		
					FMV3NUBEH7	済	177,900		
-	LAN無	FMV3NUBE38	済	189,000					
		FMV3NUBE18	済	178,800					

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
【A6】	FMV-7180MR3 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMV3MR2L3	済	269,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ1.80GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大1GB] HDD: 標準20GB VRAM: 16MB キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1] [注2]
		Win 2000 モデル		FMV3MR2L2	済	269,500	
【A7】	FMV-6120MG3 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMV3MG9L3	済	215,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Pentium®Mプロセッサ1.20GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 32KB+512KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC133] [最大1GB] WinMeモデルは最大512MB HDD: 標準20GB VRAM: 最大32MB(メインメモリと共用) メモリ-192MB以上の場合は最大48MB キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1] [注2]
		Win 2000 モデル		FMV3MG9L2	済	215,500	
		Win XP Home モデル		FMV3MG9L8	済	198,500	
		Win Me モデル		FMV3MG9L7	済	198,500	
【A8】	FMV-612MG3 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMV3MGCL3	済	195,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.20GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 32KB+256KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC133] [最大1GB] WinMeモデルは最大512MB HDD: 標準20GB VRAM: 最大32MB(メインメモリと共用) メモリ-192MB以上の場合は最大48MB キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1] [注2]
		Win 2000 モデル		FMV3MGCL2	済	195,500	
		Win XP Home モデル		FMV3MGCL8	済	178,500	
		Win Me モデル		FMV3MGCL7	済	178,500	

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
[A9]	FMV-670MC3 【カスタマイズ対応】	Win XP Pro モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV3MCML3	済	188,500	【カスタマイズ標準構成】 CPU: 超低電圧版モバイルインテル®Celeron®プロセッサ700MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 32KB+256KB 液晶: 10.4型TFTカラー-LCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC100]最大256MB) HDD: 標準20GB VRAM: 8MB キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: クイックポイント PCカードスロット: TYPE / ×2スロット、又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵・AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MID再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン
			モデム	FMV3MCMM3	済	188,500		
		タッチパネル 付	LAN	FMV3MCMTL3	済	200,500		
			モデム	FMV3MCMTM3	済	200,500		
		Win2000 モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV3MCML2	済	188,500	
				モデム	FMV3MCMM2	済	188,500	
			タッチパネル 付	LAN	FMV3MCMTL2	済	200,500	
				モデム	FMV3MCMTM2	済	200,500	
		WinMe モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV3MCML7	済	171,500	
				モデム	FMV3MCMM7	済	171,500	
			タッチパネル 付	LAN	FMV3MCMTL7	済	183,500	
				モデム	FMV3MCMTM7	済	183,500	
		Win XP Pro モデル	タッチパネル 無	ワイヤレス LAN + モデム	FMV3MCMW3	済	205,000	
					FMV3MCMTW3	済	217,000	
Win2000 モデル	タッチパネル 無		FMV3MCMW2	済	205,000			
			FMV3MCMTW2	済	217,000			

[注1] [注2]

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<p>基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。</p>					
FMV-BIBLO (オールインワンモデル)					
[A10]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB18B (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB18B	済	<p>オープン価格 【注3】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Pentium® 4プロセッサ1.80GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大768MB) HDD: 60GB VRAM: 標準32MB (16/32/64MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: DVD-R/RWドライブ (DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大1倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、 CD読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準) ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal</p> <p style="text-align: right;">【注2】</p>
[A11]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB16B/M (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB16BM	済	<p>オープン価格 【注3】</p> <p>CPU: インテル®Pentium® 4プロセッサ1.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD [1400×1050ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大768MB) HDD: 40GB VRAM: 標準32MB (16/32/64MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD (3モード) キーボード: OADGキーボード (Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.90対応)、ワイヤレスLAN (IEEE802.11b) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準) ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal</p> <p style="text-align: right;">【注2】</p>
[A12]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB16B (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB16B	済	<p>オープン価格 【注3】</p> <p>CPU: インテル®Pentium®4プロセッサ1.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大768MB) HDD: 40GB VRAM: 標準32MB (16/32/64MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD (3モード) キーボード: OADGキーボード (Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準) ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal</p> <p style="text-align: right;">【注2】</p>
[A13]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB15B/T (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB15BT	済	<p>オープン価格 【注3】</p> <p>CPU: モバイルインテル®Celeron® プロセッサ1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大768MB) HDD: 40GB VRAM: 標準32MB (16/32/64MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準) ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal</p> <p style="text-align: right;">【注2】</p>

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A14]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB15B/S (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB15BS	済	オープン価格 [注3]	基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64MBから選択可[メインメモリと共用]) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー その他: フォンタッチボタン 添付品: ファミリーネットワークステーション、USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
[A15]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB15B (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB15B	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64MBから選択可[メインメモリと共用]) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー その他: フォンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
	オールインワン Win XP Proモデル		FMVNB15BP	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64MBから選択可[メインメモリと共用]) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー その他: フォンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
[A16]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB14B (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB14B	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルAMD Athlon™XPプロセッサ1400+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64MBから選択可[メインメモリと共用]) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー その他: フォンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
[A17]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB14B/R (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB14BR	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルAMD Athlon™XPプロセッサ1400+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 30GB VRAM: 標準32MB(16/32/64MBから選択可[メインメモリと共用]) ファイル装置: CD-R/RWドライブ(CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-R/RW書込/書換:10倍速、バッファアンダーランエラー 防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー その他: フォンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
	オールインワン Win XP Proモデル		FMVNB14BRP	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルAMD Athlon™XPプロセッサ1400+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 30GB VRAM: 標準32MB(16/32/64MBから選択可[メインメモリと共用]) ファイル装置: CD-R/RWドライブ(CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-R/RW書込/書換:10倍速、バッファアンダーランエラー 防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、iスクローラ(中央ボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー その他: フォンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A18]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MR16B (OfficeXP Personalモデル)	FMVMR16B	済	オープン価格 [注3]	基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。 CPU:インテル®Pentium®4プロセッサ1.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):12kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD:40GB VRAM:16MB ファイル装置:CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント、(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能:16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他:ワンタッチボタン アプリケーション:Microsoft® Office XP Personal [注2]
[A19]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG12B/M (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG12BM	済	オープン価格 [注3]	CPU:モバイルインテル®Pentium® IIIプロセッサ1.20GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵):32KB+512KB 液晶:13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ:標準256MB[SDRAM/133MHz]最大1GB) HDD:40GB VRAM:最大48MB(メインメモリと共用) ファイル装置:CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット:TYPE / x1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLANモジュール(IEEE802.11b) サウンド機能:16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他:ワンタッチボタン アプリケーション:Microsoft® Office XP Personal [注2]
[A20]	オールインワン WinXP Home モデル	FMV-BIBLO MG12B (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG12B	済	オープン価格 [注3]	CPU:モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.20GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):32KB+256KB 液晶:13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ:標準256MB[SDRAM/133MHz]最大1GB) HDD:30GB VRAM:最大48MB(メインメモリと共用) ファイル装置:CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット:TYPE / x1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLANモジュール(IEEE802.11b) サウンド機能:16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他:ワンタッチボタン アプリケーション:Microsoft® Office XP Personal [注2]
[A21]	オールインワン WinXP Home モデル	FMV-BIBLO MG12B/C (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG12BC	済	オープン価格 [注3]	CPU:モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.20GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):32KB+256KB 液晶:13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示] メモリ:標準256MB[SDRAM/133MHz]最大1GB) HDD:30GB VRAM:最大48MB(メインメモリと共用) ファイル装置:CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット:TYPE / x1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能:16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他:ワンタッチボタン アプリケーション:Microsoft® Office XP Personal [注2]

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されており、商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T93B (OfficeXP Personalモデル)	FMVLT93B	済	オープン価格 [注3]	基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 CPU: Transmeta TM5800(933MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+512KB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD[1280×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用(μDIMM、最大384MB) HDD: 30GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: クイックポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLANモジュール(IEEE802.11b) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal [注2]
[A23]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX S80B	FMVLS80B	済	オープン価格 [注3]	CPU: Transmeta TM5800(800MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+512KB 液晶: 8.9型TFTカラーLCD[1024×600ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/PC133] 内16MBはシステムで使用 HDD: 30GB VRAM: 8MB キーボード: OADGキーボード(Windows®対応86キー) ポインティングデバイス: クイックポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLANモジュール(IEEE802.11b) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他: ワンタッチボタン [注2]

本文中の注については、P45の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
Air H ^{IN} モデル								
[A24]	FMV-BIBLO LOOX T93B/W (OfficeXP Personalモデル) 【Air H ^{IN} モデル】	オールインワン Win XP Home モデル	AirH ^{IN}	LAN	FMVLT93BW	済	オープン価格 [注3]	CPU: Transmeta TM5800(933MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+512KB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD[1280×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/133MHz] 内16MBはシステムで使用(μDIMM、最大384MB) HDD: 30GB VRAM: 8MB ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows [®] 対応87キー) ポインティングデバイス: クリックポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、AirH ^{IN} サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft [®] Office XP Personal
[A25]	FMV-BIBLO LOOX S80B/W 【Air H ^{IN} モデル】	オールインワン Win XP Home モデル	AirH ^{IN}	LAN	FMVLS80BW	済	オープン価格 [注3]	CPU: Transmeta TM5800(800MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+512KB 液晶: 8.9型TFTカラーLCD[1024×600ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/PC133] 内16MBはシステムで使用 HDD: 30GB VRAM: 8MB キーボード: OADGキーボード(Windows [®] 対応86キー) ポインティングデバイス: クリックポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、AirH ^{IN} 音源機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他: ワンタッチボタン

[Win XP Proモデル : Microsoft[®] Windows[®]XP Professional プレインストール]
 [Win2000モデル : Microsoft[®] Windows[®]2000 Professional プレインストール]
 [Win XP Homeモデル : Microsoft[®] Windows[®]XP Home Edition プレインストール]
 [WinMeモデル : Microsoft[®] Windows[®]Millennium Edition プレインストール]

[注1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。
 詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
 [注2] OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。
 FMV-BIBLO LOOX Sシリーズではリカバリ時に別売のCD-R/RWDライブユニット(USB) FMV-NRW52S が必要になります。
 [注3] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA NU NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 L O O X	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e			W i n M e
B : メモリ															
[B1]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済	NU/E 除く	NB14B, NB14B/B 除く		×	×	×	-	-	-	-	201,600	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B2]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済	NU/E 除く	NB14B, NB14B/B 除く		×	×	×	-	-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B3]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	済	NU/E 除く	NB14B, NB14B/B 除く		×	×	×	-	-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B4]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DA	済	×	NB14B, NB14B/B のみ		×	×	×	×	-	-	-	201,600	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B5]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DA	済	×	NB14B, NB14B/B のみ		×	×	×	×	-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B6]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12DA	済	×	NB14B, NB14B/B のみ		×	×	×	×	-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B7]	拡張RAM モジュール-512MB (133MHz)	FMVNM51S	済	NU/E のみ			×	×	×	×	-	-	-	201,600	拡張RAMモジュール-512MB、SDRAM、PC133対応。
[B8]	拡張RAM モジュール-256MB (133MHz)	FMVNM25SF	済	NU/E のみ			×	×	×	×	-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-256MB、SDRAM、PC133対応。
[B9]	拡張RAM モジュール-128MB (133MHz)	FMVNM12SE	済	NU/E のみ			×	×	×	×	-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC133対応。
[B10]	拡張RAM モジュール-64MB (133MHz)	FMVNM64SE	済	NU/E のみ			×	×	×	×	-	-	-	25,200	拡張RAMモジュール-64MB、SDRAM、PC133対応。
[B11]	拡張RAM モジュール-128MB (133MHz)	FMVNM12MS	済	×			×	×	×	×	-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC133対応。 : T93B、T93B/Wのみ対応。同等品を本体に内蔵しています。
[B12]	拡張RAM モジュール-256MB (100MHz)	FMVNM25SE	済	×			×	×	×	×	-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-256MB、SDRAM、PC100対応。
[B13]	拡張RAM モジュール-128MB (100MHz)	FMVNM12SD	済	×			×	×	×	×	-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC100対応。
[B14]	拡張RAM モジュール-64MB (100MHz)	FMVNM64SD	済	×			×	×	×	×	-	-	-	25,200	拡張RAMモジュール-64MB、SDRAM、PC100対応。
C : 専用拡張機器															
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNCDS22	済	NA/ NU のみ	×	1	2	×	×					16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。 1: 7180MR3のみ対応。 2: 6120MG3、612MG3のみ対応。
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB04	済	NA/ NU のみ	×			×	×					58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速。 パッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト「VERITAS RecordNow DX」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD」添付。
[C3]	内蔵CD-R/RW ドライブユニット	FMVNRW05	済	NA/ NU のみ	×	1	2	×	×					42,000	内蔵CD-R/CD-RWドライブユニット。 CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書込/書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト「VERITAS RecordNow DX」添付。 1: 7180MR3のみ対応。 2: 6120MG3、612MG3のみ対応。

本システム構成図に掲載されており商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				^{*1} NA NU NU/E NU/B	^{*2} NB	^{*3} MR	^{*4} MG	^{*5} MC	^{*6} LOOX	Win XP Pro	Win 2 0 0 0	Win XP Home	Win Me			
[C4]	バックアップ用 内蔵ハードディスク ユニット-60GB	FMVND60G1	2002.12/上	NA/NU のみ	x	x	x	x	x					x	65,000	標準内蔵HDDのバックアップ専用のHDD。 「Standby Disk」添付。
[C5]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB23	済	NA/NU のみ	x				x						16,800	内蔵バッテリーユニット。10.8V、3400mAh リチウムイオン。 :T93B、T93B/Wのみ対応。
[C6]	内蔵FDDユニット	FMVNF11	済	x	x		1	2	x	x					12,600	内蔵FDドライブユニット。 1: MR16Bを除く。 2: 6120MG3、612MG3のみ対応。
[C7]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC23	済	x	x	x			x	x					8,400	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE / / 対応。 : 6120MG3、612MG3のみ対応。
[C8]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	x	x	x			x	x					2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 : 6120MG3、612MG3では未サポート。
[C9]	ポートリブリケータ (LANコネクタ付)	FMV-NPR1L	済	x	x	x			x	x					10,000	各種インタフェース(マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB、LAN)を装備。 [注]MGシリーズのLANモデル及びLAN+モデムモデルのみサポート。 : 6120MG3、612MG3のみ対応。
[C10]	内蔵バッテリーパック	FMVNB116	済	x	x	x			x	x					16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4000mAh、リチウムイオン。
[C11]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	済	x	x	x									16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 [注]本体添付のACアダプタが必要。
[C12]	ポートリブリケータ (LANコネクタ付)	FMV-NCBXL	済	x	x	x	x		x						10,000	各種インタフェース(FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、LAN)を装備。 [注]MCシリーズのLANモデルおよびLAN+モデムモデルのみサポート。
[C13]	ポートリブリケータ	FMV-NCBX8	済	x	x	x	x		x						10,000	各種インタフェース(FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル)を装備。 [注]MCシリーズのモデムモデルおよびワイヤレスLAN+モデムモデルのみサポート。
[C14]	バッテリーパック	FMVNB108	済	x	x	x	x		x						10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、1800mAh、リチウムイオン。
[C15]	バッテリーパック(L)	FMVNB109	済	x	x	x	x		x						12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、3600mAh、リチウムイオン。
[C16]	内蔵バッテリーパック	FMVLBP103	済	x	x	x	x	x							10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V 1900mAh、リチウムイオン。
[C17]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVLBP104	済	x	x	x	x	x							12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V 3800mAh、リチウムイオン。
[C18]	ACアダプタ	FMV-AC314	済	NA のみ		1	2		x	x	x				8,400	ACアダプタ。交換用。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 1: NB14B、NB14B/Rのみ対応。 2: 7180MR3のみ。
[C19]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	NU NU/E NU/B のみ		1	2		x	x	x				8,400	ACアダプタ。交換用。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 1: NB18B、NB16B/M、NB16Bのみ対応。 2: MR16Bのみ。
[C20]	ACアダプタ	FMV-AC315S	済	x		x	x	x	x						8,400	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 :NB15B/T、NB15B/S、NB15Bのみ対応。
[C21]	ACアダプタ	FMV-AC311S	済	x	x	x			x	x					8,400	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C22]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	x	x	x	x								5,800	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C23]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	-	-	-									19,300	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用)

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種					対応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 L O O X	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e			W i n M e
D : 入力機器															
[D1]	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済	×		1	2	3	×					12,600	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。 1:MR16B除く。 2:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。 3:ポートリプリケータが必要になります。
[D2]	104キーボード	FMV-KB421	済	×		1	2		×	×				12,600	米国PC/AT標準英語キーボード。PS/2接続。104キー。 1:MR16B除く。 2:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。
[D3]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	×		1	2		×	×		3		29,400	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 1:MR16B除く。 2:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。 3:WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。
[D4]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	×		1	2	3	×					12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 1:MR16B除く。 2:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。 3:ポートリプリケータが必要になります。
[D5]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332	済											12,600	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。
[D6]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済											12,600	日本語コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]apanist 2002が必要になります。
[D7]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済											12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。
[D8]	マウス	FMV-MO107S	済	×		1	2	3	×					5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 1:MR16B除く。 2:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。 3:ポートリプリケータが必要になります。
[D9]	USBマウス	FMV-MO203S	済											5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D10]	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S	済											5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D11]	磁気カードリーダー	FMV-MCR101	済	×		1	2	3	×					37,800	磁気カード読み取り装置。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:MR16B除く。 2:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。 3:ポートリプリケータが必要になります。
[D12]	バーコードリーダー	FMV-BCR101	済	×		1	2	3	×					42,000	バーコード読み取り装置(ベンチ)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:MR16B除く。 2:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。 3:ポートリプリケータが必要になります。
[D13]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR201	済	×		1	2	3	×					42,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:MR16B除く。 2:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。 3:ポートリプリケータが必要になります。
[D14]	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済											37,800	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D15]	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済											42,000	バーコード読み取り装置(ベンチ)。USB接続。
[D16]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR211	済											42,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA NU NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LO OX	W in XP Pro	W in 2 0 0 0	W in XP Home	W in Me			
E : 通信機器																
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW381	済											x	29,800	IEEE802.11a準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)。ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠)搭載機種への搭載は不可。<複数LAN構成の可否に関しては、51ページの一覧表をご参照下さい>
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-52B	済	-	-	-	-	-	-						140,000	IEEE802.11b用ワイヤレスLANカード用基地局(DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)。無線インタフェース:IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)。外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45 x 1。Wi-Fi準拠。クライアント台数20台(推奨)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。
		FMWT-52BB	済	-	-	-	-	-	-						170,000	IEEE802.11b用ワイヤレスLANカード用基地局。ワイヤレスLANステーション(FMWT-52B)に対して、接続できる推奨クライアント数が増加(40台)。外付タイプのアンテナ標準装備。その他の注意事項はFMWT-52Bを参照のこと。Wi-Fi準拠(IEEE802.11b準拠部分のみ)。
		FMWT-52A	済	-	-	-	-	-	-					x	170,000	IEEE802.11a用ワイヤレスLANカード用基地局(DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)。無線インタフェース:IEEE802.11a(通信速度、最大52Mbps)。外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45 x 1。Wi-Fi準拠。クライアント台数20台(推奨)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。
		FMWT-52AB	済	-	-	-	-	-	-					1	190,000	IEEE802.11a/IEEE802.11b両対応ワイヤレスLANカード用基地局(DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)。無線インタフェース:IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)。IEEE802.11a(通信速度、最大52Mbps)の両方に対応。外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45 x 1。クライアント台数:11aと11bそれぞれ最大20台(推奨)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。Wi-Fi準拠(IEEE802.11b準拠部分のみ)。1:IEEE802.11aはWindows Meでは使用できません。
		FMWT-501	済	-	-	-	-	-	-		1		1		157,900	ワイヤレスLANカード用基地局。通信速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。IEEE802.11b準拠。Wi-Fi準拠。ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m。最大接続台数は20台(推奨)。ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用。1:OSのインターネット接続ファイアウォール機能を無効にすること。
[E3]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW182	済												オープン価格 [注]	IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。Wi-Fi準拠。ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載機種への搭載は不可。<複数LAN構成の可否に関しては、51ページの一覧表をご参照下さい>
[E4]	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-102	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側4ポート)と無線LAN(IEEE802.11b)に対応したブロードバンドルータ。通信速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。VPN/スループット対応。IPv6対応。Wi-Fi準拠。ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m。最大接続台数は10台(推奨)。UPnP機能によりWindows®Messenger対応。
[E5]	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-101	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側3ポート)と無線LAN(IEEE802.11b)に対応したブロードバンドルータ。通信速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。Wi-Fi準拠。ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m。最大接続台数は10台(推奨)。
[E6]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	x									1	1	41,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。ISDN通信速度:128/64kbps(同期)。57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期)。PIAFS通信速度:32K/64kbps。[注]電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。[注]本体装置とパソコン本体間には非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可)。[注]RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。[注]ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。1:USB接続不可。
[E7]	無線LANキット	FMNS-WL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,900	TA機能付ネットワークステーション(FMNS-101)をワイヤレスLAN基地局として使用するための専用オプション。[注]Windows®XPを使用した無線LANクライアントとは接続できません。
[E8]	ファミリーネットワークステーション	FMFNS-101	済	x		1	2	x				x		x	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側1ポート)、無線LAN(IEEE802.11b)に対応したホームサーバー機能付ネットワークステーション。ワイヤレスブロードバンドルータ機能。ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。HDD容量:40GB。簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載。USB(1.1) x 2ポート、PCカードスロット x 1ポート。[注]USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。富士通製プリンタで接続可能なプリンタは、カラーページプリンタ(XL-C3200)、ページプリンタ(XL-6200、XL-5750、XL-5350、XL-5250、XL-1200E)となります。なお、接続するケーブルはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)となります。また、他社の接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/index_sinfo_p.html)」にてご確認ください。1:MR16Bのみ。2:MG12B/M、MG12、MG12B/Cのみ。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA NU NE NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LOOX	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home			Win Me
[E9]	ファミリーネットワークステーション-T	FMFNS-201	2002.12/中	×	1	2	3	×	1	×	×	×	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側1ポート)、無線LAN(IEEE802.11b)に対応したホームサーバー機能付きネットワークステーション。 ワイヤレスブロードバンドルーター機能、テレビチューナ機能、ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。 HDD容量: 40GB、簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載。 USB(1.1)×2ポート、PCカードスロット×1ポート。 [注] USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。 富士通製プリンタで接続可能なプリンタは、カラーページプリンタ(XL-C3200)、ページプリンタ(XL-6200、XL-5750、XL-5350、XL-5250、XL-1200E)となります。なお、接続するケーブルはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)となります。 また、他社の接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/index_sinfo_p.html)」にてご確認ください。 1: NR14B/RとLOOXシリーズではテレビ機能をサポートしていません。 2: MR16Bのみ。 3: MG12B/M、MG12、MG12B/Cのみ。	
[E10]	Bluetooth™PCカード	FMV-JW282	済										16,800	Bluetooth™規格(Class1)対応PCカード。PC Card Standard準拠。通信方式: Bluetooth Ver.1.1。 通信速度: 約720kbps(最大) [注] Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用ください。	
[E11]	ワイヤレスステーション (Bluetooth™対応)	FMWT-401	済										35,100	Bluetooth™規格(Class1)対応ワイヤレスステーション。通信方式: Bluetooth Ver.1.0B。 通信速度: データ56kbps(K56flex、V90)、FAX14.4kbps。 [注] Bluetooth™モジュールを内蔵していないモデルと使用するにはBluetooth™PCカードが必要になります。	
[E12]	Bluetooth™ USBアダプタ	FMWBA-101	済									×	オープン価格 [注]	Bluetooth™規格(Class1)対応USBアダプタ。USB1.1準拠。通信方式: Bluetooth Ver1.1。 通信速度: 約720kbps(最大) [注] Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用下さい	
[E13]	FAXモデム-56000	FMFX-511	済	×	1	2	3	×					29,200	FAXモデム。通信方式: 二線式全二重。通信速度: 受信56000bps、送信33600bps、FAX14400bps。 1: MR16B除く。 2: MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリプリケータが必要になります。 3: ポートリプリケータが必要になります。	
[E14]	携帯電話接続用 USBケーブル	FMV-CBL11S FMV-CBL101	済 済										4,200 4,200	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。 筐体色: クールシルバー(FMV-CBL11S)、黒(FMV-CBL101) [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmwORLD.net/)を ご確認ください。	
[E15]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL12S FMV-CBL102	済 済										4,200 4,200	PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。 筐体色: クールシルバー(FMV-CBL12S)、黒(FMV-CBL102) [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmwORLD.net/)を ご確認ください。	
[E16]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL15S FMV-CBL103	済 済										4,200 4,200	AirH(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー、DDIポケット用。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmwORLD.net/)を ご確認ください。 H(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmwORLD.net/)を ご確認ください。	
[E17]	cdmaOne接続用 USBケーブル	FMV-CBL104	済										4,200	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmwORLD.net/)を ご確認ください。	
[E18]	ISDNカード	FMV-J164	済						×	3	1	3	2	92,400	INSネット64回線接続用PCカード。PC Card Standard準拠。 1: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V.6.0 L20以降が必要になります。 2: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V.4.1 L80以降が必要になります。 3: 通信制御サービス V.6.0 L30以降が必要になります。
[E19]	通信カードV	FMV-J163	済						×	2	1	2	1	84,000	PC Card Standard準拠。V.24/V.28インタフェース 1: 通信制御サービスとベシック手順ライブラリ又は全銀協パソコン手順ライブラリが必要になります。 2: 通信制御サービス V.6.0 L30以降が必要になります。
[E20]	LANカード	FMV-J182A	済											26,800	10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否にしましては、51ページの一覧表をご参照下さい>
[E21]	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済											26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否にしましては、51ページの一覧表をご参照下さい>

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)		備考
				*1 NA NU NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LO OX	W in XP Pro	W in 2 0 0 0	W in XP Home	W in Me			
[E22]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*13,800	100m	
[E23]	PHS接続カード	FMV-J931	済	x		1	2		x	x		x	x	16,600		PHS接続用PCカード。PC Card Standard準拠。通信速度: 32kbps(実効速度: 29.2kbps)。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/)をご確認ください。 1: MR16B除く。 2: MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。
-	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200		ワイヤレスLAN用オプションアンテナ。 以下の装置にカスタマイド対応でワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)を選択した場合に接続可能です。 FMV-7000NA3, FMV-7160NU3, FMV-715NU3, FMV-7180MR3

複数LAN同時通信の可否について

- OSが、WinXP Pro/Win2000/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表をご確認下さい。
- OSが、WinMeの場合につきましては、複数のLANによる同時通信は不可能となっております。

: 同時通信可能 x : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN		IEEE802.11b準拠無線LAN	
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (カスタマイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタマイド)	PCカード
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-					
	PCカード				x		x
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (カスタマイド)			-	x	-	
	PCカード		x	x	x		x
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタマイド)			-		-	x
	PCカード				x	x	x

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 L O O X	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
F : 補助記憶装置															
[F1]	CD-R/RWドライブ ユニット (USB)	FMV-NRW52S	済											41,800	ポータブルタイプの外付CD-R/RWドライブユニット。USB接続。読み最大6倍速 書き換え最大8倍速。Just Link対応。
[F2]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-451S	済											46,200	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報が記録可能。USB2.0接続。 記憶容量: 1.3GB/640/540/230/120MB。 回転数: 5455rpm(128~640MB媒体使用時) 3637rpm(1.3GB媒体使用時)
[F3]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット (USB)	FMPD-442	済											37,800	ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。 記憶容量: 640/540/230/120MB。回転数5455rpm。
[F4]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	×		1								10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] JASYS専用FDは使用できません。 1: NB18B, NB15B/Tのみ。 2: 1.44MB, 720KBのみのサポートとなります。
[F5]	3.5インチFDDユニット	FMV-NFD324	済	×	×	×	×		1	×				12,600	外付3.5型FDDユニット。専用I/F接続。 1: ポートリプリケータが必要になります。
[F6]	DVD-ROMドライブ ユニット	FMV-NDVD3S	済		×		1	2			3	×		47,700	ポータブルタイプの外付DVD-ROMドライブユニット。PCカード接続。DVD読み最大6倍速、CD読み最大24倍速。 1: MR16B除く。 2: MG12B/M, MG12B, MG12B/C除く。 3: DVDビデオ再生時にコマ落ちが発生することがあります。
[F7]	CD-ROMドライブ ユニット	FMV-NCD43S	済											26,700	ポータブルタイプの外付CD-ROMドライブユニット。PCカード接続(ACアダプタ運用の他にPCカードからの給電が可能)。 最大20倍速(ACアダプタ運用時)/最大12倍速(PCカード標準モード時)/最大6倍速(PCカード節電モード時)。
[F8]	SCSIカード	FMV-J124	済											16,800	SCSIカード(SCSI-2対応)。PC Card Standard準拠。 [注] 外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは「Slim SCSI」,「adaptec」の ままとっております。
[F9]	SCSIケーブル	FMVJCBL105	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800	SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部: 25ピン(カード側専用コネクタ)50ピン。長さ: 0.92m
[F10]	DVD-RAMドライブ ユニット	FMDVA-111	済											70,500	外付DVD-RAMドライブユニット。DVD-RAMで片面4.7GB、両面9.4GBの大容量データの記録/読みが可能。 SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。DVD-RAM最大2倍速、DVD-ROM最大6倍速、CD-ROM最大24倍速。 [注] DVDビデオを再生するにはDVD再生ソフトが必要です。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本ドライブで作成したDVD-RAM媒体はノートPC用のDVD-ROMドライブでは読み込みができません。
[F11]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-1.3GB (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済											54,600	セキュリティ対応外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。1.3GB媒体に対してセキュリティ情報が記録可能。 SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ) 記憶容量: 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数: 4558rpm(128~640MB媒体使用時) 3214rpm(1.3GB媒体使用時) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 : セキュリティ機能に対応してありません。
[F12]	3.5インチ 光磁気ディスクユニット	FMPD-244	済											46,200	外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ)。 記憶容量: 640MB/540MB/230MB/128MB。回転数: 4558rpm。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。
[F13]	DATユニット	FMDT-401	済		×							×	×	225,100	外付DATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量: 最大12GB(圧縮時24GB) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種別により変動しますのでご注意ください。 : MR16B除く。
[F14]	終端抵抗	FMV-695	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	ハーフピッチタイプ終端抵抗。
[F15]	ハードディスクユニット- 60GB(LAN)	FMHD-60H1L	済		1				2					134,400	外付60GBハードディスクユニット。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)接続によりネットワーク(LAN)上に接続が可能。 1: NUはLAN搭載モデルのみ。 2: モデル除外。
[F16]	ハードディスクユニット- 120GB(LAN)	FMHD-12L	済		1				2					135,000	外付120GBハードディスクユニット。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)接続によりネットワーク(LAN)上に接続が可能。 自動バックアップ機能付き。 1: NUはLAN搭載モデルのみ。 2: モデル除外。
[F17]	ハードディスクユニット -120GB(LAN/RAID)	FMHD-12LR	済						1	2				275,500	120GBハードディスクユニット。LANインタフェース(10BASE-T又は100BASE-TX)によりネットワーク(LAN)に 接続可能。UPLinkスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに 対するアカウント設定、パスワード設定が可能。RAID1、ホットスワップ対応。 1: モデル除外。 2: T93B, T93B/Wのみ。
[F18]	ハードディスクユニット -120GB(RAID交換用)	FMHDC-12LR	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,900	FMHD-12LRの交換用120GBハードディスクユニット。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LOOX	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win Me		
G : 表示装置															
[G1]	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9714W	済						1					42,600	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。平面型ダイヤモンドロン™NF(フルフラット)画面。【Plug&Play対応】 1: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。 : FMVDP9714Wは新色(BL-GRAY)になります。
[G2]	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710W	済						1					34,100	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 【注】MV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 1: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。 : FMVDP9710Wは新色(BL-GRAY)になります。
[G3]	カラーCRTディスプレイ-15	FMVDP849W	済						1					23,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 【注】MV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 1: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。 : FMV-DP849Wは新色(BL-GRAY)になります。sRGB規格に対応しています。
[G4]	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	済	x	x	x	x	x		-	-	-	-	3,400	LOOX用オプション。専用インタフェースと外部ディスプレイを接続する変換ケーブル。ケーブル長: 10cm。
[G5]	カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP998	済											179,200	21型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。スーパーファインピッチFDトリートロン(フルフラット)画面。USBハブ内蔵(4ポート)。【Plug&Play対応】 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
[G6]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	-	-	-	-	-		-	-	-	-	10,200	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(本体添付品)。
[G7]	液晶プロジェクタ	PJ-X3000	済											851,600	高精細/高機能液晶プロジェクタ。アナログRGB接続。リアルXGA表示。照度: 3000ANSILルーメン。質量: 7.8kg。ステレオスピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付(レーザーポインタ内蔵) : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
[G8]	マウス接続ケーブル	PJX15-MC1	済	x		1	2		x	-	-	-	-	5,100	マウス接続ケーブル。PS/2接続。PJ-X3000(本体添付)・PJ-X2000(本体添付)・PJ-X1700用。 1: MR16B除く。 2: MG12B/M、MG12、MG12B/C除く。
[G9]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済											5,100	マウス接続ケーブル。USB接続。PJ-X3000、PJ-X2000、PJ-X1700(本体添付)用。
[G10]	液晶プロジェクタ	PJ-X2000	済											500,000	ポータブル/低価格液晶プロジェクタ。アナログRGB接続。リアルXGA表示。照度: 2000ANSILルーメン。質量: 約3.2kg。ステレオスピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付(レーザーポインタ内蔵) : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
[G11]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	-	-	-	-	-		-	-	-	-	53,500	PJ-X2000を天井吊りして天井から約100~1500mm離す場合のみ必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)及び天吊り金具(PJX20-HG1)が必須。
[G12]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	-	-	-	-	-		-	-	-	-	40,100	PJ-X2000を天井吊りする場合に必要な金具。天吊り金具(PJX20-HG1)必須。
[G13]	天吊り金具	PJX20-HG1	済	-	-	-	-	-		-	-	-	-	26,700	PJ-X2000を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。
[G14]	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済	x		1	2		x	-	-	-	-	5,100	PS/2接続ケーブル。ミニDin8/ミニDin6。PJ-X2000/PJ-X1700用(本体添付品と同等)。 【注】カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。 1: MR16B除く。 2: MG12B/M、MG12、MG12B/C除く。
[G15]	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済											400,000	1700ANSILルーメン。A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。1024x768(通常表示)1280x1024(補間圧縮表示)/800x600(補間拡大表示)/640x480(補間拡大表示)。台形歪補正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能。スピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。 : CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。
-	PDP-PC接続用RGBケーブル	FP-CBL05	済	-	-	-	-	-		-	-	-	-	オープン価格 【注】	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)。ケーブル長: 5m。
		FP-CBL10	済	-	-	-	-	-		-	-	-	-	オープン価格 【注】	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)。ケーブル長: 10m。
-	キャリングケース	PJX25-CA1	済	-	-	-	-	-		-	-	-	-	42,600	PJ-X3000用ソフトキャリングケース。キャスター付。
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	-	-	-		-	-	-	-	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。

FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024x600ドット、1280x768ドットおよび1400x1050ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

【注】オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 L O O X	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
H : 拡張機器															
[H1]	指紋認識装置	FS-210P	済		×	1	2	3	×					25,000	指紋認識装置。パラレルインタフェース接続。本人受率率：99% / 他人受率率：0.002%。 添付ソフト(ログオン for fingsensor) [注] スマートカードホルダーなどの認証製品との同時使用はできません。 1: MR16B除く。 2: MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリブリケータが必要になります。 3: ポートリブリケータが必要になります。
		FS-200P	済		×	1	2	3	×					25,000	
[H2]	指紋認識装置	FS-210U	済						×					25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受率率：99% / 他人受率率：0.002%。添付ソフト(ログオン for fingsensor) [注] スマートカードホルダーなどの認証製品との同時使用はできません。
		FS-200U	済						×					25,000	
[H3]	バイオ認証装置	FMSE-C101	済					1						292,300	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインがパスワードに代わり指紋により実行可能なログインシステムの構築が簡単にできる装置。指紋認識装置対応、LANインタフェース対応、最大500ユーザー(1:Nの場合は最大100ユーザー) 1: モデムモデル除く。
[H4]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済		×	1	2		×					12,600	PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダーライタ対応アダプタ。 認証ソフトウェア: 「SMART ACCESS/BASE(V2.0 L40A)」添付。 スマートカード接触型、ISO/IEC7816準拠(JICISAP v1.0規格)1枚添付。 [注] 指紋センサーなどの認証製品との同時使用はできません。 1: MR16B除く。 2: MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[H5]	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済											25,400	手操作型カラーベンサイズスキャナ。 USBインタフェース接続。添付ソフト(「Scanbox」INTACTA CODE再生プログラム)。ケーブル長: 1m。
[H6]	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済		×	1	2	3	×	×	×			5,400	FMV本体 - FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9) 1: MR16B除く。 2: MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリブリケータが必要になります。 3: ポートリブリケータが必要になります。
[H7]	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済		×	1	2	3	×	×	×			5,400	FMV本体 - FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25) 1: MR16B除く。 2: MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。ポートリブリケータが必要になります。 3: ポートリブリケータが必要になります。

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 LO OX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
I: プリンタ															
[11]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済		1	2	3	4	x	-	-	-	-	2,500	FMV本体(パラレル)プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5 m。 1: NB14B, NB14B/Rのみ。 2: MR16B除く。 3: MG12B/M, MG12B, MG12B/C除く。ポートリブリケータが必要になります。 4: ポートリブリケータが必要になります。
[12]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU1	済											1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5m。
[13]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済		1	2	3		x			4		107,500	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは225字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体との接続にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: NB14B, NB14B/Rのみ。 2: MR16B除く。 3: MG12B/M, MG12B, MG12B/C除く。 4: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[14]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	カラーユニット。7色対応。
[15]	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦-B4横(手差しA3横)対応。
[16]	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	ホッパユニット。B5縦-B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。
[17]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済		1	2	3		x	x		4	x	655,200	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端未エミュレータ対応。 [注] PC本体との接続にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: NB14B, NB14B/Rのみ。 2: MR16B除く。 3: MG12B/M, MG12B, MG12B/C除く。 4: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[18]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	両面印刷ユニット。
[19]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	済		1	2	3		x			4	4	502,300	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒(高速モードでは360字/秒)。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: NB14B, NB14B/Rのみ。 2: MR16B除く。 3: MG12B/M, MG12B, MG12B/C除く。 4: FM WORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[110]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	ハガキ-B4対応自動給紙ユニット。
[111]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	済		1	2	3		x			4		376,300	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 130字/秒(高速モードでは260字/秒)。 ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: NB14B, NB14B/Rのみ。 2: MR16B除く。 3: MG12B/M, MG12B, MG12B/C除く。 4: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[112]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済		1	2	3		x			4		292,300	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 145字/秒(高速モードでは240字/秒)。 ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: NB14B, NB14B/Rのみ。 2: MR16B除く。 3: MG12B/M, MG12B, MG12B/C除く。 4: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
		FMPR5300	済		1	2	3		x			4		334,300	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 145字/秒(高速モードでは240字/秒)。 ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: NB14B, NB14B/Rのみ。 2: MR16B除く。 3: MG12B/M, MG12B, MG12B/C除く。 4: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[113]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	ハガキ-B4対応自動給紙ユニット。
[114]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600	トラクタユニット。連続横罫用紙リア給紙用。

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA NU NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 L O O X	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e			
[115]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	済		1	2	3						4	208,300	水平インサート方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:80字/枚 高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒。ESC/P・FMシークス対応。 [注]PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1:NB14B、NB14B/Rのみ。 2:MR16B除く。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。 4:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		FMPR5000	済		1	2	3						4	166,300	水平インサート方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:80字/枚 高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒。ESC/P・FMシークス対応。 [注]PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1:NB14B、NB14B/Rのみ。 2:MR16B除く。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。 4:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[116]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。	
[117]	ページプリンタ	XL-6700	済		1	2	3						4	418,300	ページプリンタ。解像度:480/600dpi。印刷速度:A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシークス対応(Virtual FMはネットワークからの印刷時のみ) [注]PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1:NB14B、NB14B/Rのみ。 2:MR16B除く。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。 4:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[118]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	
[119]	拡張スタックユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,800	拡張スタックユニット、100枚×10段の排紙に対応。 [注]使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。	
[120]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	増設用給紙ユニット。	
[121]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600	増設メモリ。メモリ容量:32MB。	
[122]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	増設メモリ。メモリ容量:64MB。	
[123]	ページプリンタ	XL-6200	済		1	2	3						4	5	157,900	ページプリンタ。解像度:600dpi。印刷速度:A4 28.3枚/分、B4 18.3枚/分、A3 15.8枚/分。ESC/Pシークス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)が必要になります。 [注]解像度:600dpiでA3用紙を両面印刷する場合、プリンタRAMモジュールの増設が必要。 [注]両面印刷でのA3用紙600dpi印刷はプリンタRAMモジュールの増設が必要。 1:NB14B、NB14B/R以外はプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:MR16BはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 4:プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 5:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[124]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,600	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。	
[125]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	増設メモリ(メモリ容量:64MB) [注]部単位印刷機能を使用する場合に必要。 [注]解像度:1600でA4サイズ以上200両面印刷を、1200dpiで行い、完全データ補償する場合に必要。	
[126]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	
[127]	ページプリンタ	XL-5750	済		1	2	3						4	124,300	ページプリンタ。解像度:1200dpi。印刷速度:A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注]部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 [注]両面印刷をA4サイズ以上、1200dpiで行い、完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1:NB14B、NB14B/R以外はプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:MR16BはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 4:プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。	
[128]	ページプリンタ	XL-5350	済		1	2	3						4	107,500	ページプリンタ。解像度:600dpi。印刷速度:A4 17.3枚/分、B4 10.8枚/分、A3 9.5枚/分。ESC/Page、LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注]部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 [注]標準でA3サイズまで600dpi印刷が可能。ただし完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1:NB14B、NB14B/R以外はプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:MR16BはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 4:プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。	

* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 L O O X	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
[129]	ページプリンタ	XL-5250	済		1	2	3		4					90,700	ページプリンタ。解像度:600dpi、印刷速度:A4 17.3枚/分、B4 10.8枚/分、A3 9.5枚/分、ESC/Pシークネス対応、LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注]部単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1:NB14B、NB14B/R以外はプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:MR16BはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 4:プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[130]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応)カセット1個添付。
[131]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,600	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)カセット1個添付。
[132]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[133]	カラーページプリンタ	XL-C7300	済		1	2	3			×				334,300	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi、印刷速度(A4片面印刷時):カラー22枚/分、モノクロ22枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分、用紙サイズ:A3~ハガキ給紙容量:標準660枚-最大3520枚。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)が必要になります。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 1:NB14B、NB14B/Rのみ。 2:MR16B除く。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。
[134]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,600	カセット給紙ユニット(A3~A5サイズ、560枚)
[135]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF280R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	対応カセット給紙ユニット(A3~A5サイズ、3段カセット:560枚+1000枚+1300枚)
[136]	両面ユニット	XL-DUPR1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール128MBが必要になります。
[137]	プリンタRAMモジュール128MB	XL-EM128M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量:128MB。
[138]	カラーページプリンタ	XL-C3200	済		1	2	3			×				216,700	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi、印刷速度(A4片面印刷時):カラー8枚/分、モノクロ35枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分、用紙サイズ:特A3(330.2×457.2mm) A3~ハガキ。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)またはプリンタLANカード(XL-LN100V)が必要になります。 [注]A4より大きな用紙を1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。 1:NB14B、NB14B/R以外はプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:MR16BはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[139]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,400	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ、500枚×1段) [注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。
[140]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ、500枚×2段) [注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。
[141]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	専用置き台。 [注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。
[142]	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[143]	プリンタRAMモジュール128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量:128MB。
[144]	プリンタRAMモジュール64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[145]	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[146]	ページプリンタ	XL-2110	済		1	2	3			×				58,600	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度:12枚/分(A4)、解像度:1200dpi相当(600dpi×1200dpi)、ESC/Pシークネス対応、外形寸法:330(W)×395(D)×200(H)mm、質量:9.5kg(本体のみ)。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 1:NB14B、NB14B/Rのみ。 2:MR16B除く。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/C除く。
[147]	給紙トレイ	FMLBP102FT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	自動給紙ユニット(A4~ハガキサイズ、100枚)
[148]	拡張給紙ユニット	XL-EF50J1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,400	増設用給紙ユニット(A4~A5サイズ、500枚)

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実売価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/E NU/B	*2 NB	*3 MR	*4 MG	*5 MC	*6 L O O X	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
[149]	ページプリンタ	XL-1200E	済		1	2	3		4					35,900	*1:7000NA3、7160NU3、715NU3、612NU2/E、715NU3/B *2:NB18B、NB16B/M、NB16B、NB15B/T、NB15B/S、NB15B、NB14B、NB14B/R *3:7180MR3、MR16B *4:6120MG3、612MG3、MG12B/M、MG12B、MG12B/C *5:670MC3 *6:T93B、T93B/W、S80B、S80B/W 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[150]	サーマルプリンタ	XM-30TE	済		1	2	3		1		4			オープン価格 【注】	超小型がきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ。解像度:400×400dpi、印刷速度:2ppm、A6サイズ。 プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。 1:プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)を使用した場合のみ使用可能。 2:MR16BはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3:MG12B/M、MG12B、MG12B/CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 4:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
-	ACアダプタ	XM30-AC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	サーマルプリンタ用ACアダプタ。
[151]	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済	-	-	-	-	-	-	x		x		8,200	サーマルプリンタ用プリンタUSBケーブル。XM-30TEに1個標準添付。
[152]	プリンタケーブル	XM30-CBL3	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	サーマルプリンタ用プリンタシリアルケーブル。
[153]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続										57,100	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。 100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレルx1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。 Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード:ツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)Printianavi未対応。

* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

[注]: オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

マニュアル一覧

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ(ベースモデル)				
ハードウェアガイド		B5FH-6631-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NA、NUシリーズの本体用
		B5FH-5381-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NU Eシリーズの本体用
		B5FH-6641-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NU Bシリーズの本体用
		B5FH-6651-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MRシリーズの本体用
		B5FH-6661-02	3,000	FMV-LIFEBOOK MGシリーズの本体用
		B5FH-6671-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MCシリーズの本体用
ソフトウェアガイド		B5FH-6901-02	3,000	FMV-LIFEBOOK NA、NU、NU B、MR、MG、MCシリーズ用のソフトウェアガイド(全OS用)
		B5FH-6091-01	2,800	FMV-LIFEBOOK NU Eシリーズのソフトウェアガイド(全OS用)
FMV-BIBLOシリーズ(オールインワンモデル)				
パソコンの準備		B5FH-6421-01	1,600	FMV-BIBLO NBシリーズの本体用
		B5FH-6431-01	1,200	FMV-BIBLO MRシリーズの本体用
		B5FH-6441-01	1,200	FMV-BIBLO MGシリーズの本体用
		B5FH-6451-01	1,400	FMV-BIBLO LOOX T/Sシリーズの本体用
使いはじめガイド		B5FH-6471-01	1,800	FMV-BIBLO NB、MR、MG、LOOX T/Sシリーズの本体用
トラブル解決ガイド		B5FH-6481-01	1,200	FMV-BIBLO NB、MR、MG、LOOX T/Sシリーズの本体用
基本操作クイックシート		B5FH-6491-01	500	FMV-BIBLO NB、MR、MG、LOOX T/Sシリーズの本体用

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
フロッピーディスク					
FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚 (2HD) 1024バイト / 8セクター / 77トラック / 2
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚 (2HD) 256バイト / 26セクター / 77トラック / 2
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット 1枚 / セット (ブック付き)
光磁気ディスクユニット					
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-451S FMPD-442 FMPD-252S FMPD-244	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト(書き換え可能)
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト(書き換え可能)
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、オーバーライト(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジ R23G	0242910	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、2.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、1.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト方式、Windows®フォーマット済
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト方式、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能)、Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能)、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能)、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、128MB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚 ヘッドレンズ清掃用
光ディスククリーニングキット(3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット 媒体清掃用(セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)	
光ディスククリーニングキット(補充用)	0632450	1,400	/セット	1セット クロス、クリーニング液、0632440の補充品	
CD-R/RWドライブユニット					
CD-R/RWドライブユニット FMV-NRW1 FMV-NRW52S	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚 650MB(74min) 書換え可
	CD-RディスクCD-R74A	0241225	オープン価格	/枚	10枚 650MB(74min)
	CD-RディスクCD-R63	0241230	オープン価格	/枚	10枚 550MB(63min)
	CD-RディスクCD-R74A PW	0241255	オープン価格	/枚	10枚 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面ホワイト)
	CD-RディスクCD-R74A PW-50	0241275	オープン価格	/ケース	1ケース 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面ホワイト) 50枚ケース入
	CD-RディスクCD-R74A PS	0241315	オープン価格	/枚	10枚 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面シルバー)
	CD-RディスクCD-R74A PS-50	0241325	オープン価格	/ケース	1ケース 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面シルバー) 50枚ケース入
DVD-RAMドライブユニット					
DVD-RAMドライブユニット FMDVA-111	DVD-RAMディスクLM-HB47	0241511	2,700	/枚	5枚 4.7GB(片面) TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94	0241521	3,800	/枚	5枚 9.4GB(両面) TYPE4
DATユニット					
DATユニット FMDT-401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻 20GB(150m) DDS-2準拠
	データカセットDAT CT12000	0121180	9,800	/巻	5巻 12GB(125m) DDS-3準拠
	データカセットDAT CT4000	0121160	7,000	/巻	5巻 4GB(120m) DDS-2準拠
	データカセットDAT CT2000	0121150	5,200	/巻	5巻 2GB(90m) DDS-1準拠
	データカセットDAT CT1300D	0121110	3,500	/巻	5巻 1.3GB(60m) DDS-1準拠
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻 ヘッド清掃用
プリンタ(用紙)					
ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-5750 XL-5350 XL-5250	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊 / ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊 / ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W A4(Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース "、ヨコ送り用
	オフィス用紙W B5(Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース "、ヨコ送り用
	オフィス用紙W A5(Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース "、ヨコ送り用
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース "、タテ送り用(XL-6600のみ)
	オフィス用紙 A3	0414352	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊 / ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	オフィス用紙 B4	0414322	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊 / ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	オフィス用紙 A4(Y)	0414412	4,750	1ケース	1ケース "、70%古紙含有、ヨコ送り用
	オフィス用紙 B5(Y)	0414442	4,000	1ケース	1ケース "、70%古紙含有、ヨコ送り用

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ (用紙)								
ページプリンタ XL-2110 XL-1200E	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用		
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	〃、タテ送り用		
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	〃、タテ送り用		
	再生オフィス用紙 A4	0414312	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用		
	再生オフィス用紙 B5	0414342	4,000	1ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、タテ送り用		
	カラーページプリンタ XL-C7300 XL-C3200	カラーオフィス用紙 A3	0415750	7,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース	
		カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース	
		カラーオフィス用紙 B4	0415720	5,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース	
		カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース	
		カラーページプリンタ用 OHPフィルム A4	0415510	4,500	1冊	1冊	50枚/冊	
カラーページプリンタ XL-C7300	長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊/ケース		
ドットプリンタ用紙	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース
		連続用紙	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース
		再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×13"、2000セット/ケース 70%古紙含有
		上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
		連続用紙	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
		OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"	
熱転写プリンタ用紙	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊	100枚/冊		
	サーマルロール紙	0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m		
	サーマルラベル用紙 A6	0412290	800	/冊	5冊	30枚/冊		
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)								
カラーページプリンタ XL-C7300	トナーカートリッジCL107(ブラック)	0885110	24,000	/本	1本	約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL107(イエロー)	0885120	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL107(マゼンタ)	0885130	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL107(シアン)	0885140	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	ドラムカートリッジCL107	0885410	28,800	/台	1台	約24,000枚(A4、印字率5%、黒:カラー=1:1印刷時)各色共通品(装置1台につき4台必要)		
	廃トナーボックスCL107	0885710	2,000	/個	1個	約10,000ページ(A4、印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時)		
	CL107給紙カセット A3ユニバーサル	0885310	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで500枚、装置添付品と同じ		
	カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本	約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		ドラムカートリッジCL106	0883420	25,000	/台	1台	約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)	
		廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個	約20,000枚(A4、印刷率5%)	
		CL106給紙カセット(250枚) A3ユニバーサル	0883310	12,000	/台	1台	A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ	
CL106給紙カセット(500枚) A3ユニバーサル	0883320	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用			
ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310	0879110	50,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)		
	LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879310	26,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)		
ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)		
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000枚(A4、印刷率5%)		
	LB309給紙カセット A3ユニバーサル	0877310	20,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)		
ページプリンタ XL-5750 XL-5350 XL-5250	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)		
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)		
	LB311給紙カセット A3ユニバーサル	0884310	12,000	/台	1台	250枚収納(A3~A5) 装置添付品と同じ		
	LB311給紙カセット A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納(A4)		
ページプリンタ XL-2110	プロセスカートリッジLB105	0876410	35,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)		
	トナーカートリッジLB105	0876110	4,000	/本	1本	約2,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)		
	LB105給紙カセット(250枚) A4ユニバーサル	0876310	10,000	/台	1台	250枚収納(A4/B5/A5) 装置添付品と同じ		
	LB105給紙カセット(500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納(A4/B5/A5)		
ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106	0881410	15,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)		
	トナーカートリッジ LB106	0881110	3,500	/本	1本	約1,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%)		

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)						
ドットインパクト	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻 0325250の詰替え用リボン
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5100/5000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻 13mm×6m、約400万字 (英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H(黒)	0325110	5,000	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)	
	サブカセット MPP5H(黒)	0325150	2,700	/巻	1巻 0325110の詰替え用リボン	
熱転写 インク プリンタ	サーマルプリンタ XM-30TE	オアシスライト ヘッドクリーナ	0631390	200	/本	12本 印字ヘッドクリーナー
バッテリーパック						
FMV-7000NA3 FMV-7160NU3 FMV-715NU3 本体	Li-ionバッテリーパック FM-35A	0644060	13,000	/個	1個	14.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
	Li-ionバッテリーパック FM-35B	0644070	15,500	/個	1個	14.4V 3800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
FMV-612NU2/E 本体	Ni-MHバッテリーパック FM-4	0644050	13,000	/個	1個	9.6V 4000mAh ニッケル水素バッテリー 内蔵交換用
FMV-715NU3/B FMV-BIBLO NB18B、 NB16B/M、NB16B、 NB15B/T、NB15B/S、 NB15B、NB14B、NB14B/R 本体	Li-ionバッテリーパック FM-33	0643970	15,500	/個	1個	10.8V 3000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
FMV-7180MR3 FMV-BIBLO MR16B 本体	Li-ionバッテリーパック FM-36	0644080	15,500	/個	1個	14.4V 3800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用
キャリング FMV-LIFEBOOK本体の寸法とキャリングケースの内寸 (備考欄参照) を確認の上お買い求めください。						
FMV-LIFEBOOK 本体	キャリングケース LS-C3[LOOX S用]	0552930	オープン価格	/個	1個	LS、LOOX S用
	キャリングケース LT-C4[LOOX T用]	0552931	オープン価格	/個	1個	LOOX T用
	LOOXキャリングバック	0522065	9,500	/個	1個	LS、LOOX用
ワイヤーロック						
FMV-LIFEBOOK 本体	SLIM MICROSAVER	0522011	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個
クイックポイント用ゴムキャップ						
FMV-670MC3 本体	ゴムキャップ(クイックポイント BK)	0640590	400	/組	2個	クイックポイント 交換用の予備キャップ。色：黒
	ゴムキャップ(クイックポイント Y)	0640591	400	/組	2個	クイックポイント 交換用の予備キャップ。色：黄
	ゴムキャップ(クイックポイント BL)	0640592	400	/組	2個	クイックポイント 交換用の予備キャップ。色：青
タッチパネル用ペン						
FMV-670MC3 本体	タッチパネル用ペン MC-PN4	0635073	600	/組	1本	タッチパネルモデル用のペン。 破損時補充品。
プライバシーフィルタ						
FMV-BIBLO LOOX S	プライバシーフィルタ LS-PF3	0636372	オープン価格	/枚	1枚	FMV-BIBLO LOOX Sシリーズ用プライバシーフィルタ
FMV-BIBLO LOOX T	プライバシーフィルタ LT-PF4	0636373	オープン価格	/枚	1枚	FMV-BIBLO LOOX Tシリーズ用プライバシーフィルタ

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375

Intel, Celeron, Pentium, SpeedStepおよびIntel Insideは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows®Meは
Microsoft®Windows®Millennium Editionの略称です。
K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。
BluetoothはBluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/>)

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎ 0120-950-222(キューゴマル フジソー)

[お問い合わせ時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)]

注意:電話番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

このカタログ内容は2002年12月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

2002年12月AP

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。

パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。