

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考				
A: 本体										
FMV-LIFEBOOK										
【A1】	FMV-7000NA4 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN付	FMVNA46C3	済	247,900	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ2.20GHz-M [ カスタムメイドで2.50GHzに変更可能 ] キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [ カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能 ] メモリ: 標準128MB[ DDR SDRAM/PC2100 ]最大1GB WinMeモデルは最大512MB HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64/128MBから選択可能(ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵		
			-		FMVNA46A3	済	237,700			
		Win2000 モデル	CD-ROM		FMVNA46C2	済	247,900			
			-		FMVNA46A2	済	237,700			
		WinMe モデル	CD-ROM		FMVNA46C7	済	230,900			
			-		FMVNA46A7	済	220,700			
	【A2】	FMV-7190NU4 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN付	FMV4NU4C3	済		227,900	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ1.90GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[ 1024×768ドット ] [ カスタムメイドで15型TFTカラーLCD( 1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能 ] メモリ: 標準128MB[ DDR SDRAM/PC2100 ]最大1GB WinMeモデルは最大512MB HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64/128MBから選択可能(ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵
				-		FMV4NU4A3	済		217,700	
			Win2000 モデル	CD-ROM		FMV4NU4C2	済		227,900	
				-		FMV4NU4A2	済		217,700	
			Win XP Home モデル	CD-ROM		FMV4NU4C8	済		210,900	
				-		FMV4NU4A8	済		200,700	
WinMe モデル		CD-ROM		FMV4NU4C7	済	210,900				
		-		FMV4NU4A7	済	200,700				

[注1] [注2]

[注1] [注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A3]	FMV-718NU4 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN付	FMV4NUHC3	済	203,600	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.80GHz キャッシュメモリ CPU内蔵: 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024x768ドット] 【カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024x768ドット/1400x1050ドット)に変更可能】 メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100【最大1GB】 WinMeモデルは最大512MB HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64/128MBから選択可能(ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD: 3.5インチ, 3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応93キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵 [注1][注2]
					FMV4NUHA3	済	193,400	
		Win2000 モデル	CD-ROM	-	FMV4NUHC2	済	203,600	
					FMV4NUHA2	済	193,400	
		Win XP Home モデル	CD-ROM	-	FMV4NUHC8	済	186,600	
					FMV4NUHA8	済	176,400	
		WinMe モデル	CD-ROM	-	FMV4NUHC7	済	186,600	
					FMV4NUHA7	済	176,400	
[A4]	FMV-7190NU4/B 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN付	FMV4NUB4H3	済	203,200	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ1.90GHz-M キャッシュメモリ CPU内蔵: 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 14型TFTカラーLCD[1024x768ドット] 【カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024x768ドット)に変更可能】 メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100【最大640MB】 HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64/128MBから選択可能(ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD: 3.5インチ, 3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵 [注1][注2]
					FMV4NUB4H2	済	203,200	
		Win XP Home モデル	FMV4NUB4H8	済	186,200			
[A5]	FMV-718NU4/B 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN付	FMV4NUBHH3	済	189,300	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.80GHz キャッシュメモリ CPU内蔵: 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024x768ドット] 【カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024x768ドット)に変更可能】 メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100【最大640MB】 HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64/128MBから選択可能(ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD: 3.5インチ, 3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵 [注1][注2]
					FMV4NUBHH2	済	189,300	
		Win XP Home モデル	FMV4NUBHH8	済	172,300			

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[ A6 ]	FMV-7140MR4 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMV4MRYL3	済	219,300	【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):64KB+1MB 液晶:14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ:標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD:標準20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能:セキュリティボタン [注1]注2]
		Win 2000 モデル		FMV4MRYL2	済	219,300	
[ A7 ]	FMV-7130MG4 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMV4MGXL3	済	215,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):64KB+1MB 液晶:13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ:標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD:標準20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能:セキュリティボタン [注1]注2]
		Win 2000 モデル		FMV4MGXL2	済	215,500	
		Win XP Home モデル		FMV4MGXL8	済	198,500	
[ A8 ]	FMV-612MG4 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMV4MGKL3	済	195,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.26GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):32KB+256KB 液晶:13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ:標準128MB[SDRAM/PC133]最大1GB) WinMeモデルは最大512MB HDD:標準20GB VRAM:最大48MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能:セキュリティボタン [注1]注2]
		Win 2000 モデル		FMV4MGKL2	済	195,500	
		Win XP Home モデル		FMV4MGKL8	済	178,500	
		Win Me モデル		FMV4MGKL7	済	178,500	

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
[A9]	FMV-7090MT4 【カスタマイズ対応】	Win XP Pro モデル	LAN	FMV4MTWL3	済	248,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU: 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 900MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大512MB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / x1スロット、CardBus対応 コンバクトフラッシュカードスロット: CF TYPE / x1 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1] [注2]	
		Win 2000 モデル		FMV4MTWL2	済	248,000		
		Win XP Home モデル		FMV4MTWL8	済	231,000		
[A10]	FMV-680MC4 【カスタマイズ対応】	Win XP Pro モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV4MCSL3	済	188,500	【カスタマイズ標準構成】 CPU: 超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 800MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 32KB+256KB 液晶: 10.4型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC100]最大256MB) HDD: 標準20GB VRAM: 8MB キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: クイックポイント PCカードスロット: TYPE / x2スロット、又はTYPE x1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1] [注2]
				モデム	FMV4MCSM3	済	188,500	
		タッチパネル 付	LAN	FMV4MCSTL3	済	200,500		
			モデム	FMV4MCSTM3	済	200,500		
		Win2000 モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV4MCSL2	済	188,500	
				モデム	FMV4MCSM2	済	188,500	
			タッチパネル 付	LAN	FMV4MCSTL2	済	200,500	
				モデム	FMV4MCSTM2	済	200,500	
		WinMe モデル	タッチパネル 無	LAN	FMV4MCSL7	済	171,500	
				モデム	FMV4MCSM7	済	171,500	
			タッチパネル 付	LAN	FMV4MCSTL7	済	183,500	
				モデム	FMV4MCSTM7	済	183,500	
		Win XP Pro モデル	タッチパネル 無	ワイヤレス LAN + モデム	FMV4MCSW3	済	205,000	
			タッチパネル 付		FMV4MCSTW3	済	217,000	
		Win2000 モデル	タッチパネル 無		FMV4MCSW2	済	205,000	
			タッチパネル 付		FMV4MCSTW2	済	217,000	

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考			
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)								
[A11]	FMV-7180NU4/BX 【FMVバリューライン】	Win XP Pro ベーシック モデル	CD-ROM	LAN付	FMVNBX13N	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルインテル®Pentium® 4プロセッサ1.80GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用)、16/32/64/128MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵
		Win XP Pro Office XP Personalモデル			FMVNBX13P			
		Win 2000 ベーシック モデル			FMVNBX12N			
		Win 2000 Office XP Personalモデル			FMVNBX12P			
[A12]	FMV-718NU4/BX 【FMVバリューライン】	Win XP Pro ベーシック モデル	CD-ROM	LAN付	FMVNBX23N	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルインテル®Celeron® プロセッサ1.80GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用)、16/32/64/128MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵
		Win XP Pro Office XP Personalモデル			FMVNBX23P			
		Win 2000 ベーシック モデル			FMVNBX22N			
		Win 2000 Office XP Personalモデル			FMVNBX22P			

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-BIBLO(オールインワンモデル)					
[A13]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO RS18D/ST (OfficeXP Personalモデル)	FMVRS18DST	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルAMD Athlon® XP-M プロセッサ1800+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDIX液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大768MB] HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ( DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) [赤外線方式] 着脱式 PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵、サブウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: ファミリーネットワークステーション-T、ワイヤレスマウス、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]
[A14]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO RS18D/D (OfficeXP Personalモデル)	FMVRS18DD	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルAMD Athlon® XP-M プロセッサ1800+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDIX液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大768MB] HDD: 60GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: DVDマルチドライブ( DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) [赤外線方式] 着脱式 PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵、サブウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: ワイヤレスマウス、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]
[A15]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO RS18D/T (OfficeXP Personalモデル)	FMVRS18DT	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルAMD Athlon® XP-M プロセッサ1800+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDIX液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大768MB] HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ( DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) [赤外線方式] 着脱式 PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵、サブウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: ワイヤレスマウス、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]
[A16]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO RS18D (OfficeXP Personalモデル)	FMVRS18D	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルAMD Athlon® XP-M プロセッサ1800+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDIX液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大768MB] HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ( DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) [赤外線方式] 着脱式 PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵、サブウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: ワイヤレスマウス アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal
					[注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[ A17 ]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO NH28D (OfficeXP Personalモデル)	FMVNH28DP	済	オープン価格 [注3] CPU:インテル®Pentium® 4プロセッサ2.80GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDx液晶) [1400x1050ドット表示] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大1GB] HDD: 80GB VRAM: 64MB ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応88キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal [注2]
[ A18 ]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NH24D (OfficeXP Personalモデル)	FMVNH24D	済	オープン価格 [注3] CPU:インテル®Pentium® 4プロセッサ2.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDx液晶) [1400x1050ドット表示] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大1GB] HDD: 60GB VRAM: 64MB ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応88キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal [注2]
[ A19 ]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB19D/D (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB19DD	済	オープン価格 [注3] CPU:モバイルインテル®Pentium® 4プロセッサ1.90GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDx液晶) [1024x768ドット表示] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大768MB] HDD: 60GB VRAM: 標準32MB[16/32/64/128MBから選択可] [メインメモリと共用] ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、 ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal [注2]
[ A20 ]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB19D (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB19D	済	オープン価格 [注3] CPU:モバイルインテル®Pentium® 4プロセッサ1.90GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1024x768ドット表示] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大768MB] HDD: 60GB VRAM: 標準32MB[16/32/64/128MBから選択可] [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、 ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft®Office XP Personal [注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい  
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A21]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB18D/D (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB18DD	済	オープン価格 【注3】	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。  CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.80GHz キャッシュメモリー(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024x768ドット表示 メモリ: 標準256MB $\ddot{c}$ DDR SDRAM/PC2100 [最大768MB] HDD: 60GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-ROM読み最大2倍速、DVD-R書き最大2倍速、DVD-RW書き最大1倍速、CD-ROM読み最大2.4倍速、CD-R書き最大1.6倍速、CD-RW書き最大1.6倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal  【注2】
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB18D/V (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB18DV	済	オープン価格 【注3】	CPU: モバイルインテル®Celeron® プロセッサ1.80GHz キャッシュメモリー(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024x768ドット表示 メモリ: 標準256MB $\ddot{c}$ DDR SDRAM/PC2100 [最大768MB] HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: DVD-RWドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、DVD-R書き最大1倍速、DVD-RW書き最大1倍速、CD-ROM読み最大2.4倍速、CD-R書き最大1.6倍速、CD-RW書き最大1.0倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal  【注2】
[A23]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB18D/L (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB18DL	済	オープン価格 【注3】	CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.80GHz キャッシュメモリー(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD [1024x768ドット表示] メモリ: 標準256MB $\ddot{c}$ DDR SDRAM/PC2100 [最大768MB] HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大2.4倍速、CD-R書き最大2.4倍速、CD-RW書き最大1.0倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal  【注2】
	オールインワン Win XP Proモデル		FMVNB18DLP	済	オープン価格 【注3】	ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal  【注2】
[A24]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB18D/F (OfficeXP Personalモデル)	FMVNB18DF	済	オープン価格 【注3】	CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.80GHz キャッシュメモリー(CPU内蔵): 12K $\mu$ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024x768ドット表示 メモリ: 標準256MB $\ddot{c}$ DDR SDRAM/PC2100 [最大768MB] HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) [メインメモリと共用] ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大2.4倍速、CD-R書き最大2.4倍速、CD-RW書き最大1.0倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal  【注2】
	オールインワン Win XP Proモデル		FMVNB18DFP	済	オープン価格 【注3】	ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x2スロット又はTYPE x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal  【注2】

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[ A25 ]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB18D	FMVNB18D	済	オープン価格 [注3] CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.80GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット表示) メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大768MB) HDD: 30GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可)【メインメモリと共用】 ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン [注2]
[ A26 ]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO MG13D (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG13DP	済	オープン価格 [注3] CPU: インテル®Pentium®Mプロセッサ1.30GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD: 60GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
[ A27 ]	オールインワン WinXP Home モデル	FMV-BIBLO MG17D/A (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG17DA	済	オープン価格 [注3] CPU: 低電圧版モバイル AMD Athlon® XP-M プロセッサ1700 + キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可)【メインメモリと共用】 ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: 外付けFDDユニット(USB) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]
[ A28 ]	オールインワン WinXP Home モデル	FMV-BIBLO MG12D (OfficeXP Personalモデル)	FMVMG12D	済	オープン価格 [注3] CPU: モバイルインテル®Celeron®プロセッサ1.26GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 32KB+256KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[SDRAM/133MHz]最大1GB) HDD: 40GB VRAM: 最大48MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.90対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: 外付けFDDユニット(USB) アプリケーション: Microsoft® Office XP Personal [注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい  
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A29]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T90D (OfficeXP Personalモデル)	FMVLT90D	済	オープン価格 [注3]	基本的に各本体は標準ブレンストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレンストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。  CPU:超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサ900MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):64KB+1MB 液晶:10.6型TFTカラー-LCD(スーパーファインパネル)1280×768ドット表示 メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大512MB HDD:60GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応86キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、専用S端子、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 アプリケーション:Microsoft®Office XP Personal  [注2]
[A30]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T60D (OfficeXP Personalモデル)	FMVLT60D	済	オープン価格 [注3]	CPU:超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ600MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):64KB+512KB 液晶:10.6型TFTカラー-LCD(スーパーファインパネル)1280×768ドット表示 メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大512MB HDD:40GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応86キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、専用S端子、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 アプリケーション:Microsoft®Office XP Personal  [注2]
[A31]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX S80C	FMVLS80C	済	オープン価格 [注3]	CPU:Transmeta TM5800(800MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):128KB+512KB 液晶:8.9型TFTカラー-LCD[1024×600ドット表示] メモリ:標準256MB[SDRAM/PC133]内24MBはシステムで使用 HDD:40GB VRAM:8MB キーボード:OADGキーボード(Windows®対応86キー) ポインティングデバイス:クイックポイント PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.90対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン  [注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考			
Air H <sup>IN</sup> モデル								
[ A32 ]	FMV-BIBLO LOOX T60D/W 【Air H <sup>IN</sup> モデル】	オールインワン Win XP Home モデル	AirH <sup>IN</sup>	LAN	FMVLT60DW	済	オープン価格 [注3]	CPU: 超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ600MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD(スーパーファインパネル) 1280 x 768ドット表示 メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大512MB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイン(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / x1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、AirH <sup>IN</sup> サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ [注2]
[ A33 ]	FMV-BIBLO LOOX S80C/W 【Air H <sup>IN</sup> モデル】	オールインワン Win XP Home モデル	AirH <sup>IN</sup>	LAN	FMVLS80CW	済	オープン価格 [注3]	CPU: Transmeta TM5800(800MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+512KB 液晶: 8.9型TFTカラーLCD(1024 x 600ドット表示) メモリ: 標準256MB[SDRAM/PC133] 内24MBはシステムで使用 HDD: 40GB VRAM: 8MB キーボード: OADGキーボード(Windows®対応86キー) ポインティングデバイス: クイックポイン PCカードスロット: TYPE / x1スロット、CardBus対応 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、AirH <sup>IN</sup> 音源機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他: ワンタッチボタン [注2]

[ Win XP Proモデル : Microsoft® Windows®XP Professional SP1aプレインストール ]  
 [ Win2000モデル : Microsoft® Windows®2000 Professional SP3プレインストール ]  
 [ Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP1aプレインストール ]  
 [ WinMeモデル : Microsoft® Windows®Millennium Edition プレインストール ]

[注1] 上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注2] OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。FMV-LIFEBOOK MTシリーズ、FMV-BIBLO LOOX Sシリーズではリカバリ時に別売のCD-R/RWドライブユニット(USB) FMV-NRW53S が必要になります。FMV-BIBLO RS、NBシリーズではOSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵のDVD対応ドライブをご利用ください。

[注3] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 L O X T/S	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e			
<b>B : メモリ</b>																	
[B1]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済				1		x		2	-	-	-	201,600	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 1: 7130MG4、MG13Dのみ対応。 2: T90D、T60D、T60D/Wのみ対応。	
[B2]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済				1		x		2	-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 1: 7130MG4、MG13Dのみ対応。 2: T90D、T60D、T60D/Wのみ対応。	
[B3]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	済						x	x		-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 : 7130MG4、MG13Dのみ対応。	
[B4]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DC	済	x	x	x		x	x	x		-	-	-	201,600	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 : MG17D/Aのみ対応。	
[B5]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DC	済	x	x	x		x	x	x		-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 : MG17D/Aのみ対応。	
[B6]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12DC	済	x	x	x		x	x	x		-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 : MG17D/Aのみ対応。	
[B7]	拡張RAM モジュール-512MB (133MHz)	FMVNM51S	済	x	x	x		x	x	x		-	-	-	201,600	拡張RAMモジュール-512MB、SDRAM、PC133対応。 : 612MG4、MG12Dのみ対応。	
[B8]	拡張RAM モジュール-256MB (133MHz)	FMVNM25SF	済	x	x	x		x	x	x		-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-256MB、SDRAM、PC133対応。 : 612MG4、MG12Dのみ対応。	
[B9]	拡張RAM モジュール-128MB (133MHz)	FMVNM12SE	済	x	x	x		x	x	x		-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC133対応。 : 612MG4、MG12Dのみ対応。	
[B10]	拡張RAM モジュール-256MB (100MHz)	FMVNM25SE	済	x	x	x	x	x		x		-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-256MB、SDRAM、PC100対応。	
[B11]	拡張RAM モジュール-128MB (100MHz)	FMVNM12SD	済	x	x	x	x	x		x		-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC100対応。	

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種									適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LO OX T/S	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e			
<b>C : 専用拡張機器</b>																	
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC522	済	NA/ NU のみ	x			x	x	x					16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。 : 7130MG4、612MG4のみ対応。	
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB05	済	NA/ NU のみ	x			x	x	x					58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書込最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 CD-R/RWライティングソフト「VERITAS RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」添付。 : 7130MG4、612MG4のみ対応。	
[C3]	内蔵CD-R/RW ドライブユニット	FMVNRW05	済	NA/ NU のみ	x			x	x	x					42,000	内蔵CD-R/RWドライブユニット。CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書込/書換最大10倍速。 バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「VERITAS RecordNow DX 4.11」添付。 : 7130MG4、612MG4のみ対応。	
[C4]	バックアップ用 内蔵ハードディスク ユニット-60GB	FMVND60G1	済	NA/ NU のみ	x	x	x	x	x	x				x	65,000	標準内蔵HDDのバックアップ専用のHDD。 バックアップソフト「Standby Disk 2.00」添付。	
[C5]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB23A	済	NA/ NU のみ	x			x	x	Tのみ	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリーユニット。10.8V、3400mAh リチウムイオン。	
[C6]	内蔵FDDユニット	FMVNF11	済	x	x			x	x	x					12,600	内蔵FDドライブユニット。 : 7130MG4、612MG4のみ対応。	
[C7]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC23	済	x	x	x		x	x	x	-	-	-	-	8,400	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE / / 対応。 : 7130MG4、612MG4のみ対応。	
[C8]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	x	x	x		x	x	Tのみ	-	-	-	-	2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 : 7130MG4、612MG4では未サポート。	
[C9]	ポートリプリケータ (LANコネクタ付)	FMV-NPR1L	済	x	x	x		x	x	x	-	-	-	-	10,000	各種インタフェース(マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB、LAN) 装備。 : 7130MG4、612MG4のみ対応。	
[C10]	内蔵バッテリーパック	FMVNB116	済	x	x	x		x	x	x	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4000mAh、リチウムイオン。	
[C11]	バッテリーチャージャ	FMV-NGA3	済	x	x	x					-	-	-	-	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 [注] 本体添付のACアダプタが必要です。	
[C12]	ポートリプリケータ	FMV-NPR2	済	x	x	x	x		x	x	-	-	-	-	10,000	各種インタフェース装備(マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0 x 2、LAN、ラインアウト) 装備。	
[C13]	内蔵バッテリーパック	FMVNB117	済	x	x	x	x		x	Tのみ	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2200mAh、リチウムイオン。	
[C14]	内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB118	済	x	x	x	x		x	Tのみ	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、4400mAh、リチウムイオン。	
[C15]	ポートリプリケータ (LANコネクタ付)	FMV-NCBX8L	済	x	x	x	x	x		x	-	-	-	-	10,000	各種インタフェース(FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、LAN) 装備。 [注] JMCシリーズのLANモデルおよびLAN+モデムモデルのみサポート。	
[C16]	ポートリプリケータ	FMV-NCBX8	済	x	x	x	x	x		x	-	-	-	-	10,000	各種インタフェース(FDD、マウス、キーボード、シリアル、パラレル) 装備。 [注] JMCシリーズのモデムモデルおよびワイヤレスLAN+モデムモデルのみサポート。	
[C17]	バッテリーパック	FMVNB108	済	x	x	x	x	x		x	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、1800mAh、リチウムイオン。	
[C18]	バッテリーパック(L)	FMVNB109	済	x	x	x	x	x		x	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、3600mAh、リチウムイオン。	
[C19]	内蔵バッテリーパック	FMVLBP103	済	x	x	x	x	x		Sのみ	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V 1900mAh、リチウムイオン。	
[C20]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVLBP104	済	x	x	x	x	x		Sのみ	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V 3800mAh、リチウムイオン。	

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい  
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LOOX T/S	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win Me			
[C21]	ACアダプタ	FMV-AC314	済	1	RSのみ	×	×	×	×	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 1: 7000NA4, 7190NU4のみ対応。	
[C22]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	1	NBのみ		×	×	×	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 1: 718NU4, 7190NU4/B, 718NU4/B, 7180NU4/BX, 718NU4/BXのみ対応。	
[C23]	ACアダプタ	FMV-AC316	済	×	NHのみ	×	×	×	×	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C24]	ACアダプタ	FMV-AC311S	済	×	×	×			×	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C25]	ACアダプタ	FMV-AC304B	済	×	×	×	×	×	×	Tのみ	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C26]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	×	×	×	×	×		Sのみ	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C27]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	×	×					-	-	-	-	19,300	自動車のシガーライターソケット接続用アダプタ (12V/24V車専用)	

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LO OX T/S	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
<b>D : 入力機器</b>																
[D1]	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済	×		1	2	2	×					12,600	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[D2]	104キーボード	FMV-KB421	済	×		1	2		×	×				12,600	米国PC/AT標準英語キーボード。PS/2接続。104キー。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[D3]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	×		1	2		×	×		3		29,400	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。 3: WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。	
[D4]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	×		1	2	2	×					12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[D5]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332	済											12,600	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。	
[D6]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済											12,600	日本語コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanist 2003が必要になります。	
[D7]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済											12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。	
[D8]	マウス	FMV-MO107S	済	×		1	2	2	×					5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[D9]	USBマウス	FMV-MO203S	済											5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。	
[D10]	USBマウス (光学式)	FMV-MO301S	済											5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。	
[D11]	ワイヤレスマウス (光学式)	FMV-MO401S	2003.7/中	×					×					7,800	光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付き。 : MG13D、MG17D/A、MG12D除く。	
[D12]	磁気カードリーダー	FMV-MCR101	済	×		1	2	2	×					37,800	磁気カード読み取り装置。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[D13]	バーコードリーダー	FMV-BCR101	済	×		1	2	2	×					42,000	バーコード読み取り装置(ベン式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[D14]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR201	済	×		1	2	2	×					42,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[D15]	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済											37,800	磁気カード読み取り装置。USB接続。	
[D16]	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済											42,000	バーコード読み取り装置(ベン式)。USB接続。	
[D17]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR211	済											42,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。	

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種								対応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LOOX T/S	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win Me			
E : 通信機器																	
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW381	済												×	29,800	IEEE802.11a準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。 伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)。 ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠)搭載機種への搭載は不可。 <複数LAN構成の可否に関しては、56ページの一覧表をご参照下さい>
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-52B	済	-	-	-	-	-	-	-						140,000	IEEE802.11b用ワイヤレスLANカード用基地局(DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)。 無線インタフェース:IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)。 外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45x1。Wi-Fi準拠。 クライアント台数20台(推奨)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。
		FMWT-52BB	済	-	-	-	-	-	-	-						170,000	IEEE802.11b用ワイヤレスLANカード用基地局(DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)。 無線インタフェース:IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)。 外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45x1。Wi-Fi準拠。 クライアント台数40台(推奨)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。
		FMWT-52A	済	-	-	-	-	-	-	-					×	170,000	IEEE802.11a用ワイヤレスLANカード用基地局(DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)。 無線インタフェース:IEEE802.11a(通信速度、最大54Mbps)。外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45x1。クライアント台数20台(推奨)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。
		FMWT-52AB	済	-	-	-	-	-	-	-					1	190,000	IEEE802.11a/IEEE802.11b両対応ワイヤレスLANカード用基地局(DHCPクライアント機能/社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)。 無線インタフェース:IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)。IEEE802.11a(通信速度、最大54Mbps)の両方に対応。外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45x1。クライアント台数:11aと11bそれぞれ最大20台(推奨)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。Wi-Fi準拠(IEEE802.11b準拠部分のみ)。 1:IEEE802.11aはWindowsMeでは使用できません。
[E3]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済													8,000	IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。 Wi-Fi準拠。 ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載機種への搭載は不可。 <複数LAN構成の可否に関しては、56ページの一覧表をご参照下さい>
[E4]	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-102	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側4ポート)と無線LAN(IEEE802.11b)に対応したブロードバンドルータ。 通信速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。セキュリティ規格IEEE802.1x対応。VPNパススルー対応。IPv6対応。 Wi-Fi準拠。UPnP機能。 [注]ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載機種と通信する場合は、「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)にて提供している本製品のファームウェアV2.00.00以上が必要です。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨)。
[E5]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済										1	1	1	41,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度:128/64kbps(同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期)。PIAFS通信速度:32k/64kbps。 [注]電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びIS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注]本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可)。 [注]RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注]ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 [注]S3/S4は未サポートです。 1:USB接続はファームウェアV1.22が必要。
[E6]	ファミリーネットワークステーション	FMFNS-102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側1ポート)。無線LAN(IEEE802.11b)に対応したホームサーバー機能付きネットワークステーション。 ワイヤレスブロードバンドルータ機能。ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。 HDD容量:40GB。簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載。 USB(1.1)x2ポート、PCカードスロットx1ポート。 [注]USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。 富士通製プリンタで接続可能なプリンタは、カラーページプリンタ(XL-C3200)、ページプリンタ(XL-6200、XL-5750、XL-5350、XL-5250、XL-1200E)となります。なお、接続するケーブルはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)となります。 また、他社の接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)」にてご確認ください。 :MG13D、MG17D/A、MG12Dのみ対応。

[注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種									適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA NU/B NU/BL	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LOOX T/S	W in XP Pro	W in 2 0 0 0	W in XP Home	W in Me				
[E7]	ファミリーネットワークステーション-T	FMFNS-202	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格 [注]	*1: 7000NA4, 7190NU4, 718NU4, 7190NU4/B, 718NU4/B, 7180NU4/BX, 718NU4/BX *2: RS18D/ST, RS18D/D, RS18D/T, RS18D *3: NH28D, NH24D *4: NB19D/D, NB19D, NB18D/D, NB18D/V, NB18D/L, NB18D/F, NB18D *5: 7140MR4 *6: 7130MG4, 612MG4, MG13D, MG17D/A, MG12D *7: 7090MT4 *8: 680MC4 *9: T90D, T60D, T60D/W, S80C, S80C/W 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
[E8]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW182	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格 [注]	IEEE802.11b標準のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替) Wi-Fi準拠。 : MG13D, MG17D/A, MG12Dのみ対応。 [注] ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載機種への搭載は不可。 <複数LAN構成の可否に關しましては、56ページの一覧表をご参照下さい>  [E6] ファミリーネットワークステーション[E7] ファミリーネットワークステーション-Tへの接続専用。	
[E9]	Bluetooth™PCカード	FMV-JW282	済													16,800	Bluetooth™規格(Class 1)対応PCカード。PC Card Standard準拠。通信方式: Bluetooth Ver.1.1。通信速度: 約20kbps(最大) [注] Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用ください。	
[E10]	ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)	FMWT-401	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,100	Bluetooth™規格(Class 1)対応ワイヤレスステーション。通信方式: Bluetooth Ver.1.0B。通信速度: データ56kbps( K56flex, V90), FAX14.4kbps。 [注] Bluetooth™モジュールを内蔵していないモデルと使用する場合にはBluetooth™PCカードが必要になります。	
[E11]	Bluetooth™USBアダプタ	FMWBA-101	済													オープン価格 [注]	Bluetooth™規格(Class 1)対応USBアダプタ。USB1.1準拠。通信方式: Bluetooth Ver.1.1。通信速度: 約20kbps(最大) [注] Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用下さい。	
[E12]	FAXモデム-56000	FMFX-511	済	×												29,200	FAXモデム。通信方式: 二線式全二重。通信速度: 受信56000bps、送信33600bps、FAX14400bps。 1: MG13D, MG17D/A, MG12D除く。ポートリブリケータが必要になります。 2: ポートリブリケータが必要になります。	
[E13]	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	済													4,200	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー( FMV-CBL11S ) 黒( FMV-CBL101 ) [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
[E14]	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S	済													4,200	PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。筐体色: クールシルバー( FMV-CBL12S ) [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
[E15]	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL15S	済													4,200	AirH(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。DDIポケット用。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
[E16]	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	済													4,200	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
[E17]	ISDNカード	FMV-J164	済								×		3	1	3	2	92,400	INSネット64回線接続用PCカード。PC Card Standard準拠。 1: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V6.0 L20以降が必要になります。 2: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V4.1 L80以降が必要になります。 3: 通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。
[E18]	通信カードV	FMV-J163	済								×		2	1	2	1	84,000	PC Card Standard準拠。V.24/V.28インタフェース 1: 通信制御サービスとベーシック手順ライブラリ又は全銀協/パソコン手順ライブラリが必要になります。 2: 通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。
[E19]	LANカード	FMV-J182A	済														26,800	10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に關しましては、56ページの一覧表をご参照下さい>
[E20]	LANカード(100BASE-TX)	FMV-J185	済														26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に關しましては、56ページの一覧表をご参照下さい>

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種									適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				*1 NA NU NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 L O X T/S	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e	*1:7000NA4, 7190NU4, 718NU4, 7190NU4/B, 718NU4/B, 718NU4/BX, 718NU4/BX *2:RS18D/ST, RS18D/D, RS18D/T, RS18D *3:NH28D, NH24D *4:NB19D/D, NB19D, NB18D/D, NB18D/V, NB18D/L, NB18D/F, NB18D *5:7140MR4 *6:7130MG4, 612MG4, MG13D, MG17D/A, MG12D *7:7090MT4 *8:680MC4 *9:T90D, T60D, T60D/W, S80C, S80C/W 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、適用上に制限がでる場合があります。					
[E21]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)		
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,000		10m	
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,600		15m	
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5,500		30m	
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7,900		50m	
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*13,800		100m	*標準価格(円、税別)
[E22]	PHS接続カード	FMV-J931	済	x						x	x		x	x	16,600		PHS接続用PCカード。PC Card Standard準拠。通信速度:32kbps(実効速度:29.2kbps)。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )をご確認ください。 :MG13D, MG17D/A, MG12D除く。			
-	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000		ワイヤレスLAN用オプションアンテナ。 以下の装置にカスタマイド対応でワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)を選択した場合に接続可能です。 FMV-7000NA4, FMV-7190NU4, FMV-718NU4, FMV-7140MR4		

複数LAN同時通信の可否について

- OSが、WinXP Pro/Win2000/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。  
その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認ください。
- OSが、WinMeの場合につきましては、複数のLANによる同時通信は不可能となっております。

: 同時通信可能 x : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN		IEEE802.11b準拠無線LAN	
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (カスタマイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタマイド)	PCカード
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-					
	PCカード				x		x
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (カスタマイド)			-	x	-	
	PCカード		x	x	x		x
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタマイド)			-		-	x
	PCカード		x		x	x	x

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LO OX T/S	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
<b>F : 補助記憶装置</b>																
[F1]	DVDマルチドライブ ユニット(USB)	FMDVM-211	済												68,000	外付けDVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読み:最大12倍速、CD-ROM読み:最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書き:2倍速、DVD-RW書き:1倍速、CD-R書き:最大12倍速、CD-RW書き:最大8倍速。 添付ソフト: VERITAS RecordNow 4.6 [注] 本装置で書き込んだDVD-RAMを認識できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。
[F2]	CD-R/RWドライブ ユニット(USB)	FMV-NRW53S	済												29,800	ポータブルタイプの外付けCD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。読み最大24倍速 書き最大10倍速、書換最大10倍速。 Just Link対応。CD-R/RWライティングソフト「VERITAS RecordNow 4.11」添付。
[F3]	CD-ROMドライブ ユニット	FMV-NCD43S	済												26,700	ポータブルタイプの外付けCD-ROMドライブユニット。PCカード接続(ACアダプタ運用の他にPCカードからの給電が可能)。 最大20倍速(ACアダプタ運用時)/最大12倍速(PCカード標準モード時)/最大6倍速(PCカード節電モード時)。
[F4]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-452S	済												43,800	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量:1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数:5455rpm(1.3GB媒体使用時)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注] オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じとなります。
[F5]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット(USB)	FMPD-443	済												37,800	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。 記憶容量:640MB/540MB/230MB/128MB。回転数:5455rpm。 [注] オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じとなります。
[F6]	3.5インチ光磁気ディスクドライブ ユニット(USB/スライム)	FMPD-541	済							1					39,800	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB1.1接続。USBバス/スライム準拠。 (一部のパソコンではACアダプタが必要な場合があります。)USBケーブル及びACアダプタ添付(オーバライトに未対応) 記憶容量:640/540/230/120MB。回転数3000rpm。 1: ACアダプタが必要。
[F7]	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S	済	×		1									10,000	外付け3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] OASYS専用FDは使用できません。 1: RS18D/ST, RS18D/D, RS18D/T, RS18D, NB18D/Dのみ対応。 2: 1.44MB、720KBのみのサポートとなります。
[F8]	3.5インチFDDユニット	FMV-NFD324	済	×	×	×	×	×		×				×	12,000	外付け3.5型FDDユニット。専用/F接続。 1: ポートリプリケータが必要となります。
[F9]	SCSIカード	FMV-J124	済												16,800	SCSIカード( SCSI-2対応 )。PC Card Standard準拠。 [注] 外付けSCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要となります。 [注] 本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは「SlimSCSI <sub>2</sub> 」adaptec®の ままととなっております。
[F10]	SCSIケーブル	FMV-JCBL105	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800	SCSIカードと外付けSCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部:25ピン(カード側専用コネクタ)50ピン。長さ:0.92m
[F11]	DVD-RAMドライブ ユニット	FMDVA-111	済												70,500	外付けDVD-RAMドライブユニット。DVD-RAMで片面4.7GB、両面9.4GBの大容量データの記録/読み込みが可能。 SCSI接続( SCSI-2対応、ハーフピッチ )。DVD-RAM最大2倍速、DVD-ROM最大6倍速、CD-ROM最大24倍速。 [注] DVDビデオを再生するにはDVD再生ソフトが必要です。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要となります。 [注] 本ドライブで作成したDVD-RAM媒体はノートPC用のDVD-ROMドライブでは読み込みできません。
[F12]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-1.3GB (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済												54,000	セキュリティ対応外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。1.3GB媒体に対してセキュリティ情報が記録可能。 SCSI接続( UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ )。記憶容量:1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数:4558rpm(1.3GB媒体使用時)、3214rpm(1.3GB媒体使用時) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要となります。 : セキュリティ機能に対応していません。
[F13]	3.5インチ 光磁気ディスクユニット	FMPD-244	済												46,000	外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。SCSI接続( UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ )。 記憶容量:640MB/540MB/230MB/128MB。回転数:4558rpm。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要となります。
[F14]	DATユニット	FMDT-401	済		×									×	225,000	外付けDATユニット。SCSI接続( SCSI-2対応、ハーフピッチ )。記憶容量:最大12GB(圧縮時24GB) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要となります。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種別により変動しますのでご注意ください。
[F15]	終端抵抗	FMV-695	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	ハーフピッチタイプ終端抵抗。
[F16]	ハードディスクユニット -120GB(LAN)	FMHD-12L	済												135,000	外付け120GBハードディスクユニット。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)接続により ネットワーク(LAN)上に接続可能。自動バックアップ機能付き。 : モデムモデル、ワイヤレスLAN+モデムモデルを除く。
[F17]	ハードディスクユニット -160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR	済												275,000	160GBハードディスクユニット。LANインターフェースによりネットワークに接続可能。 UPLINKスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。共有フォルダに対するアカウント設定、 パスワード設定が可能。データコピー機能。アカウント/ドメイン連携機能。廃棄時のHDDデータ消去機能。 RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応。 : モデムモデル、ワイヤレスLAN+モデムモデルを除く。
[F18]	ハードディスクユニット -160GB( RAID交換用 )	FMHDC-16LR	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,800	FMHD-16LRの交換用160GBハードディスクユニット。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい  
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LOOX XT/S	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win Me			
<b>G : 表示装置</b>																	
[G1]	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710W	済									1				34,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 [注] FMVDP9710Wは新色( BL-グレー )になります。 1: CRT変換ケーブル( FMVNCBL1 )が必要になります。
[G2]	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849W	済									1				23,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 [注] FMV-DP849Wは新色( BL-グレー )になります。sRGB規格に対応しています。 1: CRT変換ケーブル( FMVNCBL1 )が必要になります。
[G3]	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	済	x	x	x	x	x	x							3,400	LOOX用オプション。専用インタフェースと外部ディスプレイを接続する変換ケーブル。ケーブル長: 10cm。
[G4]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済									x				10,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブルPJ-X3500(本体添付) PJ-X2100(本体添付) PJ-X1700(本体添付)用。
[G5]	液晶プロジェクタ	PJ-X3500	済													720,000	高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ANSILルーメン、大画面投写、最大300型。 部分拡大表示機能、縦横台形歪正機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)。 LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応(オプション)。
[G6]	ワイヤレス LAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	LAN(100BASE-TX)または無線LAN(IEEE802.11b)により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。 PJ-X3500専用。
[G7]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済													5,000	マウス接続ケーブル。USB接続。PJ-X3500(本体添付) PJ-X2100、PJ-X1700(本体添付)用。
[G8]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りして天井から約100 - 1500mm離す場合のみ必要な金具。 低天井用取付金具( PJX20-L1 )及び天井吊り金具( PJX20-HG1 )が必須。
[G9]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天井吊り金具( PJX20-HG1 )必須。
[G10]	天井吊り金具	PJX35-HG1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具( PJX20-L1 )必須。
[G11]	天井吊り金具	PJX20-HG1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具( PJX20-L1 )必須。
[G12]	液晶プロジェクタ	PJ-X2100	済													500,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ANSILルーメン、A4ファウルサイズ/3.2kg。最大300型。 縦横台形歪正機能、部分拡大表示機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)。 : CRT変換ケーブル( FMV-NCBL1 )が必要になります。
[G13]	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済	x			1	2	2			x				5,100	PS/2接続ケーブル ミニDin8/ミニDin6、PJ-X3500/PJ-X2100(本体添付)/PJ-X1700用。 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。 1: MG13D、MG17D/A、MG12Dを除く。ポータリブリケータが必要になります。 2: ポータリブリケータが必要になります。
[G14]	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済													400,000	1700ANSILルーメン、A4ファウルサイズ/2.7kg。最大300型。台形歪正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能。 スピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。 : CRT変換ケーブル( FMV-NCBL1 )が必要になります。
-	PDP-PC接続用 RGBケーブル	FP-CBL05	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル( RGB入出力 )。ケーブル長: 5m。
-		FP-CBL10	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル( RGB入出力 )。ケーブル長: 10m。
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。

FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドットおよび1400×1050ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LO OX T/S	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
<b>H : 拡張機器</b>																
[H1]	指紋認識装置	FS-210P	済	x			1	2	2	x					25,000	指紋認識装置。バラレインタフェース接続。本人受率率：99% / 他人受率率：0.002%。 添付ソフト(ログオン for fingsensor) [注] スマートカードホルダーなどの認証製品との同時使用はできません。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[H2]	指紋認識装置	FS-210U	済												25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受率率：99% / 他人受率率：0.002%。添付ソフト(ログオン for fingsensor)。 [注] スマートカードホルダーなどの認証製品との同時使用はできません。
[H3]	バイオ認証装置	FMSE-C101	済						1						292,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインがパスワードに代わり指紋により実行可能なログインシステムの構築が簡単にできる装置。指紋認識装置対応、LANインタフェース対応、最大500ユーザ(1:Nの場合は最大100ユーザ) 1: モデムモデル、ワイヤレスLAN + モデムモデル除く。
[H4]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	NA/NUのみ	x					x					12,600	PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダーライタ対応アダプタ。 認証ソフトウェア:「SMART ACCESS/BASE(V2.0 L40A)」添付。 スマートカード-接触型、ISO/IEC7816準拠(JICSAP v1.0規格)1枚添付。 [注] 指紋センサーなどの認証製品との同時使用はできません。 : MG13D、MG17D/A、MG12D除く。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[H5]	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済												25,000	手操作型カラーベンサイズスキャナ。 USBインタフェース接続。添付ソフト(「Scanbox / INTACTA CODE再生プログラム」)。ケーブル長: 1m。
[H6]	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	x			1	2	2	x	x	x			5,400	FMV本体 - FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9) 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。
[H7]	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	x			1	2	2	x	x	x			5,400	FMV本体 - FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25) 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。

ハードウェア一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 L O X T/S	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e			
<b>1: プリンタ</b>																	
[11]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済		×		1	2	2		×	-	-	-	2,500	FMV本体(パラレル)プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5m。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。ポートリプリケータが必要になります。 2: ポートリプリケータが必要になります。	
[12]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU1	済												1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5m。	
[13]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済		×		1				×		2		107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは225字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体との接続にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[14]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	カラーユニット。7色対応。	
[15]	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦-B4横(手差しはA3横)対応。	
[16]	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	ホッパユニット。B5縦-B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。	
[17]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済		×		1				×	×	2	×	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 [注] PC本体との接続にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[18]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	両面印刷用ユニット。	
[19]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	済		×		1				×		2	2	502,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒(高速モードでは360字/秒)。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[110]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	ハガキ-B4対応自動給紙ユニット。	
[111]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	済		×		1				×		2		376,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 130字/秒(高速モードでは260字/秒)。 ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[112]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済		×		1				×		2		292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 145字/秒(高速モードでは240字/秒) ESC/Pシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		FMPR5300	済		×		1				×		2		334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 145字/秒(高速モードでは240字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[113]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	ハガキ-B4対応自動給紙ユニット。	
[114]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	トラクタユニット。連続複写用紙リニア給紙用。	
[115]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	済		×		1				×		2		208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		FMPR5000	済		×		1				×		2		166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒) ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[116]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。	

\* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LO OX T/S	W i n X P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n M e		
[117]	ページプリンタ	XL-6700	済	×			1							2	418,000	ページプリンタ。解像度: 480/600dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分、ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシークス対応(Virtual FMはネットワークからの印刷時のみ) [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG13D、MG17D/A、MG12D除く。 2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[118]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[119]	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,800	拡張スタッカユニット。100枚×10段の排紙に対応。 [注] 使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。
[120]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	増設用給紙ユニット。
[121]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	増設メモリ。メモリ容量: 32MB。
[122]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。
[123]	ページプリンタ	XL-6200	済		1		2				1			3	157,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 28.3枚/分、B4 18.3枚/分、A3 15.8枚/分、ESC/Pシークス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)が必要になります。 [注] 解像度: 600dpiでA3用紙を両面印刷する場合、プリンタRAMモジュールの増設が必要。 [注] 両面印刷でのA3用紙600dpi印刷はプリンタRAMモジュールの増設が必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG13D、MG17D/A、MG12DはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[124]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[125]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	増設メモリ(メモリ容量: 64MB) [注] 郵単位印刷機能を使用する場合に必要。 [注] 解像度: 1600でA4サイズ以上200両面印刷を、1200dpiで行い、完全データ補償する場合に必要。
[126]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[127]	ページプリンタ	XL-5750	済		1		2				1				124,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分、ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 郵単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG13D、MG17D/A、MG12DはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[128]	ページプリンタ	XL-5350	済		1		2				1				90,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi(オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)。印刷速度: A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分、ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 郵単位印刷機能を使用する場合、1200dpi印刷を行う場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 [注] 標準でA3サイズまで600dpi印刷が可能。ただし完全データ補償する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG13D、MG17D/A、MG12DはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[129]	ページプリンタ	XL-5250	済		1		2				1				83,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 17.3枚/分、B4 10.8枚/分、A3 9.5枚/分、ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 郵単位印刷機能を使用する場合はプリンタRAMモジュール64MBが必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG13D、MG17D/A、MG12DはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[130]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応)。カセット1個添付。
[131]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)。カセット1個添付。
[132]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。

\* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種								対応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA NU NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 MC	*9 LO OX T/S	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win Me				
[133]	カラーページプリンタ	XL-C7300	済		x							x					334,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200x1200dpi、1200x600dpi、600x600dpi、印刷速度(A4片面印刷時):カラー22枚/分、モノクロ22枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分。用紙サイズ:A3~ハガキ給紙容量:標準660枚-最大3520枚。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)が必要になります。 [注]1200x1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 :MG13D、MG17D/A、MG12Dを除く。
[134]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	カセット給紙ユニット。(A3-A5サイズ、560枚)
[135]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF280R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	対応カセット給紙ユニット。(A3-A5サイズ、3段カセット:560枚+1000枚+1300枚)
[136]	両面ユニット	XL-DUPR1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール128MBが必要になります。
[137]	プリンタRAMモジュール128MB	XL-EM128M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量:128MB。
[138]	カラーページプリンタ	XL-C3200	済				1		2								216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200x1200dpi、600x600dpi、300x300dpi、印刷速度(A4片面印刷時):カラー8枚/分、モノクロ35枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分。用紙サイズ:特A3(330.2x457.2mm)、A3-ハガキ。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)またはプリンタLANカード(XL-LN100V)が必要になります。 [注]A4より大きな用紙を1200x1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。 1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:MG12C/M、MG12CはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[139]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	増設用給紙ユニット。(A3-A5サイズ、500枚x1段) [注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。
[140]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	増設用給紙ユニット。(A3-A5サイズ、500枚x2段) [注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。
[141]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	専用置き台。 [注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。
[142]	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[143]	プリンタRAMモジュール128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量:128MB。
[144]	プリンタRAMモジュール64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[145]	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[146]	ページプリンタ	XL-2200	済				1		2			1					50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度:1200dpi相当(600dpi x 1200dpi)。A4:18枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークス対応。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)またはプリンタLANカード(XL-LN100P)のいずれかが必要。 1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:MG13D、MG17D/A、MG12DはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[147]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-2200用オプション自動給紙ユニット。(A4-ハガキサイズ、100枚)
[148]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	XL-2200用オプション増設用給紙ユニット。(A4-A5サイズ、500枚)
[149]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	XL-2200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[150]	ページプリンタ	XL-1200E	済				1		2			1					35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度:約8枚/分(A4)。解像度:600dp(300/600/600x1200dpi)、USB/パラレルインタフェース装備。外形寸法:324(Wx201(D)x171(H)mm)、質量:4.2kg(本体のみ)。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)が必要になります。 1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 2:MG13D、MG17D/A、MG12DはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。
[151]	サーマルプリンタ	XM-30TE	済				1		2	1		1				3	オープン価格 [注]	超小型がきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ。解像度:400x400dpi、印刷速度:2ppm、A6サイズ、プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。 1:プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)を使用した場合のみ使用可能。 2:MG13D、MG17D/A、MG12DはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)を使用した場合のみ使用可能。 3:FMWORLD.NET(http://www.fmwworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
-	ACアダプタ	XM30-AC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	サーマルプリンタ用ACアダプタ。
[152]	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	x				x	8,000	サーマルプリンタ用プリンタUSBケーブル。XM-30TEに1個標準添付。
[153]	プリンタケーブル	XM30-CBL3	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	サーマルプリンタ用プリンタシリアルケーブル。 1:MG13D、MG17D/A、MG12Dを除く。ポートブリケータが必要になります。 2:ポートブリケータが必要になります。
[154]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続											57,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。 100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレルx1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。 Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード:ツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)Printianavi未対応。		

\* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。  
[注]: オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年7月3日現在の価格です。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

ハードウェア一覧

## マニュアル一覧

## マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ(ベースモデル)				
ハードウェアガイド		B5FH-7811-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NA、NUシリーズの本体用
		B5FH-7821-02	3,000	FMV-LIFEBOOK NU/B、NU/BXシリーズの本体用
		B5FH-7831-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MRシリーズの本体用
		B5FH-7841-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MGシリーズの本体用
		B5FH-7871-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MTシリーズの本体用
		B5FH-7851-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MCシリーズの本体用
ソフトウェアガイド		B5FH-7741-03	3,000	FMV-LIFEBOOK NA、NU、NU B、NU BX、MR、MG、MT、MCシリーズ用のソフトウェアガイド(全OS用)
FMV-BIBLOシリーズ(オールインワンモデル)				
パソコンの準備		B5FH-8391-01	1,400	FMV-BIBLO RSシリーズの本体用
		B5FH-8371-02	1,000	FMV-BIBLO NHシリーズの本体用
		B5FH-8381-01	1,200	FMV-BIBLO NBシリーズの本体用
		B5FH-8401-01	1,000	FMV-BIBLO MGシリーズの本体用
		B5FH-8411-01	1,200	FMV-BIBLO LOOX Tシリーズの本体用
		B5FH-7411-01	1,400	FMV-BIBLO LOOX Sシリーズの本体用
使いはじめガイド		B5FH-8551-01	1,800	FMV-BIBLO RS、NH、NB、MG、LOOX Tシリーズの本体用
		B5FH-7421-01	1,600	FMV-BIBLO LOOX Sシリーズの本体用
トラブル解決ガイド		B5FH-8561-01	1,200	FMV-BIBLO RS、NH、NB、MG、LOOX Tシリーズの本体用
		B5FH-7431-01	1,200	FMV-BIBLO LOOX Sシリーズの本体用
基本操作クイックシート		B5FH-8571-01	500	FMV-BIBLO RS、NH、NB、MG、LOOX Tシリーズの本体用
		B5FH-7441-01	500	FMV-BIBLO LOOX Sシリーズの本体用

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>フロッピーディスク</b>						
FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚 (2HD) 1024バイト / 8セクター / 77トラック / 2	
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚 (2HD) 256バイト / 26セクター / 77トラック / 2	
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット 1枚 / セット ( ブック付き )	
<b>光磁気ディスクユニット</b>						
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-541 FMPD-452S FMPD-443 FMPD-252S FMPD-244	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト(書き換え可能)	
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト(書き換え可能)	
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、オーバーライト(書き換え可能)	
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、1.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト方式、Windows®フォーマット済	
	オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト方式、DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能) Windows®フォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、128MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚 ヘッドレンズ清掃用	
	光ディスククリーニングキット(3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット 媒体清掃用(セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)	
光ディスククリーニングキット(補充用)	0632450	1,400	/セット	1セット クロス、クリーニング液、0632440の補充品		
<b>CD-R/RWドライブユニット</b>						
CD-R/RWドライブユニット FMV-NRW53S	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚 650MB(74min) 書換え可	
	CD-RディスクCD-R74A	0241225	オープン価格	/枚	10枚 650MB(74min)	
	CD-RディスクCD-R74A PW	0241255	オープン価格	/枚	10枚 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面ホワイト)	
	CD-RディスクCD-R74A PW-50	0241275	オープン価格	/ケース	1ケース 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面ホワイト) 50枚ケース入	
	CD-RディスクCD-R74A PS	0241315	オープン価格	/枚	10枚 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面シルバー)	
	CD-RディスクCD-R74A PS-50	0241325	オープン価格	/ケース	1ケース 650MB(74min)プリンタブル(レーベル面シルバー) 50枚ケース入	
<b>DVD-RAMドライブユニット</b>						
DVD-RAMドライブユニット FMDVA-111	DVD-RAMディスクLM-HB47	0241511	2,700	/枚	5枚 4.7GB(片面) TYPE2	
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211	DVD-RAMディスクLM-HB94	0241521	3,800	/枚	5枚 9.4GB(両面) TYPE4	
<b>DATユニット</b>						
DATユニット FMDT-401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻 20GB(150m) DDS-4準拠	
	データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	/巻	5巻 12GB(125m) DDS-3準拠	
	データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	/巻	5巻 4GB(120m) DDS-2準拠	
	データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	/巻	5巻 2GB(90m) DDS-1準拠	
	データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	/巻	5巻 1.3GB(60m) DDS-1準拠	
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻 ヘッド清掃用	
<b>プリンタ(用紙)</b>						
ページプリンタ 用紙	ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-5750 XL-5350 XL-5250	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊 / ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊 / ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W A4(Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース #、ヨコ送り用
		オフィス用紙W B5(Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース #、ヨコ送り用
		オフィス用紙W A5(Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース #、ヨコ送り用
	再生	再生オフィス用紙 A3	0414352	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊 / ケース、70%古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙 B4	0414322	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊 / ケース、70%古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙 A4(Y)	0414412	4,750	1ケース	1ケース #、70%古紙含有、ヨコ送り用
		再生オフィス用紙 B5(Y)	0414442	4,000	1ケース	1ケース #、70%古紙含有、ヨコ送り用
		再生オフィス用紙 A4(Y)	0414442	4,000	1ケース	1ケース #、70%古紙含有、ヨコ送り用

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
<b>プリンタ (用紙)</b>							
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-2110 XL-1200E	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用	
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	〃、タテ送り用	
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	〃、タテ送り用	
		再生オフィス用紙 A4	0414312	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
		再生オフィス用紙 B5	0414342	4,000	1ケース	〃、70%古紙含有、タテ送り用	
	カラーページプリンタ XL-C7300 XL-C3200	カラーオフィス用紙 A3	0415750	7,000	1ケース	250枚×5冊/ケース	
		カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	1ケース	250枚×10冊/ケース	
		カラーオフィス用紙 B4	0415720	5,000	1ケース	250枚×5冊/ケース	
		カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	1ケース	250枚×10冊/ケース	
		カラーページプリンタ用 OHPフィルム A4	0415510	4,500	1冊	1冊	50枚/冊
カラーページプリンタ XL-C7300	長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	1ケース	100枚×5冊/ケース		
ドットプリンタ用紙	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400	上質 ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース	
		連続用紙 再生 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	15"×13"、2000セット/ケース 70%古紙含有	
		上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
		白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
		OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"	
		熱転写プリンタ用紙	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊
サーマルプリンタ XM-30TE	サーマルロール紙 105mm×2.5m	0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m	
	サーマルラベル用紙 A6	0412290	800	/冊	5冊	30枚/冊	
	<b>プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>						
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C7300	トナーカートリッジCL107(ブラック)	0885110	24,000	/本	1本	約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL107(イエロー)	0885120	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL107(マゼンタ)	0885130	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL107(シアン)	0885140	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		ドラムカートリッジCL107	0885410	28,800	/台	1台	約24,000枚(A4、印字率5%、黒:カラー=1:1印刷時)各色共通品(装置1台につき4台必要)
		廃トナーボックスCL107	0885710	2,000	/個	1個	約10,000ページ(A4、印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時)
		CL107給紙カセット	A3ユニバーサル 0885310	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで500枚、装置添付品と同じ
	カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本	約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
		ドラムカートリッジCL106	0883420	25,000	/台	1台	約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)
		廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個	約20,000枚(A4、印刷率5%)
		CL106給紙カセット(250枚)	A3ユニバーサル 0883310	12,000	/台	1台	A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310	0879110	50,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	LB310給紙カセット	A3ユニバーサル 0879310	26,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)	
ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)	
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000枚(A4、印刷率5%)	
	LB309給紙カセット	A3ユニバーサル 0877310	20,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)	
ページプリンタ XL-5750 XL-5350 XL-5250	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	LB311給紙カセット	A3ユニバーサル 0884310	12,000	/台	1台	250枚収納(A3~A5)、装置添付品と同じ	
	LB311給紙カセット(500枚)	A4 0852410	20,000	/台	1台	500枚収納(A4)	
ページプリンタ XL-2110	プロセスカートリッジLB105	0876410	35,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)	
	トナーカートリッジLB105	0876110	4,000	/本	1本	約2,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	LB105給紙カセット(250枚)	A4ユニバーサル 0876310	10,000	/台	1台	250枚収納(A4/B5/A5) 装置添付品と同じ	
	LB105給紙カセット(500枚)	A4ユニバーサル 0876320	13,000	/台	1台	500枚収納(A4/B5/A5)	
ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106	0881410	15,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)	
	トナーカートリッジ LB106	0881110	3,500	/本	1本	約1,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>						
ドット プリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻 0325250の詰替え用リボン
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5100/5000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻 13mm×6m、約400万字 (英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H(黒)	0325110	5,000	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)	
	サブカセット MPP5H(黒)	0325150	2,700	/巻	1巻 0325110の詰替え用リボン	
熱転写 プリンタ	サーマルプリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊 100枚/冊
		サーマルロール紙	0412690	950	/ケース	1ケース 6巻/ケース、105mm×2.5m
		サーマルラベル用紙 A6	0412290	800	/冊	5冊 30枚/冊
<b>バッテリーパック</b>						
FMV-7000NA4 FMV-7190NU4 FMV-718NU4 本体	Li-ionバッテリーパック FM-35A	0644060	13,000	/個	1個 14.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
	Li-ionバッテリーパック FM-35B	0644070	15,500	/個	1個 14.4V 3800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
FMV-7190NU4/B FMV-718NU4/B FMV-718NU4/BX FMV-718NU4/BX FMV-BIBLO RS、NBシリーズ 本体	Li-ionバッテリーパック FM-33	0643970	15,500	/個	1個 10.8V 3000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
FMV-BIBLO NHシリーズ	Ni-MHバッテリーパック FM-5	0644130	13,000	/個	1個 12.0V 4500mAh ニッケル水素バッテリー 内蔵交換用	
FMV-7140MR4 本体	Li-ionバッテリーパック FM-36	0644080	15,500	/個	1個 14.4V 3800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
<b>キャリング FMV-LIFEBOOK本体の寸法とキャリングケースの内寸 (備考欄参照) を確認の上お買い求めください。</b>						
FMV-LIFEBOOK 本体	キャリングケース LS-C3[LOOX S用]	0552930	オープン価格	/個	1個 LS、LOOX S用	
	キャリングケース LT-C4[LOOX T用]	0552931	オープン価格	/個	1個 LOOX T用	
	LOOXキャリングバック	0522065	9,500	/個	1個 LS、LOOX用	
<b>ワイヤーロック</b>						
FMV-LIFEBOOK 本体	SLIM MICROSAVER	0522011	オープン価格	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長: 1.8m、質量: 約160g、キー: 2個	
<b>クイックポイント用ゴムキャップ</b>						
FMV-680MC4 本体	ゴムキャップ(クイックポイント BK)	0640590	400	/組	1組 クイックポイント 交換用の予備キャップ。色: 黒。2個/組	
	ゴムキャップ(クイックポイント Y)	0640591	400	/組	1組 クイックポイント 交換用の予備キャップ。色: 黄。2個/組	
	ゴムキャップ(クイックポイント BL)	0640592	400	/組	1組 クイックポイント 交換用の予備キャップ。色: 青。2個/組	
<b>タッチパネル用ペン</b>						
FMV-680MC4 本体	タッチパネル用ペン MC-PN4	0635073	600	/組	1本 タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。	
<b>プライバシーフィルタ</b>						
FMV-BIBLO LOOX S	プライバシーフィルタ LS-PF3	0636372	オープン価格	/枚	1枚 FMV-BIBLO LOOX Sシリーズ用プライバシーフィルタ	

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375

Intel, Celeron, Pentium, SpeedStepおよびIntel Insideは、Intel Corporationの商標または登録商標です。  
Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。  
BluetoothはBluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。  
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

#### 安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通株式会社

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧ください。  
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎ 0120-950-222( キューゴマル フジソー )

[ お問い合わせ時間 9:00 ~ 17:00 ( 土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く ) ]

注意: 電話番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。